







VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: DOMAŽLICE, STŘENDÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ - MODERNIZACE UČEBNY IT
 Upravil: MICHAL JŮNA
 Číslo zakázky: 25/2022
 Poznámka: Veškeré rozměry výplní je nutné přeměřit přímo na stavbě před jejich objednáním!

Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy			
	Rozměr křídla:	1000 x 1970	Kusy:	1
	Rozměr otvoru:	1100 x 2020	Směr otevírání:	P
	Požární odolnost:		Umístění:	Vnitřní
	U-hodnota:	0	Kování:	Štitové dveřní kování klika/klika
	Neprůzvučnost:	43 dB		hliník, eloxovaný povrch, cylindrická vložka
	Bezpeč. třída:		Výplň:	HPL bez prosklení
	Rozměr křídla:	900 x 1970	Kusy:	1
	Rozměr otvoru:	1450 x 2020	Směr otevírání:	P
	Požární odolnost:		Umístění:	Vnitřní
	U-hodnota:	0	Kování:	Štitové dveřní kování klika/klika
	Neprůzvučnost:	43 dB		hliník, eloxovaný povrch, cylindrická vložka
	Bezpeč. třída:		Výplň:	HPL bez prosklení
			Plocha/Typ skla:	1,143 m2 / bezpečnostní sklo
	Rozměr křídla:	900 x 2100	Kusy:	1
	Rozměr otvoru:	1127 x 3150	Směr otevírání:	P
	Plocha/Typ skla:	2,654 m2 / bezpečnostní		
	Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídle prosklené s nadsvětlíkem		
	Kování:	nerezové kování pro skleněné dveře, 2 závěsy a klika se zámečkem pro cylindrickou vložku		
	Rozměr otvoru:	1447 x 3150	Kusy:	1
	Požární odolnost:		Směr otevírání:	-
	U-hodnota:		Plocha/Typ skla:	3,843 / bezpečnostní sklo
	Neprůzvučnost:		Specifikace:	okno - fix, hliníkový rám, barva ral 7016
	Bezpeč. třída:			
	Model:			
	Výrobce:			
	Rozměr otvoru:	1500 x 2000	Kusy:	1
	Požární odolnost:		Směr otevírání:	-
	U-hodnota:		Plocha/Typ skla:	2,53 / izolační trojsklo
	Neprůzvučnost:	34 dB	Specifikace:	okno - fix
	Bezpeč. třída:			
	Model:			
	Výrobce:			
	Rozměr otvoru:	1980 x 3150	Kusy:	1
	Požární odolnost:		Směr otevírání:	-
	U-hodnota:		Plocha/Typ skla:	5,52 / bezpečnostní sklo
	Neprůzvučnost:		Specifikace:	okno - fix, hliníkový rám, barva ral 7016
	Bezpeč. třída:			
	Model:			
	Výrobce:			