

SPECIFIKACE MATERIÁLU

Trouby a tvarovky z HDPE

- trouba polyetylenová HDPE, PE 100RC, SDR 17 (modrá) – tyče á 12 m	
Ø110x6,6 mm (Řad 1)	526 m
Ø110x6,6 mm (propoje na stávající potrubí)	21 m
- elektrotvarovka – objímka s lehce odstranitelným dorazem, PE 100, SDR 17	
d 110	24 ks
d 110 (trasa – řad)	39 ks
d 110 (propoje)	6 ks
- elektrotvarovka - koleno 45°, PE 100, SDR 17	
d 110 (propoje)	2 ks
- elektrotvarovka - T-kus, rovnoramenný, PE 100, SDR 17	
d 110	3 ks
- koleno 30° s prodlouženými hrdly, PE 100, SDR 17	
d 110	1 ks
- koleno 15° s prodlouženými hrdly, PE 100, SDR 17 -	
d 110	4 ks
- T-kus redukovaný, PE 100, SDR 17	
d 110–d 90	4 ks
- lemový nákrůžek, PE 100, SDR 17 + otoč. PP-ocel. příruba	
d 90 (DN 80)	4 ks
d 110 (DN 100)	7 ks
- elektrotvarovka – koncové víčko PE 100, SDR 17	
d 110	1 ks
- přírubový spoj PN 10 (pro otočné příruby)	
DN 80 vč. 8 šroubů M16, vč. matic, podložek a těsnění – nerez	4 ks
DN 100 vč. 8 šroubů M16, vč. matic, podložek a těsnění – nerez	7 ks

Trouby a tvarovky z tvárné litiny

- přírubová trouba, PN16	TP 80, dl.200 mm	5 ks
- prodloužené přírubové koleno 90° s patkou PN16	PPL 80	5 ks
- přírubová odbočka, PN16	T-kus 100/80	1 ks
	T-kus 110/100	1 ks

Armatury a spec. tvarovky

- přírubový spoj PN 10 (pro pevné příruby)
 - DN 100 vč. 8 šroubů M16, vč. matic, podložek a těsnění – nerez 5 ks
 - DN 80 vč. 8 šroubů M16, vč. matic, podložek a těsnění – nerez 16 ks
- šoupátko - měkčetěsnící klínové s hladkým a volným průtok kanálem, zákl. materiál tvár. litina, těžká protikor. ochr., PN 16
 - DN 80 5 ks
 - DN 100 5 ks
- multitoleranční spojka (hrdlo – příruba), PN 10
 - DN 110 2 ks
- multitoleranční spojka (hrdlo – hrdlo), PN 10
 - DN 110 3 ks
- zemní souprava teleskopická
 - DN 80 (krytí potrubí 1,10 m ÷ 1,85 m) 5 ks
 - DN 100 (krytí potrubí 1,10 m ÷ 1,85 m) 5 ks
- uliční poklop „tuhý“ šoupátkový 10 ks
- podkladová deska šoupátková 10 ks
- podzemní hydrant, PN16 – plnopřítokový - D, RW 0 (úplné vyprázdnění hydrantu)
 - DN 80 - krytí potrubí 1,50 m 5 ks
- uliční poklop „tuhý“ hydrantový 5 ks
- podkladová deska hydrantová 5 ks
- vsakovací hydrantová drenáž 5 ks

Přípojky

- navrtávací pas pro PE a PVC potrubí 110/1 ¼“ 21 ks
- šoupátko pro domovní přípojky - měkčetěsnící klínové s hladkým a volným průtok kanálem, zákl. materiál tvár. litina, těžká protikor. ochr., PN 16, 1x vnější závit, 1 ISO hrdlo pro PE potrubí, 1 vnitřní závit
 - DN 1“ 21 ks
- zemní souprava teleskopická pro domovní šoupátka
 - DN 1“ (krytí potrubí 1,80 m) 21 ks
- uliční poklop „tuhý“ šoupátkový pro domovní přípojky 21 ks
- ISO spojka pro PE potrubí z tvárné litiny s epoxidovou úpravou
 - d 32 21 ks

Ostatní

- vyhledávací vodič CYKY 4 mm ²	526 m
- výstražná fólie š.300 mm (modrá)	526 m
- orientační sloupky ocel. tr. 35 x 2.5mm – dl. 2000 mm	2 ks
- orientační tabulky	8 ks
- izolace potrubí ze skelné vlny s ochrannou vrstvou z hliníkové folie tl. 80 mm	162 m
- suchovod HDPE 63 x	xxx m