










POZNÁMKY:

- PŘED DODÁNÍM DÍLA JE DODAVATEL POVINEN SI VEŠKERÉ ROZMĚRY A POČTY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA MÍSTĚ.
- PŘED VÝROBOU DODAVATEL ZPRACUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, VČETNĚ PODROBNÉ SPECIFIKACE PRO ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTEM A INVESTOREM.
- PŘESNÉ TYPY POVRCHOVÉ ÚPRAVY, BAREVNOSTI A TYPY KOVÁNÍ I RÁMU BUDOU UPŘESNĚNY DLE VÝBĚRU INVESTORA NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA!

Tato projektová dokumentace je majetkem zhotovitele a nesmí být použita, měněna ani kopírována bez písemného souhlasu vlastníka (dle zákona č. 121/2000 Sb.).

zodp.projektant	hl.architekt	kreslil	zodp.projektant části	
Ing.Arch.Jiří Kučera	Ing.Arch.Jiří Kučera	Štěpán Eliáš		
stavba				
VÝCHODNÍ PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE LDN HORAŽĎOVICE				
investor	Plzeňský kraj, IČO: 70890366 Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň		číslo zakázky	1/2023
			datum	1/2023
část	D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE D.1.1.-ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		formát	A4
			stupeň P.D.	ZADÁVACÍ DOK.
objekt	SO 00-HLAVNÍ BUDOVA SO 01 VÝCHODNÍ PŘÍSTAVBA		měřítko	-
obsah:	VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ(D) A ZÁRUBNÍ(Zo)		číslo výkresu :	16



VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	počet			CELKEM
				1.NP	2.NP	3.NP	
D01/P		Dveře jednokřídlé, otočné, interiérové, plné, CPL laminát, rozetové kování, zadlabávací dozický zámek, klika-klika, Ve spodní části větrací mřížka 455x82mm.	700x1970	-	1	1	2
D01/L				-	1	1	2
D02/P		Dveře jednokřídlé, otočné, interiérové, prosklené z 1/3 neprůhledným sklem, CPL laminát, rozetové kování, zadlabávací dozický zámek, klika-klika, Ve spodní části větrací mřížka 455x82mm.	700x1970	-	1	1	2
D02/L				-	-	-	-
D03/P		Dveře jednokřídlé, otočné, interiérové, plné, CPL laminát, rozetové kování, zadlabávací cylindrický zámek(FAB), klika-klika. Ve spodní části větrací mřížka 455x82mm.	800x1970	-	-	-	-
D03/L				1	-	-	1
D04/P		Dveře jednokřídlé, otočné, interiérové, plné, CPL laminát, rozetové kování, zadlabávací cylindrický zámek(FAB), klika-klika.	900x1970	-	1	2	3
D04/L				1	2	1	4
D05/P		Dveře jednokřídlé, otočné, interiérové, plné, CPL laminát, rozetové kování, zadlabávací cylindrický zámek(FAB), klika-klika. Ve spodní části větrací mřížka 455x82mm	900x1970	-	-	-	-
D05/L				2	-	-	2
D06/P	 EW-30-DP3-C	Dveře protipožární jednokřídlé, otočné, interiérové, plné, CPL laminát, rozetové kování, zadlabávací cylindrický zámek(FAB), klika-klika.	900x1970	1	-	-	1
D06/L				-	-	1	1
D07/P		Dveře jednokřídlé, otočné, interiérové, plné, CPL laminát, rozetové kování, zadlabávací WC zámek umožňující odblokování z obou stran, klika-klika. Vodorovné madlo v=900 mm (na straně opačné než jsou závěsy).	900x1970	-	1	1	2
D07/L				-	-	-	-
D08/P		Dveře jednokřídlé, otočné, interiérové, plné, CPL laminát, rozetové kování, zadlabávací cylindrický zámek(FAB), klika-klika.	1100x1970	-	1	-	1
D08/L				1	1	3	5
D09/P	 EW-30-DP3-C	Dveře protipožární jednokřídlé, otočné, interiérové, plné, CPL laminát, rozetové kování, zadlabávací cylindrický zámek(FAB), klika-klika.	1100x1970	-	1	1	2
D09/L				-	1	-	1

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	počet			CELKEM
				1.NP	2.NP	3.NP	
D10	<p>EI-30-DP3-C</p>	<p>Vnitřní dřevěné protipožární dveře, jednokřídlové s bočním a horním světlíkem. Čistý průchod 1100x2100mm. Bezpečnostní, protipožární průhledné zasklení, ve výšce 1600mm kontrastní značky na skle, bez zámku, klika-klika, Oboustranná vodorovná madla v=800 mm.</p> <p>SAMOZAVÍRAČ NA OTEVÍRÁVÉM DVEŘNÍM KŘÍDLE ŠÍŘKY 1100MM, OTEVÍRÁVÉ KŘÍDLO UVAŽOVANÉ TRVALE OTEVŘENÉ S PŘÍDRŽNÝM MAGNETEM NAPOJENÝM NA OPTICKOKOUŘOVÁ ČIDLA NA OBOU STRANÁCH OTVORU A NAPOJENÍM NA SYSTÉM LOKÁLNÍ DETEKCE V BUDOVĚ. V PŘÍPADĚ POŽÁRU NEBO PŘI VÝPADKU PROUDU LOKÁLNÍ DETEKCE DOJDE K UVOLNĚNÍ MAGNETU A UZAVŘENÍ DVEŘÍ.</p>	1750x2830	-	1	-	1
D11	<p>EI-30-DP3-C</p>	<p>Vnitřní dřevěné protipožární dveře, jednokřídlové s bočním a horním světlíkem. Čistý průchod 1100x2100mm. Bezpečnostní, protipožární průhledné zasklení, ve výšce 1600mm kontrastní značky na skle, bez zámku, klika-klika, Oboustranná vodorovná madla v=800 mm.</p> <p>SAMOZAVÍRAČ NA OTEVÍRÁVÉM DVEŘNÍM KŘÍDLE ŠÍŘKY 1100MM, OTEVÍRÁVÉ KŘÍDLO UVAŽOVANÉ TRVALE OTEVŘENÉ S PŘÍDRŽNÝM MAGNETEM NAPOJENÝM NA OPTICKOKOUŘOVÁ ČIDLA NA OBOU STRANÁCH OTVORU A NAPOJENÍM NA SYSTÉM LOKÁLNÍ DETEKCE V BUDOVĚ. V PŘÍPADĚ POŽÁRU NEBO PŘI VÝPADKU PROUDU LOKÁLNÍ DETEKCE DOJDE K UVOLNĚNÍ MAGNETU A UZAVŘENÍ DVEŘÍ.</p>	1750x2830	-	1	-	1
D12	<p>EI-30-DP3-C</p>	<p>Vnitřní dřevěné protipožární dveře, jednokřídlové s bočním a horním světlíkem. Čistý průchod 1100x2100mm. Bezpečnostní, protipožární průhledné zasklení, ve výšce 1600mm kontrastní značky na skle, bez zámku, klika-klika, Oboustranná vodorovná madla v=800 mm.</p> <p>SAMOZAVÍRAČ NA OTEVÍRÁVÉM DVEŘNÍM KŘÍDLE ŠÍŘKY 1100MM, OTEVÍRÁVÉ KŘÍDLO UVAŽOVANÉ TRVALE OTEVŘENÉ S PŘÍDRŽNÝM MAGNETEM NAPOJENÝM NA OPTICKOKOUŘOVÁ ČIDLA NA OBOU STRANÁCH OTVORU A NAPOJENÍM NA SYSTÉM LOKÁLNÍ DETEKCE V BUDOVĚ. V PŘÍPADĚ POŽÁRU NEBO PŘI VÝPADKU PROUDU LOKÁLNÍ DETEKCE DOJDE K UVOLNĚNÍ MAGNETU A UZAVŘENÍ DVEŘÍ.</p>	1750x2610	-	-	1	1
D13	<p>EI-30-DP3-C</p>	<p>Vnitřní dřevěné protipožární dveře, jednokřídlové s bočním a horním světlíkem. Čistý průchod 1100x2100mm. Bezpečnostní, protipožární průhledné zasklení, ve výšce 1600mm kontrastní značky na skle, bez zámku, klika-klika, Oboustranná vodorovná madla v=800 mm.</p> <p>SAMOZAVÍRAČ NA OTEVÍRÁVÉM DVEŘNÍM KŘÍDLE ŠÍŘKY 1100MM, OTEVÍRÁVÉ KŘÍDLO UVAŽOVANÉ TRVALE OTEVŘENÉ S PŘÍDRŽNÝM MAGNETEM NAPOJENÝM NA OPTICKOKOUŘOVÁ ČIDLA NA OBOU STRANÁCH OTVORU A NAPOJENÍM NA SYSTÉM LOKÁLNÍ DETEKCE V BUDOVĚ. V PŘÍPADĚ POŽÁRU NEBO PŘI VÝPADKU PROUDU LOKÁLNÍ DETEKCE DOJDE K UVOLNĚNÍ MAGNETU A UZAVŘENÍ DVEŘÍ.</p>	1750x2610	-	-	1	1

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	počet			CELKEM
				1.NP	2.NP	3.NP	
D14/P		Posuvné dveře na stěnu, jednokřídlé, plné, CPL laminát.	900x1970	-	1	1	2
D15/L		Posuvné dveře na stěnu, jednokřídlé, plné, CPL laminát.	800x1970	-	-	1	1

VÝPIS ZÁRUBNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZNAČENÍ	POPIS	ROZMĚRY [mm]	počet			POČET
			1.NP	2.NP	3.NP	
Zo1/P	Ocelová zárubeň YH, pro klasické zdění, s těsněním, hranatý profil. Pro šířku hotové stěny 135mm. Finální emailový nátěr bude upřesněn v průběhu realizace.	700x1970	-	2	2	4
Zo2/L	Ocelová zárubeň YH, pro klasické zdění, s těsněním, hranatý profil. Pro šířku hotové stěny 160mm. Finální emailový nátěr bude upřesněn v průběhu realizace.	700x1970	-	1	1	2
Zo3/L	Ocelová zárubeň YH, pro klasické zdění, s těsněním, hranatý profil. Pro šířku hotové stěny 135mm. Finální emailový nátěr bude upřesněn v průběhu realizace.	800x1970	1	-	-	1
Zo4/P	Ocelová zárubeň YH, pro klasické zdění, s těsněním, hranatý profil. Pro šířku hotové stěny 135mm. Finální emailový nátěr bude upřesněn v průběhu realizace.	900x1970	-	2	2	4
Zo4/L			2	1	1	4
Zo5/P	Ocelová zárubeň YH, pro klasické zdění, s těsněním, hranatý profil. Pro šířku hotové stěny 160mm. Finální emailový nátěr bude upřesněn v průběhu realizace.	900x1970	-	-	1	1
Zo5/L			1	1	0	2
Zo6/P	Ocelová zárubeň pro protipožární dveře EW-30-DP3-C , pro klasické zdění, s těsněním, hranatý profil. Pro šířku hotové stěny 135mm. Finální emailový nátěr bude upřesněn v průběhu realizace.	900x1970	1	-	-	1
Zo7/L	Ocelová zárubeň pro protipožární dveře EW-30-DP3-C , pro klasické zdění, s těsněním, hranatý profil. Pro šířku hotové stěny 160mm. Finální emailový nátěr bude upřesněn v průběhu realizace.	900x1970	-	-	1	1
Zo8/P	Ocelová zárubeň YH, pro klasické zdění, s těsněním, hranatý profil. Pro šířku hotové stěny 135mm. Finální emailový nátěr bude upřesněn v průběhu realizace.	1100x1970	-	1	-	1
Zo8/L			1	1	2	4
Zo9/P	Ocelová zárubeň pro protipožární dveře EW-30-DP3-C , pro klasické zdění, s těsněním, hranatý profil. Pro šířku hotové stěny 135mm. Finální emailový nátěr bude upřesněn v průběhu realizace.	1100x1970	-	1	-	1
Zo10/P	Ocelová zárubeň pro protipožární dveře EW-30-DP3-C , pro klasické zdění, s těsněním, hranatý profil. Pro šířku hotové stěny 160mm. Finální emailový nátěr bude upřesněn v průběhu realizace.	1100x1970	-	-	1	1
Zo10/L			-	1	-	1
Zo11/L	Ocelová zárubeň YH, pro klasické zdění, s těsněním, hranatý profil. Pro šířku hotové stěny 160mm. Finální emailový nátěr bude upřesněn v průběhu realizace.	1100x1970	-	-	1	1