


- POZNÁMKY:
- DODAVATEL STAVBY V KONKRETNÍM TERMINU REALIZACE UPRĚDÍ HARMONOGRAM PRACÍ A Z TOHO VYPLYVAJÍCÍ POŽADAVKY NA DÍLO KONKRETNÍ NÁVRH DÍLO PROJEKČNÍ S DODÁNÍM S DODÁNÍM STAVBY A ZAJISTÍ STAVBY
 - PŘECHODNÉ UPRÁVY DLE SVÝCH POTŘEB
 - ZAJISTĚNÍ A UDRŽBA DÍLO JE ZÁLEŽNOSTÍ DODAVATELE STAVBY
 - POLOHA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ JE UVEDENA ORIENTAČNĚ
 - UMÍSTĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ JE NUTNÉ UPRĚDÍ NA ZÁKLADĚ POLOHY STÁVAJÍCÍHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PŘI REALIZACI STAVBY
 - STÁVAJÍCÍ ZNAČENÍ, KTERÉ BUDE V KOLIZI S DODÁNOU ÚPRAVOU, JE NUTNÉ ZAKRYTÍ NEBO DOČASNĚ ODSTRANIT
 - VŠEČERÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY POUŽITÉ NA PROVIZORNÍ ZNAČENÍ MUSÍ TVAREM, ROZMĚRY A UMÍSTĚNÍM OPOVÍDAT PŘESLUVÝM ČSN, TP A VL
 - ZNAČKY MUSÍ BÝT OSOZOVÁNY A MIN. 200 mm NAD ÚROVNÍ TERÉNU
 - PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY JSOU POZADOVÁNY RETROREFLEXNÍ, MATERIÁL SVĚTLÝCH ZNAČEK ÚČINNÝ NA DALŠÍCH SILNICÍCH PRO MOTOROVÁ VOZIDLA A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH, TRIDY MUSÍ BÝT DLE VLASTNOSTÍ MINIMÁLNĚ TRIDY RAZ, NA OSTATNÍCH POZEZNÍCH KOMUNIKACÍCH MINIMÁLNĚ TRIDY RAZ DLE ČSN EN 12996-1
 - RETROREFLEXNÍ ŽUTOLEZENÍ FLUORESCENČNÍ MATERIÁL PROKLADU MUSÍ SVÝM SVĚTELNĚ-TECHNICKÝM VLASTNOSTI VYKONÁVAT TRIDY RAZ DLE PŘEDNĚTÉ NORMY
 - ZNEPLATNĚNÍ VLP BUDE PROVEDENO MACNETICKOU PÁSKOU NEBO PŘEKRYTÍM ČERVENÝM KŘÍŽEM DÍ ZAKRYTÍM
 - STANDARDNÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY BUDOU ZAKRYTÍ, TYKA SE TO PŘEDJÍM SMĚRNÍK DLE ČSN EN 12996-1
 - VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MUŽE BÝT NA POVRCHU, KTERÝ BUDE PŘI NÁVLÁŽNÍCH PRACÍCH CELOPLOŠNĚ ODSTRANĚN
 - NA DALŠÍCH DOPRAVNĚ VYZNAČENÝCH (ZEMĚNA SMĚROVÉ ROZDELENÝCH) POZEZNÍCH KOMUNIKACÍCH, PŘI SNÍŽENÍ RYCHLOSTI DO 30 KM/H LZE VE STĚNĚNÝCH PODMÍNKÁCH V RÁMCI PRACOVNÍCH MÍST NA TĚCHTO KOMUNIKACÍCH UŽIT ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI
 - ZNEPLATNĚNÍ VLP BUDE PROVEDENO MACNETICKOU PÁSKOU NEBO PŘEKRYTÍM ČERVENÝM KŘÍŽEM DÍ ZAKRYTÍM
 - STANDARDNÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY BUDOU ZAKRYTÍ, TYKA SE TO PŘEDJÍM SMĚRNÍK DLE ČSN EN 12996-1
 - VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MUŽE BÝT NA POVRCHU, KTERÝ BUDE PŘI NÁVLÁŽNÍCH PRACÍCH CELOPLOŠNĚ ODSTRANĚN
 - NA DALŠÍCH DOPRAVNĚ VYZNAČENÝCH (ZEMĚNA SMĚROVÉ ROZDELENÝCH) POZEZNÍCH KOMUNIKACÍCH, PŘI SNÍŽENÍ RYCHLOSTI DO 30 KM/H LZE VE STĚNĚNÝCH PODMÍNKÁCH V RÁMCI PRACOVNÍCH MÍST NA TĚCHTO KOMUNIKACÍCH UŽIT ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI
 - ZNEPLATNĚNÍ VLP BUDE PROVEDENO MACNETICKOU PÁSKOU NEBO PŘEKRYTÍM ČERVENÝM KŘÍŽEM DÍ ZAKRYTÍM
 - STANDARDNÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY BUDOU ZAKRYTÍ, TYKA SE TO PŘEDJÍM SMĚRNÍK DLE ČSN EN 12996-1
 - VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MUŽE BÝT NA POVRCHU, KTERÝ BUDE PŘI NÁVLÁŽNÍCH PRACÍCH CELOPLOŠNĚ ODSTRANĚN
 - NA DALŠÍCH DOPRAVNĚ VYZNAČENÝCH (ZEMĚNA SMĚROVÉ ROZDELENÝCH) POZEZNÍCH KOMUNIKACÍCH, PŘI SNÍŽENÍ RYCHLOSTI DO 30 KM/H LZE VE STĚNĚNÝCH PODMÍNKÁCH V RÁMCI PRACOVNÍCH MÍST NA TĚCHTO KOMUNIKACÍCH UŽIT ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI
 - ZNEPLATNĚNÍ VLP BUDE PROVEDENO MACNETICKOU PÁSKOU NEBO PŘEKRYTÍM ČERVENÝM KŘÍŽEM DÍ ZAKRYTÍM
 - STANDARDNÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY BUDOU ZAKRYTÍ, TYKA SE TO PŘEDJÍM SMĚRNÍK DLE ČSN EN 12996-1
 - VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MUŽE BÝT NA POVRCHU, KTERÝ BUDE PŘI NÁVLÁŽNÍCH PRACÍCH CELOPLOŠNĚ ODSTRANĚN
 - NA DALŠÍCH DOPRAVNĚ VYZNAČENÝCH (ZEMĚNA SMĚROVÉ ROZDELENÝCH) POZEZNÍCH KOMUNIKACÍCH, PŘI SNÍŽENÍ RYCHLOSTI DO 30 KM/H LZE VE STĚNĚNÝCH PODMÍNKÁCH V RÁMCI PRACOVNÍCH MÍST NA TĚCHTO KOMUNIKACÍCH UŽIT ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI

LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ



POZNÁMKA
U OKRUŽNÍCH KŘÍŽOVATEK NA OBJÍZDNÉ TRASE BUDOU NA NÁVĚSTÍCH DOČASNĚ DOPLNĚNÝ SMĚRY

VYPRACOVANÉ		PROJEKTANT	KONTROLOVAN	Souhrdní systém S-JTSK Výkresový systém B.p.v.	
Kolektiv		Ing. J. Vavřík	Ing. J. Vavřík	Worring s.r.o.	
OBEC, KRAJ:		Starý Plzeň, Plzeňský kraj	Číslo projektu:		Číslo projektu:
OBJEDNATEL:		Stř. Plzeň, Křovice 102, Plzeň 328 00	Stupeň výkresu:		Stupeň výkresu:
AKCE:		II/180 STARÝ PLZENEC - D5 - OPRAVA	Datum:		Datum:
			Číslo zakázky:		Číslo zakázky:
			Měřítko:		Měřítko:
			Číslo přílohy:		Číslo přílohy:
OBŠAH:		SO 180 - DIO	SITUACE - OBJÍZDNÁ TRASA 3. ETAPA		4