# SILNICE II/198 Přimda - Nová Ves
## intravilán
## staničení ZÚ - km 0,250 a km 6,620 - KÚ




3/ POKLÁDKA OBRUSNÉ VRSTVY ZE SMĚSI ACO 11S PMB (25/55-60) TL. 50 mm (ČSN EN 13108-1)
2/ PROVEDENÍ SPOJOVACÍHO POSTŘIKU S MODIF. ASFALTEM PS-CP min. 0,3 kg/m² (ČSN 736129, TKP kap. 26)
1/ ODFRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÝCH VRSTEV V Ø TL. 30 mm S VYČIŠTĚNÍM A VYROVNÁNÍM PROFILU *
0/ ODSTRANĚNÍ NADBYTEČNÉHO MATERIÁLU Z KRAJNIC SEŘÍZNUTÍM A JEHO ODVOZ, OPRAVY PORUCH ODVODNĚNÍ (ZANESENÉ PŘÍKOPY, PROPUSTKY, HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY, APOD.)

CELKEM NAVÝŠENÍ NIVELETY CCA 20 mm

*) PO ODFRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÝCH VRSTEV BUDE PROVEDENA PROHLÍDKA PODKLADU ZA ÚČELEM VÝBĚRU MÍST K LOKÁLNÍM OPRAVÁM. DLE SKUTEČNÉHO STAVU BUDE PROVEDENA SANACE PODLOŽÍ (ODFRÉZOVÁNÍ DALŠÍCH 50 mm + DOPLNĚNÍ ACL 16+ TL. 50 mm).

# SILNICE II/198 Přimda - Nová Ves
## extravilán
## staničení km 0,250 - km 6,620




4/ POKLÁDKA OBRUSNÉ VRSTVY ZE SMĚSI ACO 11S PMB (25/55-60) TL. 50 mm (ČSN EN 13108-1)
3/ PROVEDENÍ SPOJOVACÍHO POSTŘIKU S MODIF. ASFALTEM PS-CP min. 0,3 kg/m² (ČSN 736129, TKP kap. 26)
2/ POKLÁDKA LOŽNÍ VRSTVA S FUNKCÍ VYROVNÁVKY ZE SMĚSI ACL 16+ PMB (45/80) Ø TL. 50 mm (ČSN EN13108-1) 1/
PROVEDENÍ SPOJOVACÍHO POSTŘIKU PS-CP min. 0,4 kg/m² (ČSN 736129, TKP kap. 26)*
0/ ODSTRANĚNÍ NADBYTEČNÉHO MATERIÁLU Z KRAJNIC SEŘÍZNUTÍM A JEHO ODVOZ, OPRAVY PORUCH ODVODNĚNÍ (ZANESENÉ PŘÍKOPY, PROPUSTKY, HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY, APOD.)

CELKEM NAVÝŠENÍ NIVELETY CCA 100 mm

*) PŘED PRVNÍM SPOJOVACÍM POSTŘIKEM BUDE PROVEDENA PROHLÍDKA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE ZA ÚČELEM VÝBĚRU MÍST K LOKÁLNÍM OPRAVÁM. DLE SKUTEČNÉHO STAVU BUDE PROVEDENA SANACE PODLOŽÍ (ODFRÉZOVÁNÍ CCA 50 mm + DOPLNĚNÍ ACL+ 16 TL. 50 mm).

Poznámka:
- Vyobrazené vzorové řezy platí pro přímé úseky se střechovitým sklonem.
- Ve směrových obloucích bude provedeno klopení vozovky na jednostranný dostředný sklon a rozšíření vozovky, dle průběhu stávající komunikace.
- V rámci opravy komunikace bude provedeno vyčištění stávajících příkopů tak, aby byl zajištěn plynulý odtok vody.
- Stávající propusti pod komunikací budou pročištěny, zkontrolovány a opraveny, dle míry poškození (výsprava čel, nová čela, atd.).
- Stávající poklopy šachet, mříží a víček inženýrských sítí budou upraveny na novou niveletu komunikace, případně budou dle míry poškození vyměněny.
- Před zahájením veškerých zemních prací nutno požádat správce veškerých podzemních sítí o vytyčení jejich zařízení v terénu!
- Nezpevněná krajnice bude provedena dle VL 1 pro pozemní komunikace se snížením o 3 cm vůči zpevněné části, aby při provozu nedošlo k převýšení nezpevněné krajnice.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SG GEOTECHNIKA. | SG Geotechnika a.s.<br>Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 | | | | |
| Objednatel: | **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace** | | | | |
| Název zakázky: | **"II/198 Přimda - Nová Ves, oprava"** | | | | |
| Číslo zakázky: | Zpracoval: | Schválila: | Měřítko: | Stupeň: | Datum: |
| **23.0249.262Z24** | **Václav Fiala** | **Ing. I. Novotná** | **1 : 50** | **PDPS** | **12/2023** |
| **VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY** | | | | | Číslo přílohy: **D.1** |