1) ZÁKLADOVÁ SPÁRA



2) HORNÍ LÍC ZÁKLADU



3) HORNÍ LÍC ŘÍMSY



ZAKLÁDÁNÍ KORYTA

DLAŽBA KAMENNÁ 100/100/100 MM DO BETONOVÉHO LOŽE C20/25 XF3	
SPÁRY VYPLNIT CEMENTOVOU MALTOU	250 MM
STĚRKOHŘÍT ŠD 0 – 64	250 MM
CELKEM	500 MM

POZNÁMKA:

- SOUŘADNICE VYTYČOVACÍCH BODŮ VIZ. VÝKRES B.3. GEODETICKÝ KOORDINAČNÍ VÝKRES (1 – 8 ?)
- PROSTUP PROPUSTKU STĚNOU BUDE UPŘESNĚN PŘI REALIZACI STAVBY PO JEHO ODKRYTÍ A VYČIŠTĚNÍ
- ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY BUDE POTVRZENA PŘI REALIZACI NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉ ZJIŠTĚNÝCH POMĚRŮ
- ÚSKOKY ŘÍMSY NUTNO PŘI REALIZACI ZÁKLADNÍ ROZMĚRY DLE KONKRETNÍHO TYPU PLOTOVÝCH DÍLŮ , OPLOCENÍ, VRAT A ZÁBRADLÍ

Hlavní projektant	Zpracoval	Kreslil	Kontroloval	MENE & CO. INDUSTRY Libeňská 53, 230 00 Plzeň IČO: 02611344
ING. B. FRÖHLICH	P. ROMOVSKÁ			
Okres: PLZEŇ – SEVER				Arch. číslo: 02 / 19
Investor: SÚS PK, p.o. KOZEROVSKÁ 462/162 326 00 PLZEŇ				Datum: 02 / 19
II/180 ZÁLUŽÍ – STABILIZACE SVAHU SILNICE				Měřítko: 1 : 100
OPĚRNÉ STĚNY, OPLOCENÍ				Formát: 6 x A4
PŮDORYSY				Stupeň: DSP + PDPS
				Paré č.: Úkres: C.1.6.a