

# **OPLOCENÍ – VÝPIS PRVKŮ**

1) Sloupek čtyřhranný 60 x 40 mm, síla stěny 1,5 mm s čepičkou, barva zelená RAL 6005, výška sloupku 2200 mm, 5 x příchytky k uchycení panelů

2) Sloupek čtyřhranný 60 x 40 mm, síla stěny 1,5 mm s čepičkou, barva zelená RAL 6005, výška sloupku 2400 mm 7 x příchytky k uchycení panelů

3) Sloupek kruhový průměr 48 mm, síla stěny 1,5 mm s čepičkou a příchytkou napínacího drátu barva zelená RAL 6005, výška sloupku 2100, mm 5 x příchytky k uchycení panelu

4) Sloupek kruhový průměr 48 mm, síla stěny 1,5 mm s čepičkou, barva zelená RAL 6005, výška sloupku 2100 mm

5) Plotová vzpěra kruhová průměr 38 mm, síla stěny 1,5 mm včetně spojovacího materiálu, barva zelená RAL 6005, délka vzpěry 2700 mm

6) Plotový svařovaný panel výšky 1730 mm délky 2500 mm, velikost ok 50 x 200 mm, průměr drátu 5 mm, provedení ZN + PVC, barva RAL 6005

7) Plotový svařovaný panel výšky 1730 mm, velikost ok 50 x 200 mm, průměr drátu 5 mm, provedení ZN + PVC, barva RAL 6005. Délka panelu bude zkrácena dle zaměření pole při realizaci!!!

8) Čtyřhranné pletivo ZN + PVC, velikost ok 50 x 50 mm, průměr drátu 2,50 mm, 3 x napínací drát, barva RAL 6005, výška pletiva 1600 mm

9) Brána dvoukřídllová ZN + PVC, barva zelená RAL 6005, rám ze čtyřhranných profilů, výplň svařovaný panel s profilem (oka 50 x 200 mm, průměr drátu 5,00 mm) rozměr brány (na osu sloupků) 4118 x 1745 mm, 2 x sloupek 80 x 80 x 2380 mm se závěsy, středová zástrč s dorazem, FAB + hliníková klika, plastový doraz brány

