

TABULKA VÝZTUŽE:

ÚSEK	DÉLKA a	DÉLKA b	DÉLKA CELKEM	POČET KUSŮ
1	2750	250	3000	28
2	3000	250	3250	11
3	2750	250	3000	22
4	2500	250	2750	12
5	2250	250	2500	6
6	1900	250	2150	18
7	2500	250	2750	6
8	2750	250	3000	11
9	2750	250	3000	12
10	3000	250	3250	11
11	3000	250	3250	12
12	3000	250	3250	12
13	3000	250	3250	12
14	3250	250	3500	12
15	3250	250	3500	12
16	3250	250	3500	11
17	3800	250	4050	21
18	3800	250	4050	9
19	3150	250	3400	13
20	3800	250	4050	7
21	3150	250	3400	13
CELKEM:			871,450 M	

VĚNEC: CELKOVÁ DÉLKA cca 60,50 M
4 ø V10 4x 60,50=242 M
S PŘESAHY cca 266 M
TŘMÍNKY V6 PO 300MM : cca 225 KS = 385 M
VODOROVNÁ VÝZTUŽ 4 ø V6/M, CELKOVÁ DÉLKA cca 400 M

POZNÁMKA:

- ROZMĚRY V MM (DÉLKY BEZ UVAŽOVÁNÍ PŘESAHU)
- V PŘÍPADĚ STYKOVÁNÍ PŘESAHEM PŘESAH MIN 600 MM
- POLOŽKY Č. 18 – Č. 21 BUDOU DÉLKOVĚ UPRAVENY PŘI REALIZACI

Vedoucí projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	MENE s.r.o. INDUSTRY Lobezská 53, 326 00 Plzeň DIČ: CZ61171344
ING. B. FRÖHLICH	P. RONOVSKÁ			
Okres: PLZEŇ – SEVER				Arch. číslo 02 / 19
Investor: SÚS PK, p.o. KOTEROVSKÁ 462/162 326 00 PLZEŇ				Datum 02 / 19
II/180 ZÁLUŽÍ – STABILIZACE SVAHU SILNICE				Měřítko 1 : 100
OPĚRNÉ STĚNY, OPLOCENÍ				Formát 3 x A4
				Stupeň DSP + PDPS
VÝZTUŽ STĚNY				Paré č. / Výkres č. C.1.6.b



TABULKA VÝZTUŽE: (copy of the table above, identical values)

VĚNEC: CELKOVÁ DÉLKA cca 60,50 M
4 ø V10 4x 60,50=242 M
S PŘESAHY cca 266 M
TŘMÍNKY V6 PO 300MM : cca 225 KS = 385 M
VODOROVNÁ VÝZTUŽ 4 ø V6/M, CELKOVÁ DÉLKA cca 400 M

POZNÁMKA:
- ROZMĚRY V MM (DÉLKY BEZ UVAŽOVÁNÍ PŘESAHU)
- V PŘÍPADĚ STYKOVÁNÍ PŘESAHEM PŘESAH MIN 600 MM
- POLOŽKY Č. 18 – Č. 21 BUDOU DÉLKOVĚ UPRAVENY PŘI REALIZACI

II/180 ZÁLUŽÍ – STABILIZACE SVAHU SILNICE
OPĚRNÉ STĚNY, OPLOCENÍ
VÝZTUŽ STĚNY
Výkres č. C.1.6.b