



ŘEZ III. km 0.05000 1:100

— NIVEL FTA

STANIČENÍ

VYSVĚTLIVKY

- (1) 60 mm – Betonová dlažba
- (2) 40 mm – Kladezí vrstva
- (3) 150 mm – Štěrkodrt 0-32
- (4) 0 mm – Htutněná zemní pláň
- (5) 100 mm – Žulové kostky
- (6) 150 mm – Štěrkodrt 0-63

VYSVĚTLIVKY

- (1) 60 mm – Betonová dlažba
(2) 40 mm – Kladecí vrstva
(3) 150 mm – Štěrkodrt 0–32
(4) 0 mm – Hutněná zemní pláň
(5) 100 mm – Žulové kostky
(6) 150 mm – Štěrkodrt 0–63

WCVČTIVKY

- VYSVĚTLIVKY
- (1) 60 mm – Betonová dlažba
 - (2) 40 mm – Kladecí vrstva
 - (3) 150 mm – Štěrkodrt 0–32
 - (4) 0 mm – Hutněná zemní pláš

VYSVĚTLIVKY

- (1) 60 mm – Betonová dlažba
- (2) 40 mm – Kladecí vrstva
- (3) 150 mm – Štěrkodrt 0-32
- (4) 0 mm – Hutěná zemní pláň
- (5) 80 mm – Betonová dlažba
- (6) 150 mm – Štěrkodrt 0-63

— NIVELETA

STANIČENÍ

- SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
- VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

- Veškeré rozměry ověřit na místě!!
- Jakékoli nesrovnalosti konzultovat s projektantem!!
- **Tato dokumentace neslouží k provedení stavby!!!**

PK dopravní s.r.o., Lidická 811, 438 01 Žatec, IČ:04166205, DIČ: CZ04166205, email: info@pkdopravni.cz

OBEC DOBŘÍV č. n. 305 338 44 Dobřív

CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY I.. II.. III.. IV..

SO 101 - 04a