

Válec pneumatikový pro SÚSPK (2024)

Místo plnění: provozní středisko 54. Zbiroh, Kařez 141, 338 08 Zbiroh

Záruka: min. 24 měsíců

Požadujeme:

- válec pneumatikový s kabinou pro technologie celoplošných nátěrů
- stroj musí být nový, nepoužitý

Kabina:

- bezpečnostní kabina s integrovaným rámem ROPS
- dělené dveře na obou stranách kabiny
- stanoviště řidiče s oboustranným nástupem
- klimatizace a topení
- stavitelná sklopná přístrojová deska
- odpružené sedadlo obsluhy s tmavým látkovým potahem
- sedadlo obsluhy podélně nestavitelné, bočně posuvné a otočné
- čidlo bezpečnostního systému ovládání pojezdu v sedačce obsluhy
- víceúčelové sklopné opěrky na obou stranách
- bezpečnostní couvací kamera pro jízdu zpět
- akustická signalizace zpětného chodu
- maják oranžový na střeše kabiny
- LED pracovní světla na kabině 2 vpředu a 2 vzadu
- rádio
- hasicí přístroj

Motor:

- diesel, výkon v rozmezí 70 – 90 kW
- Emise EU Stage V / EPA Tier 4
- regulace chodu motoru s režimem ECO

Podvozek:

- všechny pneumatiky shodného výrobce a rozměru
- 4 pneumatiky vpředu a 4 pneumatiky vzadu
- sklopný kartáčový stěrač pneumatik
- systém regulace tlaku v pneumatikách za jízdy s automatickou regulací tlaku dle kolísání teploty
- provozní brzdy na přední i zadní nápravě
- automatický strojní management chodu stroje dle zatížení
- pojezdová rychlost s plynulou regulací v rozmezí min. 0-18 km/hod
- stoupavost stroje bez zatížení min. 25 %
- stoupavost stroje se zatížením min. 35 %
- systém vyrovnávání výšky párů kol vpředu
- osvětlení pro provoz na pozemních komunikacích
- protipokluzová regulace pojezdu stroje – ASC

- elektronický odpojovač baterie
- bezpečnostní zábradlí na rámu stroje
- ochranná mříž na světla
- ochranná mříž nádrže na vodu
- telematický systém sledování provozu stroje – výkonové hodnoty a nasazení, spotřeba PHM, lokalizace stroje, technický stav stroje, servisní intervaly, chybová hlášení stroje

Rozměry a hmotnosti:

- provozní hmotnost stroje s kabinou v rozmezí 9 400 – 9 700 kg
- celková délka stroje max. 5 000 mm
- rozvor náprav min. 3 700 mm
- celková výška stroje s kabinou max. 3 300 mm
- pracovní šířka min. 1 970 mm
- min. světlost podvozku nad rovinou terénu 280 mm
- obsah nádrže paliva min. 230 l
- obsah nádrže na vodu min. 300 l

Součástí dodávky bude:

- návod k obsluze v českém jazyce
- katalog náhradních dílů
- provedení se shodou s CE
- zavedení do provozu
- kvalifikované zaškolení obsluhy