

Most 184-003 přes Starý potok před obcí Prapořiště, OPRAVA, 20.5.2024
PŮDORYS 1:50

LEGENDA:

BOURANÉ KONSTRUKCE, VÝKOPY

NOVÉ KONSTRUKCE

Přehled materiálů

Beton říms
Bet. výztuž C 30/37–XF4, XD3
B500B

krytí výztuže: minimální 45mm, jmenovitě 55mm

POZNÁMKY

1. ROZSAH BOURACÍCH PRACÍ MŮŽE BÝT PŘÍPADNĚ UPRAVEN DLE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ NA STAVBĚ – KVALITA A STAV IZOLACE A SPÁDOVÉ VRSTVY, atd. PŘÍPADNÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY INVESTOREM.
2. DETAILS PROVEDENÍ NOVÉHO MOSTNÍHO SVRŠKU BUDOU PROVEDENY V SOULADU S OBECNÝMI ZÁSADAMI VZOROVÝCH LISTŮ VL–4.
3. PŘED ZAHÁJENÍM SANAČNÍCH PRACÍ ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ INVESTOROVĚ KE SCHVÁLENÍ TePř. POUŽITÉ HMOTY MUSÍ BÝT OD RENOMOVANÝCH VÝROBCŮ.
4. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PREF. ŘÍMSOVEK NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ PO ODBOURÁNÍ
5. OPRAVA NETĚSNÝCH PODPOVRCHOVÝCH ZÁVĚRŮ V KRAJNÍCH ČÁSTECH MOSTU V DL. 2,0m SE PŘEDPOKLÁDÁ DLE VL4–305.02
- ZPŮSOB OPRAVY BUDE UPŘESNĚN DLE SKUTEČNOSTI PO ODHALENÍ KONSTRUKCE

