


VÝPIS KOVÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)					POZN.
			JV	JZ	SZ	SV	Σ	


DODAVATEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ KOVÁŘSKÝCH PRVKŮ PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
DODAVATEL ZPRACUJE IV.STUPEŇ VÝROBNÍ DOKUMENTACE A PŘEDÁ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVÍ + PAMÁTKOVÉMU DOZORU !!!
pro odbornou opravu je kladen důraz na maximální zachování autenticity včetně vývoje prvků – historické úpravy navrhujeme respektovat s uplatněním zcelující povrchové úpravy kování, kotvící a spojovací prvky – nutno respektovat všechny uplatněné závěsy, prověřit upevnění s opětovným použitím původních hřebů a vrutů.

URČENÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY PO PROVEDENÍ RESTAURÁTORSKÝCH PRŮZKUMŮ DLE TECHNOLOGIE RESTAURÁTORSKÝCH ZÁMĚRŮ PROVEDENÝCH SAMOSTATNÝM ŘÍZENÍM V DOBĚ PROVÁDĚNÍ STAVBY – PO POSTAVENÍ LEŠENÍ PO NÁVRHU FASÁD OVĚŘENÝCH PRŮZKUMEM – ZAJISTÍ ZHOTOVITEL JAKO SOUČÁST DODÁVKY PRACÍ


PRVKY JSOU VYKÁZÁNY JAKO VÝROBEK VČ. MONTÁŽE A ZAČIŠTĚNÍ POLOHA JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE VYZNAČENA NA STAVEBNÍCH VÝKRESECH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, PŘÍPADNÉ ZMĚNY NEBO NEJASNOSTI V PD JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

KO/1	neobsazeno	- NENÍ SOUČÁSTÍ TĚCHTO STAVEBNÍCH PRACÍ -						
KO/2	STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ OKNO  SVĚTLOST 2400 mm p.k.2940 mm, v.k. 3225mm, hodnotný zachovaný prvek	<p>Stávající slohové okno, jednoduché zasklení s původními příčkami z pásové oceli – přeplátované (zajišťovací železa) 2ks svislých a 3ks vodorovných pro dělení na jednotlivá pole vitráží – samostatných tabulek příčky jsou z pásové oceli – přeplátované, v místě křížení spojené nýtem (šroubem) s čtvercovou hlavou,</p> <p>okno je v zachovalém stavu, zasklení: jednoduché čiré ruční sklo – vitraj – tabulky spojované do olova – šestihrany</p> <p>povrchová úprava: konzervační přístup, mechanické očištění, odřezání koroze, antikorozní nátěr, zcelující nátěry 1x základní nátěr + 2x vrchní nátěr na kov odstín (předpoklad tmavě červená – RAL 3013) – odstín bude upřesněn po zpřístupnění otvoru, nutno ověřit na předloženém vzorku pro odsouhlasení architektem a investorem</p>	2	1	1	2	6 KS	Koordinace s opravou okenního otvoru pro dotěsnění rámu proti zatékání.


VÝPIS KOVÁŘSKÝCH PRVKŮ	
------------------------	--

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)					POZN.
			JV	JZ	SZ	SV	Σ	
KO/3	STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ OKNO  SVĚTLOST 2400 mm p.k.2940 mm, v.k. 3225mm, hodnotný zachovaný prvek	<p>Stávající slohové okno, jednoduché zasklení s původními příčkami z pásové oceli – přeplátované (zajišťovací železa) 2ks svislých a 3ks vodorovných pro dělení na jednotlivá pole vitráží – samostatných tabulek příčky jsou z pásové oceli – přeplátované, v místě křížení spojené nýtem (šroubem) s čtvercovou hlavou,</p> <p>okno je v zachovalém stavu, zasklení: jednoduché čiré ruční sklo – vitraj – tabulky spojované do olova – šestihrany</p> <p>povrchová úprava: konzervační přístup, mechanické očištění, odřezání korozí, antikorozní nátěr, zcelující nátěry 1x základní nátěr + 2x vrchní nátěr na kov odstín (předpoklad tmavě červená – RAL 3013) – odstín bude upřesněn po zpřístupnění otvoru, nutno ověřit na předloženém vzorku pro odsouhlasení architektem a investorem</p>	1	1	-	1	3 KS	Koordinace s opravou okenního otvoru pro dotěsnění rámu proti zatékání.

VÝPIS KOVÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)					POZN.
			JV	JZ	SZ	SV	Σ	
KO/4	STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ OKNO 	<p>Stávající slohové okno, jednoduché zasklení s původními příčkami z pásové oceli – přeplátované (zajišťovací železa) 2ks svislých a 4ks vodorovných pro dělení na jednotlivá pole vitráží – samostatných tabulek příčky jsou z pásové oceli – přeplátované, v místě křížení spojené nýtem (šroubem) s čtvercovou hlavou,</p> <p>okno je v zachovalém stavu, zasklení: jednoduché čiré ruční sklo – vitraj – tabulky spojované do olova – šestihrany</p> <p>povrchová úprava: konzervační přístup, mechanické očištění, odrezení koroze, antikorozní nátěr, zcelující nátěry 1x základní nátěr + 2x vrchní nátěr na kov odstín (předpoklad tmavě červená – RAL 3013) – odstín bude upřesněn po zpřístupnění otvoru, nutno ověřit na předloženém vzorku pro odsouhlasení architektem a investorem</p>						Koordinace s opravou okenního otvoru pro dotěsnění rámu proti zatékání. <u>Navazuje na oplechování přiléhající kaple.</u>
	SVĚTLOST š. 2400 mm v. 3 965mm, hodnotný zachovaný prvek		2	1	2	2	6 KS	

VÝPIS KOVÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)					POZN.
			JV	JZ	SZ	SV	Σ	
KO/5	STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ OKNO	 <p>Stávající slohové okno, jednoduché zasklení s původními příčkami z pásové oceli – přeplátované (zajišťovací železa) 2ks svislých a 4ks vodorovných pro dělení na jednotlivá pole vitráží – samostatných tabulek příčky jsou z pásové oceli – přeplátované, v místě křížení spojené nýtem (šroubem) s čtvercovou hlavou,</p> <p>okno je v zachovalém stavu, zasklení: jednoduché čiré ruční sklo – vitraj – tabulky spojované do olova – šestihrany</p> <p>povrchová úprava: konzervační přístup, mechanické očištění, odrezání koroze, antikorozní nátěr, zcelující nátěry 1x základní nátěr + 2x vrchní nátěr na kov odstín (předpoklad tmavě červená – RAL 3013) – odstín bude upřesněn po zpřístupnění otvoru, nutno ověřit na předloženém vzorku pro odsouhlasení architektem a investorem</p>						Koordinace s opravou okenního otvoru pro dotěsnění rámu proti zatékání.
	SVĚTLOST š. 2400 mm v. 4815 mm, hodnotný zachovaný prvek		1	-	-	1	2 KS	
KO/6	neobsazeno	- NENÍ SOUČÁSTÍ TĚCHTO STAVEBNÍCH PRACÍ -						