



Rozvodnice v provedení oceloplechová nástěnná, dveře plně plechové.
Místo pro osazení rozvaděče – š.60cm, v. 1060cm, hl.26cm /konečné řešení
dopřesní vybraný dodavatel na základě místních podmínek a aktuální legislativy/.
Přívody, odvody převážně horem (dle možností stav.přípravy).

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PE+N, AC 50Hz, 400/230V/ TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:

V případě použití obchodních/technických názvů ve výkresové dokumentaci se tímto stanoví pouze minimální technické požadavky, které definují požadované vlastnosti materiálu, výrobku nebo dodávky, aby byl splněn požadovaný účel užívání.

STAV. ČÁST:	PROJEKTANT:	KRESLIL:	Václav ŠÍMA PROJEKCE ELEKTRO Čsa 949/II, SUŠICE e-mail: vsima@seznam.cz	
Atelier U5 s.r.o.	Václav Šíma	Václav Šíma		
Ing. Ivan Šilar		Ing. Lukáš Šíma		
INVESTOR:			Centrum sociálních služeb Stod, p.o., Hradecká 907, 339 01 Stod	
STAVBA:			Novostavba rodinných domů na p.č. 1420, k.ú. Mantov	
OBSAH :			Rozvaděč AC části – R-FVE	
			MĚŘITKO	--
			STUPEŇ	DÚR+DSP
			DATUM	03/2024
			Č. VÝKR.	PARÉ
			15	