VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ A - A' SO KOMUNIKACE



SJ.R

KONSTRUKCE CHODNÍK PRO PĚŠÍ: 32-01-1-P/02, TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ: TŘ. I
- BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60 MM — 60 mm — ČSN 73 6131
- $E_{vd,pož}$ = 60MPa
- KLADECÍ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 4-8 DO 94 % — ČSN 73 6126-1
- $E_{vd,pož}$ = 80MPa
- ŠTĚRKODRŤ 0-32, B — ŠD — 250 mm — ČSN 73 6126-1
- $E_{vd,pož}$ = 120MPa
- NÁPLAŇ UPRAVENÁ S ZHUTNĚNÍM $E_{vd,pož}$ ≥ 45 MPa, KONSTRUKCE CELKEM 240 MM

SANACE ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ V PŘÍPADĚ NEDOSAŽENÍ NOMINOVÝCH HODNOT

KONSTRUKCE VOZOVKY 31-A-I-P/02, TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ: TŘ. I
- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 — 40 mm — ČSN 73 6121
- SPOJOVACÍ POSTŘIK — PS — em 0,3 kg/m2 — ČSN 73 6129
- ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY — ACL 16+ 50 mm — ČSN 73 6121
- SPOJOVACÍ POSTŘIK — PS — em 0,4 kg/m2 — ČSN 73 6129
- ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ — ACP 16+ 50 mm — ČSN 73 6121
- $E_{vd,pož}$ = 120MPa
- MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO — MZK — 170 mm — ČSN 73 6126-1
- $E_{vd,pož}$ = 150MPa
- ŠTĚRKODRŤ 0-32, B — ŠDA — 250 mm — ČSN 73 6126-1
- NÁPLAŇ UPRAVENÁ S ZHUTNĚNÍM $E_{vd,pož}$ ≥ 45 MPa, KONSTRUKCE CELKEM 760 MM

SANACE ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ V PŘÍPADĚ NEDOSAŽENÍ NOMINOVÝCH HODNOT

KONSTRUKCE PARKOVACÍCH STÁNÍ: 32-01-1-P/02, TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ: TŘ. V
- BETONOVÁ VÝSTAVKOVÁ DLAŽBA TL. 80 MM — 80 mm — ČSN 73 6131
- $E_{vd,pož}$ = 60MPa
- KLADECÍ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 4-8 — 40 mm — ČSN 73 6126-1
- $E_{vd,pož}$ = 80MPa
- ŠTĚRKODRŤ 0-32, B — ŠD — 150 mm — ČSN 73 6126-1
- $E_{vd,pož}$ = 120MPa
- ŠTĚRKODRŤ 32-64, B — ŠDA — 250 mm — ČSN 73 6126-1
- NÁPLAŇ UPRAVENÁ S ZHUTNĚNÍM $E_{vd,pož}$ ≥ 45 MPa, KONSTRUKCE CELKEM 360 MM

SANACE ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ V PŘÍPADĚ NEDOSAŽENÍ NOMINOVÝCH HODNOT

ODSTUPŇOVÁNÍ JEDNOSTUPŇOVÉ VRSTVY VOZOVKY

Nutno zvolit takovou šířku vyztužení a technologii pokládky TP 170 SŽ_2024 - Nevhodnost vlastností pojezdových komunikací.

SANACE ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ V PŘÍPADĚ NEDOSAŽENÍ NOMINOVÝCH HODNOT

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ B - B' SO KOMUNIKACE

SJ.R

KONSTRUKCE CHODNÍK PRO PĚŠÍ: 32-01-1-P/02, TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ: TŘ. I
- BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60 MM — 60 mm — ČSN 73 6131
- $E_{vd,pož}$ = 60MPa
- KLADECÍ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 4-8 DO 94 % — ČSN 73 6126-1
- $E_{vd,pož}$ = 80MPa
- ŠTĚRKODRŤ 0-32, B — ŠD — 250 mm — ČSN 73 6126-1
- $E_{vd,pož}$ = 120MPa
- NÁPLAŇ UPRAVENÁ S ZHUTNĚNÍM $E_{vd,pož}$ ≥ 45 MPa, KONSTRUKCE CELKEM 240 MM

SANACE ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ V PŘÍPADĚ NEDOSAŽENÍ NOMINOVÝCH HODNOT

KONSTRUKCE VOZOVKY 31-A-I-P/02, TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ: TŘ. I
- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 — 40 mm — ČSN 73 6121
- SPOJOVACÍ POSTŘIK — PS — em 0,3 kg/m2 — ČSN 73 6129
- ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY — ACL 16+ 50 mm — ČSN 73 6121
- SPOJOVACÍ POSTŘIK — PS — em 0,4 kg/m2 — ČSN 73 6129
- ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ — ACP 16+ 50 mm — ČSN 73 6121
- $E_{vd,pož}$ = 120MPa
- MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO — MZK — 170 mm — ČSN 73 6126-1
- $E_{vd,pož}$ = 150MPa
- ŠTĚRKODRŤ 0-32, A — ŠDA — 250 mm — ČSN 73 6126-1
- NÁPLAŇ UPRAVENÁ S ZHUTNĚNÍM $E_{vd,pož}$ ≥ 45 MPa, KONSTRUKCE CELKEM 760 MM

SANACE ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ V PŘÍPADĚ NEDOSAŽENÍ NOMINOVÝCH HODNOT

KONSTRUKCE MÍSTO V.ÚZEMÍ: 32-01-1-P/02, TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ: TŘ. VI
- BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80 MM — 80 mm — ČSN 73 6131
- $E_{vd,pož}$ = 60MPa
- KLADECÍ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 4-8 — 40 mm — ČSN 73 6126-1
- $E_{vd,pož}$ = 80MPa
- ŠTĚRKODRŤ 0-32, B — ŠD — 250 mm — ČSN 73 6126-1
- $E_{vd,pož}$ = 120MPa
- ŠTĚRKODRŤ 32-64, B — ŠDA — 250 mm — ČSN 73 6126-1
- NÁPLAŇ UPRAVENÁ S ZHUTNĚNÍM $E_{vd,pož}$ ≥ 45 MPa, KONSTRUKCE CELKEM 560 MM

SANACE ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ V PŘÍPADĚ NEDOSAŽENÍ NOMINOVÝCH HODNOT

Investiční specifikace pro hmotnou složku (investiční použití) pro hmotné majetky nad kategorií HIM (40 000 Kč, zvýšení složky) a TM 1325 12 02A A. Jde o hmotný návrat technického a dobového zařízení dlouhodobého majetku. Upozorňujeme také na nutnost dodržení