



LEGENDA

- Dodatečné zateplení
- kompletní systém ETICS tl. 120 mm
- Nové konstrukce - plastové
- okna a dveře (dle tabulky prvků)
- Bourané konstrukce
- vybourané stávající výplň otvorů
- Stávající konstrukce
Žb panely

S1	Tenkovrstvá omítka	3 mm
	Základní vrstva	5 mm
	Izolant - tepelná izolace EPS	120 mm
	Lepicí hmota	
	LOP (lehký obvodový plášť)	100 mm
	Lepicí hmota	
	SDK předstěna (oplaštění)	12,5 mm

S3	Keramická dlažba	8 mm
	Lepicí tmel - flexibilní	5 mm
	Izolační separační folie	
	Izolační stěrka	
	Betonová spádová vrstva	45-65 mm
	Extrudovaný polystyren - nenásávkový	30 mm
	Vysprávký stávajícího povrchu betonu	
	Konstrukce balkónu - panel	150 mm
	Tepelné iz. deska z minerálních vláken	40 mm

- Z1** Zábradlí - dle původního členění dl. (230 + 3600 + 230) mm
- výplň provedena z perforovaného plechu - pozink
- kompletně žárově zinkováno
- kotveno s přerušným tepelným mostem
- K1** Parapet vnější (okna) - lakovaný plech tl. 0,63 mm dl. 2,10 m - RAL 5019
- RŠ cca 200 mm, mechanicky kotveno, včetně provedení ukončení a napojení na omítku
- K2** Parapet vnější (balkonová stěna) - lakovaný plech tl. 0,63 mm dl. 2,10 m - RAL 5019
- RŠ cca 200 mm, mechanicky kotveno, včetně provedení ukončení a napojení na omítku
- K3** Parapet vnější (štitová okna) - lakovaný plech tl. 0,63 mm dl. 1,20 m - RAL 5019
- RŠ cca 200 mm, mechanicky kotveno, včetně provedení ukončení a napojení na omítku
- K4** Ukončovací balkonový profil - eloxovaný Al. provedení s okapovou hranou
uložen na hranu, včetně spojek a rohů
- US** uzemňovací svody - montáž a demontáž stávajících
kotvení s přerušným tepelným mostem
- T1** Vnitřní parapet - (okno) s okapovou úpravou krany - provedení MDF - bílá barva
délka cca 2,10 m, š. = 200-250 mm (dle skutečnosti)
- T2** Vnitřní parapet - (balkonové okno) s okapovou úpravou krany - provedení MDF - bílá barva
délka cca 2,10 m, š. = 80-120 mm (dle skutečnosti)
- T3** Vnitřní parapet - (okno štít - LOP) s okapovou úpravou krany - provedení MDF - bílá barva
délka cca 1,20 m, š. = 80-120 mm (dle skutečnosti)

Objekty s požární výškou hp < 12 m

Z požadavků ČSN 73 0810 vyplývá, že na konstrukce dodatečného zateplení obvodových stěn objektů s požární výškou hp < 12 m nejsou u založení ETICS a v oblasti soklu, kladeny žádné požadavky na použití tepelné izolace třídy reakce na oheň A1 nebo A2.
V celé ploše fasády i u založení ETICS může být tedy zateplení provedeno dle volby z desek MW, ale rovněž i z EPS, případně XPS nebo perimetrických desek.
Požadavek na zateplení vzniká pouze při zateplování horizontálních konstrukcí ze spodní strany. (lodžie a hlavní vstup)
V tomto případě, pokud se jedná o plochu větší než 1m2 nebo pás podél fasády širší než 0,3 m, je nutné pro zateplení použít tepelnou izolaci s třídou reakce na A1 nebo A2.

Poznámka :

Zateplení objektu musí být provedeno v souladu s požadavky ETICS - ucelená sestava složek.
Zhotovitel je povinen předložit před započetím prací certifikát o splnění požadavků ETAG 004,
na použitý systém zateplení a na proškolení pracovníků na dodávaný systém v systému ETICS.

Zhotovitel je povinen použít veškeré prvky a doplňky pro dodávaný systém dle katalogových vzorů tohoto systému zateplení, tak aby byl systém plně funkční a splňoval potřebné technologické předpisy ETICS.
Jedná se zejména o příslušenství systému a to : základací a rohové lišty, okapnickové hrany, ukončovací profily kolem oken a dveří, přechodové lišty, bandáže, montážní prvky pro ukotvení do zdiva s přerušným tep. mostem,...
Kotvení bude provedeno provedením odtřihové zkoušky kotev dodávaného systému.
toto musí být doloženo před zahájením provádění prací... !!

autorizace

+0,000 = 414,00 m n.m. = 1.NP

Kreslil : Ing. Petr Lavička

Investor (stavebník)
Klatovská nemocnice a.s.
IČ 26360527
Plzeňská 569, 33901 Klatovy

Místo stavby
areál Klatovské nemocnice a.s.
pč.3323 a 2093/2

Zakázka č.
16_007

Autor návrhu
architekt / projektant



Ing. Petr Lavička
Za Beránkem 758 / II, 33901 Klatovy
IČO : **76140369**

office : Pražská 22, 33901 Klatovy
e-mail.: lavička.ing@gmail.com
tel.: +420 724004430

Obsah výkresu

**PŮDORYS TYPICKÉHO
PODLAŽÍ - NOVÝ STAV S ETICS**

Název projektu

Zateplení objektu čp 684 - Nemocnice KT
st.p.č. 238/3 kú. Sušice okr. Klatovy

Měřítko

M 1 : 100

Arch.č.

16_007

Formát

A 2

Datum

VI / 2016

stupeň

DSP

Výkres č.

D.1.5

Paré č.

Tento výkres a s ním související podklady, výpočty a návrhy jsou výhradním duševním vlastnictvím zpracovatele dokumentace, jsou chráněny autorským zákonem.
Dokumentace nesmí být bez vědomí autora rozmnožována, přenechávána k použití třetí osobě, nebo užívána k jiným účelům než byly určeny.