

Technická specifikace

VZMR - Poptávka

„Rackové pole pro TC3 – 2. vyhlášení

Jedná se o dodávku dvou rackových polí

- Rackové pole 7000mm
 - Rozměr: šířka max. 7000mm, výška max. 2105mm
 - Barva černá
 - Obsahuje 8x rack šířky 800mm a 1x rack 600mm
 - Hloubka je 1200mm
 - 45U
 - Šířka (rozestup) vertikálních lišt 19“
 - Nosnost jednoho racku bude minimálně 1800kg
 - Vertikální lišty s hranatými otvory pro montáž
 - Součástí dodávky bude 100ks plovoucích matic a šroubů M8 na každý rack
 - Součástí dodávky bude 4m lemové hrany na každý rack
 - Součástí dodávky bude spojovací materiál a příslušenství pro spojení pospojování jednotlivých racků do jednoho celku dle doporučení výrobce
 - Součástí bude těsnicí páska s výškou 40mm v délce obvodu předního pohledu
 - Bočnice jsou požadovány 2x levé + 2x pravé (levá a pravá strana pole + 2x umístění uvnitř pole dle určení techniků zadavatele při sestavování na místě)
 - Bočnice na vnořených šroubech
 - Prostupy mezi sousedícími racky v úrovni mezi dveřmi a vertikálními lištami, v předu i vzadu, na horním a spodním okraji vertikální lišty, minimální velikost prostupu 70mm x 300mm
 - Otvory na stropu pro prostup kabelů z hora, vlevo a vpravo, vzadu a předu minimální rozměr 70mm x 100mm
 - Otvor na dně pro prostup kabelů ze zdvojené podlahy v minimální velikosti 50% povrchu dna a umístěný maximálně 250mm od zadní hrany racku
 - Separální přepážka pro zamezení toku vzduchu na přední straně vertikálních lišt
 - Přední dveře: perforované minimálně 86%, levé, vícebodové zavírání, bez požadavku na zámek
 - Zadní dveře: perforované minimálně 86%, dvoukřídlé, vícebodové zavírání, bez požadavku na zámek
 - Otevírání dveří minimálně o 160°

(vyhovují například racky Triton RDA-45-R82-BCX-A7-QDA)

- Součástí dodávky je vykládka zboží na určené místo
 - Přesná adresa dodání bude upřesněna vítězi poptávky. Orientačně se jedná o Plzeň.
 - Místo předání je serverovna v přízemním patře po překonání 3 schodů, dveře jsou šířky 900mm+.