

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	17112-4		
Název mostu:	Most za obcí Ujčín		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 17112		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	3.529 km	Staničení na úseku: 3.529 km	
Rok postavení:	1950		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Plzeňský		
Okres:	Klatovy		
Obec (MČ):	Velhartice		
Katastrální území:	Drouhavec		
Správce mostu:	kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Klatovy, 36-Sušice I		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 9.0\text{ t}$ $V_r = 25\text{ t}$ $V_e = 187\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 6.8\text{ t}$ Rok: 2023			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 4.00 m	Délka NK: 5.50 m
Šikmost: Kolmý 100.00 g		Volná šířka: 7.90 m	Celková šířka mostu: 8.50 m
Plocha mostu: 46.75 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -827836 Y: -1122855	WGS: 49.267609°N 13.413385°E
Popis spodní stavby: Opěry: LK.			
Popis nosné konstrukce: ŽB monolitická prostá deska tl. 0.50m, š. 8.35m.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 1.60 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m	
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 0.05 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry křídla a čelní zdi			
Opěry	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Druh: Masivní opěra Materiál: Kámen Délka: 8.35 až 8.35 m Šířka: 0.00 až 0.00 m Výška: 0.95 až 0.95 m Masivní opěry a rovnoběžná křídla z kamenného řádkového zdiva, úložné prahy železobetonové. Na návodní straně jsou krátké kolmé zdi, které jsou prodloužením zdiva opěr.		
Zemní těleso, záhozy, zpevnění, přech.obl.			
-	Svahové kužely vlevo jsou obloženy kamenem, dno potoka pod mostem je zpevněné kamennou dlažbou.		
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 4.00 m Kolmá světlost: 4.00 m Konstrukční výška: 0.50 m Rozpětí: - m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Železobeton Další materiál: Nezadaný Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: Nezadaný Nosnou konstrukci o jednom poli tvoří železobetonová monolitická prostá deska.		
Vozovka			

-	Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky: Šířka mezi obrubami: 7.44 m Živičná vozovka se zpevněnými krajnicemi podél říms. Pravostranný příčný sklon.
Římsy, obrubníky, zálivky	
-	Římsy jsou oboustranné železobetonové monolitické.
Zábradlí	
-	Ocelové trubkové zábradlí se svislou výplní složené z jednotlivých dílů.
Dopravní značení, označení objektu	
-	Druh značení: Na začátku a na konci mostu je osazené svislé dopravní značení omezující zatížitelnost B13 (9t) a E13 (25t) a tabulka s evidenčním číslem. VDZ - vodící čáry.
Území pod mostem a přístup. cesty	
-	Bezejmenná vodoteč. Pohodlnější přístup je z pravé strany.
Cizí zařízení	
-	Typ zařízení: ostatní Správce: V čele levé římsy na začátku mostu je bod státní nivelace.
Správní údaje	
Archivace projektu: Neznámá	
Klasifikační stupeň stavu mostu	
Nosná konstrukce: V - Špatný Spodní stavba: IV - Uspokojivý Použitelnost: IV - Omezeně použitelné	
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 11.7.2023	
Reprodukční pořizovací hodnota: 164128.00 Kč Datum posledního stanovení: -	
Dne: Vypracoval - podpis:	
Datum tisku: 4.6.2025 10:11 Vytisknul z BMS: Fuks Jiří, Ing.	

ŽIVICHNÁ VOZOVKA

ŽEL. BET. MONOL. DEJKA

Technical drawing of a building layout, showing a rectangular structure with dimensions and labels.

Dimensions (mm):

- Top horizontal segment: 760
- Left vertical segment: 835
- Right vertical segment: 790
- Right vertical offset: 744
- Right vertical offset: 650
- Bottom horizontal segment (left): 180
- Bottom horizontal segment (middle): 400
- Bottom horizontal segment (right): 180
- Bottom horizontal total: 760

Labels:

- UJČIN
- III TR. Č. 17112
- OPERA Z LOM KATENE
- VELHARTICE

Angles:

- 90°

Technical drawing of a bridge cross-section. The drawing shows a concrete structure with reinforcement bars (ROLEJNICE) and a sloped embankment. The structure is labeled with dimensions and material specifications.

Labels and dimensions:

- ROLEJNICE 60mm
- DETON. PREF. SLOJPER
- 23
- 26
- 31
- 63
- 100
- 25
- 32
- 34
- 35
- 36
- N.V.

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML