

NÁZEV STAVBY

Úprava vstupu do budovy nemocniční ubytovny
a vybudování ordinace praktických lékařů

MÍSTO STAVBY

Hradecká 606, 333 01, Stod

INVESTOR



Plzeňský kraj

Škroupova 1760/18, 301 00, Plzeň
+420 226 216 603

STAVEBNÍK

Stodská
nemocniceNemocnice
Plzeňského
kraje

Stodská nemocnice, a.s.

Hradecká 600, 333 01 Stod
IČO: 26361086

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

SIEBERTTALAŠ

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

Coral Office Park, blok D, Bucharova 1314/8
Praha 5 - Stodůlky, 158 00 Česká republika
+420 226 216 603 / praha@sieberttalas.comSTUPEŇ
PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE

JEDNOSTUPŇOVÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

ČÁST
PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

STAVEBNÍ
OBJEKT

SO 201

PROFESNÍ
DÍL

D1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (ARS)

ODPOVĚDNÝ
PROJEKTANT

ING. ARCH. TOMÁŠ JANEČEK

PŘÍLOHU
ZPRACOVAL

ING. ARCH. ANNA KUTUZOVA, ING. ARCH. ALŽBĚTA BÍLKOVÁ

KONTROLOVAL

ING. PETR VAŠINA, MBA, MSc.

DATUM

12 / 2024

ČÍSLO ZAKÁZKY

2024_003_CZ

ČÍSLO PARÉ

MĚŘITKO

-

POČET FORMÁTŮ

5 A4

NÁZEV PŘÍLOHY

TABULKA LEHKÝCH OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ

ZAKÁZKA

STUPEŇ
PDČÁST, ČÍSLO
PD SO / PSPROF.
DÍLČÍSLO
PŘÍL.NÁZEV
PŘÍLOHYČÍSLO
REVIZE

2024_003_CZ_JPD_D_201_1-1_093_TABLOP_R00

093

TABULKA LEHKÝCH OBVODOVÝCH PLAŠŤŮ																	
Pol.	Schéma	Výška	Šířka	Index zvukové neprůzvučnosti Rw [dB]	Součinitel prostupu tepla okna Uw	Světelná propustnost LT [%]	Solární faktor SF(g) [%]	Ug [W/m2K]	Typ zasklení	Popis	Materiál a barva rámu	Ovládací prvky	Kování	Vnitřní parapet	Vnější parapet	Poznámky	Počet
LOP1	VIZ VÝKRES (2024_003_CZ_DPS_D_201_1-1_093.1_SCHLOP)	4020	13480	36	0,9	min. 75	max. 60	0,6	izolační trojsklo	Lehký obvodový plášť vytvořený ze svislých a vodorovných profilů a výplní z izolačního skla a tepelněizolačních panelů. Kontrastní značení skleněné výplně ve výšce 900 mm a 1500 mm. Ochrana před nalétáváním ptáků: samolepící fólie dravců. Součástí systémové otevíravé otočné dveře kl/kl a systémové posuvné automatické otevíravé dveře. Automatické dveře budou připojeny k elektrické síti a vybaveny funkcí nouzového otevření v případě požáru.	Hliník, grafitová šedá RAL 7024	Hliníkový elox	systémové skryté	-	-	Součástí dodávky budou všechny kotevní prvky a ukončovací a napojovací prvky na konstrukci.	1