

SITUACE TRVALÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

M: 1:500

Rozhledové trojúhelníky dle ČSN 73 6102 (6/2012) a ČSN 73 6110/Z1 v křížení sil.III/193 52 / ÚK

ROZHLED V PŘÍPADĚ NAPOJENÍ S POVINNÝM ZASTAVENÍM NA SJEZDU K DOPRAVNĚ VÝZNAMNÉ VEŘEJNÉ UŽÍVANÉ ÚK dle ČSN 73 6110/Z1 dle čl. 12.7 s přihlédnutím k dl. rozhl. dle ČSN 73 6102 tab. 19 (uspořádání A) rozhledové poměry v úrovňovém křížení v komunikaci s možností předjíždění na dvoupruhové hl. komunikaci hlavní komunikace Xb=70m pro Vs=50km/h (odvozeno dle tab. 19) VOZIDLO SK.1 vedlejší komunikace Y=2,5m od hrany vozovky (dle obr. 71 a dle č. 12.7 ČSN 73 6110/Z1) VOZIDLO SK.1

ROZHLED V PŘÍPADĚ NAPOJENÍ S POVINNÝM ZASTAVENÍM NA SJEZDU K DOPRAVNĚ VÝZNAMNÉ VEŘEJNÉ UŽÍVANÉ ÚK dle ČSN 73 6110/Z1 dle čl. 12.7 s přihlédnutím k dl. rozhl. dle ČSN 73 6102 tab. 19 (uspořádání A) rozhledové poměry v úrovňovém křížení v komunikaci s možností předjíždění na dvoupruhové hl. komunikaci hlavní komunikace Xc=65m pro Vs=50km/h (odvozeno dle tab. 19) VOZIDLO SK.1 vedlejší komunikace Y=2,5m od hrany vozovky (dle obr. 71 a dle č. 12.7 ČSN 73 6110/Z1) VOZIDLO SK.1

Rozhledové trojúhelníky v křižovatkách dle ČSN 73 6102

ROZHLED V PŘÍPADĚ NAPOJENÍ S POVINNÝM ZASTAVENÍM NA SJEZDU VEDEJŠÍ KOMUNIKACE-USPOŘADÁNÍ "A" dle ČSN 73 6102 č. 5.2.9.2.2., čl. 5.2.9.2.4 a dle obr. 50 - uspořádání A hlavní komunikace Xb=100m - dle Vs = 50 km/h (dle tab. 19) VOZIDLO SK. 3 vedlejší komunikace Y ve vzd. 3,25m OD OKRAJE PRILEHL. JÍZDNÍHO PRUHU

ROZHLED V PŘÍPADĚ NAPOJENÍ S POVINNÝM ZASTAVENÍM NA SJEZDU VEDEJŠÍ KOMUNIKACE-USPOŘADÁNÍ "A" dle ČSN 73 6102 č. 5.2.9.2.2., čl. 5.2.9.2.4 a dle obr. 50 - uspořádání A hlavní komunikace Xc=85m - dle Vs = 50 km/h (dle tab. 19) VOZIDLO SK. 3 vedlejší komunikace Y ve vzd. 3,25m OD OKRAJE PRILEHL. JÍZDNÍHO PRUHU

ROZHLED V PŘÍPADĚ NAPOJENÍ S POVINNÝM ZASTAVENÍM NA SJEZDU VEDEJŠÍ KOMUNIKACE-USPOŘADÁNÍ "A" dle ČSN 73 6102 č. 5.2.9.2.2., čl. 5.2.9.2.4 a dle obr. 50 - uspořádání A hlavní komunikace Xb=50m - dle Vs = 50 km/h (dle tab. 19) VOZIDLO SK. 2 vedlejší komunikace Y ve vzd. 3,25m OD OKRAJE PRILEHL. JÍZDNÍHO PRUHU

ROZHLED V PŘÍPADĚ NAPOJENÍ S POVINNÝM ZASTAVENÍM NA SJEZDU VEDEJŠÍ KOMUNIKACE-USPOŘADÁNÍ "A" dle ČSN 73 6102 č. 5.2.9.2.2., čl. 5.2.9.2.4 a dle obr. 50 - uspořádání A hlavní komunikace Xc=65m - dle Vs = 50 km/h (dle tab. 19) VOZIDLO SK. 2 vedlejší komunikace Y ve vzd. 3,25m OD OKRAJE PRILEHL. JÍZDNÍHO PRUHU

ROZHLED V PŘÍPADĚ NAPOJENÍ S POVINNÝM ZASTAVENÍM NA SJEZDU VEDEJŠÍ KOMUNIKACE-USPOŘADÁNÍ "A" dle ČSN 73 6102 č. 5.2.9.2.2., čl. 5.2.9.2.4 a dle obr. 50 - uspořádání A hlavní komunikace Xb určena dle výpočtu v čl. 5.2.9.1.1 s ohledem na výpočet Vm v průjezdu v blízkém směrovém oblouku o menším poloměru R=16m, vypočtená Vm = 23,5 km/h je délka Xb = 45m (pro V = 30 km/h dle tab. 19 VOZIDLO SK. 2) vedlejší komunikace Y ve vzd. 3,25m OD OKRAJE PRILEHL. JÍZDNÍHO PRUHU

ROZHLED V PŘÍPADĚ NAPOJENÍ S POVINNÝM ZASTAVENÍM NA SJEZDU VEDEJŠÍ KOMUNIKACE-USPOŘADÁNÍ "A" dle ČSN 73 6102 č. 5.2.9.2.2., čl. 5.2.9.2.4 a dle obr. 50 - uspořádání A hlavní komunikace Xb určena dle výpočtu v čl. 5.2.9.1.1 s ohledem na výpočet Vm v průjezdu v blízkém směrovém oblouku o menším poloměru R=16m, vypočtená Vm = 23,5 km/h je délka Xc = 35m (pro V = 30 km/h dle tab. 19 VOZIDLO SK. 2) vedlejší komunikace Y ve vzd. 3,25m OD OKRAJE PRILEHL. JÍZDNÍHO PRUHU

Rozhledový trojúhelník s posouzením rozhledu (na čekací ploše u přechodu) pro řidiče vozidel blížících se k místu pro přecházení a z čekacích ploch přechodu pro chodce s výhledem na jižní pás. Vzdálenost rozhledu je 50m v ose jízdního pásu, je dána pro navrženou max. povolenou rychlost v daném místě MK (50km/h) a to i v případě, kdy bude v přilehlých parkovacích stání odstavené vozidlo. Posouzení délky rozhledu dle tabulky č. 17 normy ČSN 73 6110.

LEGENDA:

- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:**
- V 4, šířka 0,125m, reflexní bílý plast
 - V 2b, kadence 1,5/1,5m, šířka 0,25m, reflexní bílý plast
 - V 4, kadence 0,5/0,5m, šířka 0,25m, reflexní bílý plast
- SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:**
- Nově osazená, popř. přemístěná svislá dopravní značka DZ osazená na MK, investor město Staňkov
 - Nově osazená, popř. přemístěná svislá dopravní značka DZ osazená na sil. III. třídy popř. na Pízešské ul., investor Pízešský kraj, SÚS PK
 - Stávající ponechaná dopravní značka
 - Stávající odstraněná dopravní značka

PŘED ZAHAJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A DODRŽOVAT PODMÍNKY JEJICH SPRÁVCŮ ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝCOVACÍ VÝKRES KABELY NUTNO VYTÝČIT A OVĚŘIT SONDAMI

Index	Datum	Popis změny	Zprac.

DOKUMENTACE PRO PROVEDNÍ STAVBY

GENERALNÍ PROJEKTANT	SUDOP Project Pízeň a.s.			SUDOP Project Pízeň a.s. projekty, engineering, stavby Plachého 35, 301 25 PÍZEŇ Tel: 377 328 108, Fax 377 328 107 E-mail: sudop@sudop-pizen.cz
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY	JAN MIŠKA			
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJEKTU – SO	JAN MIŠKA			
VYPRACOVAL	JAN MIŠKA tel.733 188 071			
KONTROLOVAL	ING. KAREL NOLC			
MÍSTO STAVBY	město Staňkov, Václavská a Soukenická ul., III/193 52	ČÍSLO ZAKÁZKY	832–22–1	
OBJEDNATEL	Město Staňkov	DATUM	1/2023	
AKCE:	Rekonstrukce místní komunikace Soukenická a Václavská sil. III/193 52, Staňkov			
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 101 Komunikace sil.III/193 52			
OBSAH:	SITUACE TRVALÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ			
		FORMÁT	KOPIE Č.	
		ČÁST DOKUMENTACE	C.1	
		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	
		1:500	7	