



ZMĚNA 09/2013

L. BENEDA, stavební a projekční kancelář

VED. PROJ.: L. BENEDA	ODP. PROJ.: Ing. Chramosta	VYPRACOVAL: Ing. Vimmer	RAZÍTKO:	
OBEC: PLZEŇ	STAVEBNÍ ÚŘAD: PLZEŇ 3			
INVESTOR: PLZEŇSKÝ KRAJ, ŠKROUPOVA 1760/18, 306 13 PLZEŇ				
REKONSTRUKCE OBJEKTU KÚPK JAGELLONSKÁ 13, PLZEŇ V. ELEKTROINSTALACE – SLABOPROUD			DATUM:	09.2013
			STUPEŇ:	DPS
			Č. ZAKÁZKY:	201301
			FORMÁT:	3xA4
EPS – VÝKAZ VÝMĚR			MĚŘ.: — — —	Č. VÝKR.: 14

REKONSTRUKCE OBJEKTU KÚPK JAGELLONSKÁ 13, PLZEN
V.6 ELEKTROINSTALACE - EPS

Ref. typ	Název		Mat.	Mat. celkem	Práce	Práce celkem
	Ústředna a komponenty					
542.064	Deska pojistek FB800. Deska s 15 výstupy 24VDC jištěnými pojistkami 0,5A.	1 ks				
	Úprava zapojení stáv ústředny	1 sou				
	Programování a úprava konfigurace ústředny	1 sou				
	Rozšíření stávající grafické nadstavby o nové body včetně vložení nových výkresových podkladů.	1 sou				
	Prvky EPS					
572.009	Výstupní prvek hlídaný. Adresovatelný potenciálový výstup 2A/30VDC hlídaný na přerušení a zkrat. Napájení z externího zdroje.	1 ks				
517.035.010	Montážní krabice pro prvky adresovatelného vedení	1 ks				
517.035.007	Montážní krabice pro prvky adresovatelného vedení	1 ks				
562.000	Multisenzor interaktivní 801PH. Adresovatelný interaktivní senzor, kombinace optického a tepelného senzoru. Z ústředny je možné nastavit požadovaný provozní mód.	9 ks				
562.005	Senzor interaktivní optický 813P. Adresovatelný interaktivní optický senzor. Z ústředny je možné nastavit požadovaný provozní mód.	23 ks				
562.002	Senzor interaktivní tepelný 801H. Adresovatelný interaktivní tepelný senzor.	3 ks				
572.049	Zásuvka s izolátorem 5BI 5" Zásuvka pro senzory systému ZETTLER Expert, s izolátorem pro oddělení úseku vedení ve zkratu (průměr 5").	4 ks				
050.133	Krabice pod zásuvku na omítku DHM-5B 5" Pro zásuvku 5B 5" resp. 5BI 5" při povrchové kabeláži v trubkách a pro zvýšení krytí (sklep)	8 ks				
050.132	Krabice pod zásuvku na omítku EM-5B 5" Pro zásuvku 5B 5" resp. 5BI 5" při povrchové kabeláži v trubkách, nebo lištách (montáž při lištovém rozvodu v kancelářích)	27				
552.032	Tlačítkový hlásič DIN820 s izolátorem, vnitr. - červený telný tlačítkový hlásič požáru s izolátorem, červený, 135x135x32mm.	5 ks				
572.003	Držák samolepky pro vyznačení adresy 800F. Slouží pro označení senzoru (zásuvky senzoru) HW adresou, prevence proti záměně senzorů. Příslušné samolepky s čísly adres se dodávají v 8 barvách - pro snazší identifikaci kruhového vedení 1 až 8. Balení 100ks (uvedená cena za 100ks).	1 ks				
050.043	Samolepky s čísly adres - bílé Samolepky s čísly adres 1 až 250 na bílém pozadí (kruhové vedení č. 1).	1 ks				
570.522	Klíč pro tlačítkový hlásič Klíč pro všechny tlačítkové hlásiče DIN.	1 ks				
572.068	Sklo tlačít. hlás. DIN (EN54) 10ks. Náhradní sklo pro nové tlačítkové hlásiče DIN820/830 dle EN54-11. Balení 10ks.	1 ks				
571.153	Sířena ROSHNI - červená (IP54) Pro montáž na omítku, 24V, 105dB, červená, nízká patice.	4 ks				
	Kabely					
J-Y(SU)Y 1x2x0,8	Kabel smyčky hlásící linky, musí splňovat B2ca	550 m				
2x1	Ohniodolný kabel 2x1, kabel musí splňovat B2ca,s1,d1(0) (23/2008Sb), ČSN60331, kabel a jeho kabelová trasa pak P-30R (ZP27/2008).	180 m				
	Kabelové trasy požárně odolné P-30R (ZP27/2008)					
2034M+MMS6x50	Požární normová trasa (3) kabelový úchyt včetně kotvy min. P30-R	400 ks				
8135	Ohniodolná krabice odbočovací povrchová	3 ks				
	Kabelové trasy					
(K.TRASA-4) Trasa pevná tr. na příchytkách	Kabelová trasa pevná trubka na příchytkách (smyčka hlásičů sklep)	60 bm				
2325	Ohebná trubka 2325 osazená do drážky pod omítku.	60 m				
DKS3-13	Příchytka 1-2 kabely	400 ks				
	Ostatní					
Zkušební plyn pro kouřové hlásiče (pro 180.019)	Zkušební plyn pro kouřové hlásiče - pro zařízení zkušební 180.019!	2 ks				
	Sekání drážky pro trubku včetně záhozu a začištění	90 bm				
	Průrazy do 150mm	35 ks				
	Průrazy od 150mm do 300mm	20 ks				
	Požární ucpávka stěnová oboustraná	15 ks				
	Drobný el.instalační materiál	1 soubor				
	Rozebrání a zpětná montáž rastrového podhledu 600X600	100 bm				
	Dopravné	1 sou				
	Dokumentace skutečného stavu (5 paré)	1 ks				
			- Kč		- Kč	
Celkem					- Kč	

Jedná se o položky, které nejsou v jednotných cenících M21,M22.

Upozornění

- 1) Protahovací krabice pro hlavní stoupací vedení v 1.PP bude osazena v rámci strukt. kabeláže
- 2) Zkušební zařízení pro hlásiče není součástí rozpočtu. Předpokládá se, že je jím odborná montážní firma již vybavena.