


Příloha č. 2 Specifikace strojů a zařízení - Gastro	
k VZ „Dodávka a montáž zařízení a technologie gastro pro objekt Envicentrum Podbranský mlýn“	
	Úvod zadání k výrobkům: Použitelné materiály a zpracování nerezových výrobků uvedených v legendě zařízení označené materiály musí být nové, v odpovídající kvalitě a musejí odpovídat i specifickým jakostním normám. Nerezovou ocelí se rozumí chromniklová ocel 18Cr/10Ni, musí odpovídat předem stanovené tloušťce dle norem a to následovně minimální tloušťka pro : dřezy hluboké 1,0mm,odkapávací pulty,pracovní desky,horní police,vodící lišty,korpusy skříněk 1,5 mm. Pracovní stoly ,dřezy ,desky stolové ,ostatní nábytek a komponenty budou tvořeny deskou a podnožím s doplněním o další funkci,použitelný materiál nerez ocel 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.4301,ASTM304 s atesty pro použití ke styku s potravinami. Pracovní desky.....síla použitého materiálu 1,5mm, deska plně zavařena a vybroušena bez nebo s límcem /límci-lemý/po straně i ze zadní strany límce-lemý plně uzavřeny. Povrch brus se zrnem 240 včetně vybroušení všech svárů. Gastro nádoby lisované ,síla nerez plechu 0,6-0,8 mm,případná držadla zásuvná. Dřezové desky musí být opatřeny lisovanými dřezy o příslušném rozměru s vybroušeným bezespárovým napojením.Použitá baterie a sifon jsou uvedeny u výrobků. Regály kovové s přestavitelnými policemi o nosnosti min.200kg,regály nerezové min 5 polic střední police ve výšce pracovních ploch,spodní nad trnoží/soklem/ spodní a horní střední v jedné polovině ,nosnost police 200 kg. Zásuvky nábytku jsou vyohýbané z jednoho kusu s radiusy ,uchyceny jsou na nerezových teleskopických držácích v provedení plného výsuvu pro eventuelní vložení GN1/1. Podnoží,nohy stolů,dřezů,regálů musí být opatřeno stavitelnými nožičkami s možností regulace výšky v rozmezí 30mm. Ve standartu nesmí být žádné spoje provedeny nýtováním. Uzemňovací příchytky. Vozíky a další pojízdná zařízení budou opatřena otočnými kolečky průměr 125 mm z toho dvě s brzdou. Pozn.: ke specifikaci prvků vzhledem k §44,odst.9 zákona137/2006 Sb.: Všechny uvedené výrobky a výrobci ve všech částech této dokumentace jsou pouze informativní a slouží jako podklad pro korektní výběr zhotovitele za stejných kvalitativních podmínek. Výkres gastro je pro ocenění nezbytný. Použitelné materiály a zpracování nerezových výrobků uvedených v legendě zařízení označené materiály musí být nové, v odpovídající kvalitě a musejí odpovídat i specifickým jakostním normám. Označené zařízení bude v případě hlášky o zatopení demontováno a odvezeno případně přesunuto do vyššího patra objektu označení " p " ve sloupci za položkami.

p

Pos.	zatopení	Popis	Ks	Nap.	ele	Ins.př. e.	plyn	Ins.řt.v.	s.v.	odp.	rozměr	poznámka
1		šatník dvoudílný 	3								800x500x1850	
2		zrušeno	x									
3		zásobník příborů na pojezdovou dráhu	1								700x300x300	
4		pojezdová dráha na konsolích 	1								4200x300x000	
5		zásobník nápojového skla pojízdný 	1								600x800x850	
6	p	zásobník teplé nápoje 20l 	3									
7	p	nabídková vitrina stolní nerez ,sklo 	1								650x650x450	
8		nerez krytí parapetu Nutno zaměřit na stavbě!!!	3									
9		sběrný vozík na použité stolní nádobí 20xplato GN1/1 	2								560x700x1600	
10		stůl pro vestavbu s dřezem,tlaková sprcha,sifon,myčka nádobí. Zadní nohy jsou odsazeny od okraje o cca 2000mm kvůli odskoku zdi. Hloubka prvku=600mm, hloubka desky-800mm (ke stěně). Nutno zaměřit na stavbě!!! 	1					1/2"	1/2"	50	1300x700x900	
	p	myčka nádobí 	1	400		9			1/2"	50	600x600x850	

Pos.	zatopení	Popis	Ks	Nap.	ele	Ins.př. e.	plyn	Ins.řt.v.	s.v.	odp.	rozměr	poznámka
------	----------	-------	----	------	-----	------------	------	-----------	------	------	--------	----------

11		pracovní stůl nerez, spodní police. Zadní nohy jsou odsazeny od okraje o cca 2000mm kvůli odskoku zdi. Hloubka prvku=600mm, hloubka desky-800mm (ke stěně). Nutno zaměřit na stavbě!!! 	1									1300x700x900	
12		pracovní stůl nerez, spodní police. Zadní nohy jsou odsazeny od okraje o cca 2000mm kvůli odskoku zdi. Hloubka prvku=600mm, hloubka desky-800mm (ke stěně). Nutno zaměřit na stavbě!!!	1									900x700x900	
13		pracovní stůl nerez, spodní police. Zadní nohy jsou odsazeny od okraje o cca 2000mm kvůli odskoku zdi. Hloubka prvku=600mm, hloubka desky-800mm (ke stěně). Nutno zaměřit na stavbě!!! 	1									700x700x900	
14		stůl s dřezem nerez,tlaková sprcha,sifon,spodní police 	1					1/2"	1/2"	50		1200x700x900	
15	p	konvektomat El. konvektomat 10x GN 1/1, vaření: Teplota 30°C a 130°C, napařování (30-99°C), Vaření (100°C),expresní vaření (101-130°C), konvekce / Horký vzduch: Teplota od 30°C do 300°C. Vlhkost nastavitelná nezávisle na teplotě, kombi vaření- nebo uvaření a udržování v rozmezí teplot mezi 30°C a 250°C se speciálním provozním režimem ventilátoru a vlhkostí. nízkoteplotní vaření,uvaření,udržování,vaření delta-t pro bezpečné vaření větších kusů , vícebodová sonda pro automatické určení teploty v jádru připravované potraviny a kompenzaci nepřesností, ovládání teploty jádra do 99°C, volba mezi příčným a podélným způsobem vkládání gastronádob GN1/1, možnost použití pečících plechů 60x40 cm, rychlé zchlazení, integrovaná sprcha, paměť min. 300 programů o 12 krocích s ovládáním na principu vyber a stiskni ,přednastavené varné procesy,ovládání dle symbolů,samostatné tlačítko předeheřtí komory,funkce rychlého zchlazení komory a automatický systém odsátí páry z varné komory ke konci vaření, regenerace, automatický systém kontroly závad a automatický čistící systém vnitřního prostoru ,jemný vývoj páry s integrovanou výměnou tepla s protiproudem s funkcí pomalého startu  Stojan pod konvektomat 	1	400		18		1/2"		50			
16		nástěnná police nerez 	2									1500x400x000	
Pos.	zatopení	Popis	Ks	Nap.	ele	Ins.př. e.	plyn	Ins.řt.v.	s.v.	odp.	rozměr	poznámka	
17	p	nářezový stroj	1	230		0,5					450x550x550		

																	
18	p	universální stroj s hnětačem 	1	400		3										390x670x620	
19		pracovní stůl nerez 	1													1400x700x900	
20		nástěnná skříňka nerez 	1													1400x350x650	
21		pracovní stůl s dřezem rohový	1													700x700x900	
22	p	lednice monoklimatická 	2	230	0,3	6										600x600x850	
			1	400		6											
23		pracovní stůl s dřezem 500x300x200, stoj. baterie, sifon 	1													1900x700x900	
24		nástěnná police nerez 	1													1900x300x000	
25		pracovní stůl nerez 	1													500x900x900	
26	p	fritura stolní dvoudílná 	1	400		6											

Pos.	zatopení	Popis	Ks	Nap.	ele	Ins.př. e.	plyn	Ins.řt.v.	s.v.	odp.	rozměr	poznámka
27	p	sporák s troubou, vysoká baterie	1	400		36					800x900x900	

															
28	p	mikrovlánná trouba		1	230		1,5								
29		pracovní stůl nerez		1										400x900x900	
30		zrušeno		x											
31	p	vodní lázeň, ovládání v pravé části		1	230		2,5				1/2"	50		700x900x900	
32	p	režon vyhřívavý		1	230		2,5							1500x700x900	
33		stůl nad lednici		1										650x700x900	
34	p	lednice monoklimatická		1	230		0,3							600x600x850	
35	p	mrazák		1	230		0,3							600x600x850	
36	p	lednice		2	230	0,3	0,6							600x600x850	

Pos.	zatopení	Popis	Ks	Nap.	ele	Ins.př. e.	plyn	Ins.ř t.v.	s.v.	odp.	rozměr	poznámka
37	p	lednice monoklimatická	2	230	0,3	0,6					600x600x850	



														
38		stůl nad lednici,sešíkmení do výklenku,zadní-boční lemy	1										1500x700x900	
39		pracovní stůl nerez s dřezem500x500x300,stoj. Baterie,sifon,zadní lem	1						1/2"	1/2"	50		1200x700x900	
40		nástěnná police 	1										1200x300x000	
41		nástěnná police 	2										1800x400x000	



























Investice do Vaší budoucnosti.
Spolufinancováno Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

























































































































