

Příloha č. 2 Specifikace strojů a zařízení - Gastro

k VZ „Dodávka a montáž zařízení a technologie gastro pro objekt Envicentrum Podbranský mlýn“

Úvod zadání k výrobkům:

Použitelné materiály a zpracování nerezových výrobků uvedených v legendě zařízení označené materiály musí být nové, v odpovídající kvalitě a musejí odpovídat i specifickým jakostním normám.

Nerezovou ocelí se rozumí chromniklová ocel 18Cr/10Ni, musí odpovídat předem stanovené tloušťce dle norem a to následovně minimální tloušťka pro : dřezy hluboké 1,0mm, odkapávací pulty, pracovní desky, horní police, vodící lišty, korpusy skříněk 1,5 mm.

Pracovní stoly, dřezy, desky stolové, ostatní nábytek a komponenty budou tvořeny deskou a podnožím s doplněním o další funkci, použitelný materiál nerez ocel 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240, 17241, DIN W.Nr. 4301, ASTM 304 s atesty pro použití ke styku s potravinami.

Pracovní desky.....síla použitého materiálu 1,5mm, deska plně zavařena a vybroušena bez nebo s límcem /límci-lemý/po straně i ze zadní strany límce-lemý plně uzavřeny. Povrch brus se zrnem 240 včetně vybroušení všech svárů.

Gastro nádoby lisované ,síla nerez plechu 0,6-0,8 mm,případná držadla zásuvná.

Dřezové desky musí být opatřeny lisovanými dřezy o příslušném rozměru s vybroušeným bezespárovým napojením.Použitá baterie a sifon jsou uvedeny u výrobků.

Regály kovové s přestavitelnými policemi o nosnosti min.200kg,regály nerezové min 5 polic střední police ve výšce pracovních ploch,spodní nad trnoží/soklem/ spodní a horní střední v jedné polovině ,nosnost police 200 kg.

Zásuvky nábytku jsou vyohýbané z jednoho kusu s radiusy ,uchyceny jsou na nerezových teleskopických držácích v provedení plného výsuvu pro eventuelní vložení GN1/1.

Podnoží, nohy stolů, dřezů, regálů musí být opatřeno stavitelnými nožičkami s možností regulace výšky v rozmezí 30mm. Ve standartu nesmí být žádné spoje provedeny nýtováním. Uzemňovací příchytky.

Vozíky a další pojízdná zařízení budou opatřena otočnými kolečky průměr 125 mm z toho dvě s brzdou.

Pozn.: ke specifikaci prvků vzhledem k §44, odst.9 zákona 137/2006 Sb.: Všechny uvedené výrobky a výrobci ve všech částech této dokumentace jsou pouze informativní a slouží jako podklad pro korektní výběr zhotovitele za stejných kvalitativních podmínek. Výkres gastro je pro ocenění nezbytný.

Použitelné materiály a zpracování nerezových výrobků uvedených v legendě zařízení označené materiály musí být nové, v odpovídající kvalitě a musejí odpovídat i specifickým jakostním normám.

Označené zařízení bude v případě hlášky o zatopení demontováno a odvezeno případně přesunuto do vyššího patra objektu označení " p " ve sloupce za položkami.

p

Pos.	zatopení	Popis	Ks	Nap.	ele	Ins.př. e.	plyn	Ins.řt.v.	s.v.	odp.	rozměr	poznámka
1		šatník dvoudílný 	3								800x500x1850	
2		zrušeno	x									
3		zásobník příborů na jezdovou dráhu	1								700x300x300	
4		jezdová dráha na konsolích 	1								4200x300x000	
5		zásobník nápojového skla pojízdný 	1								600x800x850	
6	p	zásobník teplé nápoje 20l 	3									
7	p	nabídková vitrina stolní nerez ,sklo, chladicí (cirkulace vzduchu) - pro prezentaci produktů 	1								650x650x400	
8		nerez krytí parapetu Nutno zaměřit na stavbě!!!	3									
9		sběrný vozík na použité stolní nádobí 20xplato GN1/1 	2								700x560x1600	
10		stůl pro vestavbu s dřezem,tlaková sprcha,sífon,myčka nádobí. Zadní nohy jsou odsazeny od okraje o cca 2000mm kvůli odsokku zdi. Hloubka prvku=600mm, hloubka desky-800mm (ke stěně). Nutno zaměřit na stavbě!!! 	1					1/2"	1/2"	50	1300x700x900	
	p	myčka nádobí, nerez, s odpadovým čerpadlem, zabudovaný změkčovač vody 	1	400		9			1/2"	50	600x600x850	

Pos.	zatopení	Popis	Ks	Nap.	ele	Ins.př. e.	plyn	Ins.ř.t.v.	s.v.	odp.	rozměr	poznámka
11		pracovní stůl nerez, spodní police. Zadní nohy jsou odsazeny od okraje o cca 2000mm kvůli odsokku zdi. Hloubka prvku=600mm, hloubka desky-800mm (ke stěně). Nutno zaměřit na stavbě!!! 	1								1300x700x900	
12		pracovní stůl nerez, spodní police. Zadní nohy jsou odsazeny od okraje o cca 2000mm kvůli odsokku zdi. Hloubka prvku=600mm, hloubka desky-800mm (ke stěně). Nutno zaměřit na stavbě!!!	1								900x700x900	
13		pracovní stůl nerez, spodní police. Zadní nohy jsou odsazeny od okraje o cca 2000mm kvůli odsokku zdi. Hloubka prvku=600mm, hloubka desky-800mm (ke stěně). Nutno zaměřit na stavbě!!! 	1								700x700x900	
14		stůl s dřezem nerez,tlaková sprcha,sifon,spodní police 	1					1/2"	1/2"	50	1200x700x900	
15	p	konvektomat El. konvektomat 10x GN 1/1, vaření: Teplota 30°C a 130°C, napařování (30-99°C), Vaření (100°C), expresní vaření (101-130°C), konvekce / Horký vzduch: Teplota od 30°C do 300°C. Vlhkost nastavitelná nezávisle na teplotě, kombi vaření- nebo uvaření a udržování v rozmezí teplot mezi 30°C a 250°C se speciálním provozním režimem ventilátoru a vlhkostí. nízkoteplotní vaření,uvaření,udržování,vaření delta-t pro bezpečné vaření větších kusů , vícebodová sonda pro automatické určení teploty v jádru připravované potraviny a kompenzaci nepřesností, ovládání teploty jádra do 99°C, volba mezi příčným a podélným způsobem vkládání gastronádob GN1/1, možnost použití pečicích plechů 60x40 cm, rychlé chlazení, integrovaná sprcha, paměť min. 300 programů o 12 krocích s ovládáním na principu vyber a stiskni ,přednastavené varné procesy,ovládání dle symbolů,samostatné tlačítko přehřátí komory,funkce rychlého chlazení komory a automatický systém odsátí páry z varné komory ke konci vaření, regenerace, automatický systém kontroly závad a automatický čistící systém vnitřního prostoru ,jemný vývoj páry s integrovanou výměnou tepla s protiproudem s funkcí pomalého startu  Stojan pod konvektomat 	1	400		18		1/2"		50		
16		nástěnná police nerez 	2								1500x400x000	

Pos.	zatopení	Popis	Ks	Nap.	ele	Ins.př. e.	plyn	Ins.g.t.v.	s.v.	odp.	rozměr	poznámka
17	p	nářezový stroj, eloxovaný hliník/nerezová ocel, ocílka, šikmé uložení stolu, hladký 	1	230		0,5					450x550x550	
18	p	universální stroj s hnětačem, vyklopná hlava, nerezová odnímatelná miska, na tuhé těsto/šlehání 	1	400		3					390x670x620	
19		pracovní stůl nerez 	1								1400x700x900	
20		nástěnná skříňka nerez 	1								1400x350x650	
21		pracovní stůl s dřezem rohový	1								700x700x900	
22	p	lednice monoklimatická, nerez, energetická třída A ++ a úspornější 	2	230	0,3	6					595x630x840	
			1	400		6						
23		pracovní stůl s dřezem 500x300x200, stoj. baterie, sifon 	1								1900x700x900	
24		nástěnná police nerez 	1								1900x700x900	
25		pracovní stůl nerez 	1								500x900x900	
26	p	fritura stolní dvoukomorová, celonerezová, 2x 7-8l, 2 výpustné ventily, spec. úprava nerezové topné spirály 	1	400		6						

Pos.	zatopení	Popis	Ks	Nap.	ele	Ins.př. e.	plyn	Ins.řt.v.	s.v.	odp.	rozměr	poznámka
27	p	sporák elektrický s troubou, nerezová ocel, zaoblené hrany (snadná údržba), 4 plotýnky, maximální velikost trouby 3x GN 1/1 	1	400		36					800x900x900	
28	p	mikrovlnná trouba, vnitřní objem min. 30 l, barva nerez, materiál vnitřního prostoru nerez 	1	230		1,5						
29		pracovní stůl nerez 	1								400x900x900	
30		zrušeno	x									
31	p	vodní lázeň, ovládání v pravé části 	1	230		2,5			1/2"	50	700x700x900	
32	p	režon vyhřívaný 	1	230		2,5					1500x700x900	
33		stůl nad lednici	1								650x700x900	
34	p	lednice monoklimatická, nerez, energetická třída A ++ a úspornější 	1	230		0,3					600x600x850	
35	p	mrazák skříňový, funkce samoodmrazování, energetická třída A ++ a úspornější 	1	230		0,3					600x600x1850	
36	p	lednice monoklimatická, nerez, energetická třída A ++ a úspornější 	2	230	0,3	0,6					600x600x1850	

Pos.	zatopení	Popis	Ks	Nap.	ele	Ins.př. e.	plyn	Ins.řt.v.	s.v.	odp.	rozměr	poznámka
37	p	lednice monoklimatická, nerez, energetická třída A ++ a úspornější 	2	230	0,3	0,6					600x600x850	
38		stůl nad lednici, sešikmení do výklenku, zadní-boční lemy	1								1500x700x900	
39		pracovní stůl nerez s dřezem 500x500x300, stoj. Baterie, sifon, zadní lem	1					1/2"	1/2"	50	1200x700x900	
40		nástěnná police 	1								1200x300x000	
41		nástěnná police 	2								1800x400x000	