


Větrání:  
1) Větrání v garážích pro osobní automobily je zajištěno přirozeně trvale neuzavíratelnými průduchy při podlaze a do střechy v souladu s ČSN 73 6057.  
2) Větrání předsíňky a WC je zajištěno nuceně podtlakové pomocí el. ventilátoru výkonu do 100 m3/h s doběhem, umístěného v podhledu a dále do střechy. Nasávání bude zajištěno mřížkou ve dveřích u podlahy.  
3) Větrání skladu oleju a barev je zajištěno přirozeně nasávacími průduchy u podlahy ve stěně (plocha =1% podlahové plochy) a odtahovým průduchem ve stěně u stropu (plocha = 1,3% půdorysné plochy)  
4) Větrací otvory ve stěnách jsou opatřeny protidešťovou žaluzií

Legenda hmot:

- SK průčky tl. 125 (2x deska tl.12,5 + konstrukce+izolace tl. 75 + 2x deska 12,5)
- obvodový plášť ze sendvičových panelů s IPN jádrem protipožární tl. 100
- nosná ocelová konstrukce s odolností R15

Poznámka č.1:  
na WC a v Předsíni a dále kolem umyvadla v Kanceláři a výleky ve Skladu proveden keramický obklad stěn do výše 1800 mm.  
Poznámka č.2:  
Ve skladu oleju a barev bude celkem 6300 l kapalín, z toho 300 l batev charakterizovaných jako hořlavá kapalina I. třídy ve smyslu ČSN 65 0201. Nádoby budou umístěny v nepropustných ocelových vanách o min. stejném objemu, jaké je množství skladovaných látek.

+0,000 = 150 mm nad urovní čisté podlahy stávající stavby

Vedoucí projektu		Vypracoval		<b>Ing. Jan Rössler</b> <i>Projektová činnost ve výstavbě</i> Na Terasě 1914, 347 01 Tachov IČO:46801316, tel.:602 470086	
Ing. Rössler					
Investor	SÚS Pk, příspě.org., Škroupova 18, Plzeň				
Místo stavby	Stříbro				
Přestavba objektu skladu na st.p.č. 1742, k.ú. Stříbro					
Půdorys I.NP				Formát	8A4
				Měřítko	1:100
				Číslo zakázky	12-37
				Datum	10/2012
				Číslo kopie	Číslo výkresu
					1.1.3