Řez 8



Řez 1



REZY ZNAČENY PODLE DI

Řez 11



Řez 2



kotvení IPE330 a vratových sloupků



kotvení 2U180



spoj příčle půdorys



spoj příčle řez



spoj U180 pudorys



spoj U180 řez



Kotvení paždíku v řadě A.

Paždík přivařit na montáži a přidat příložky P10.
Detail nutno dodržet, paždík nahrazuje zavětrování.



POZNÁMKY:
Výrobní skupina EXC2 podle EN 1090.

Svary: všechny svary jsou průběžné, neoznačené svary jsou koutové, 4mm.
Pro provedení konstrukce jsou nutné výrobní výkresy.

Plochy označené A nenatírat, upravit dle ČSN 731495.
Šrouby utáhnout momentovým klíčem.
Materiál S235JRG.
Jsou-li použity jáhly, doložit certifikát o mezi kluzu.

V případě rozporů v dokumentaci nebo chybějících údajů uvědomit autora výkresu.
Za neautorizované úpravy nenese autor výkresu věcnou ani finanční odpovědnost.

Rev.č.	Označení	Popis	Datum

Ing. Štrunc - projekty
Majakovského 38, Plzeň
e-mail: astrunc@volny.cz

NÁZEV VÝKRESU:	OCELOVÁ KONSTRUKCE		
AKCE:	SUS Stříbro		
VYPRACOVAL:	Štrunc	DATUM:	22.11.2012
KONTROLA:		MĚŘÍTKO:	1:50 1:20
ČÍSLO VÝKRESU:	OK - P -	REVIZE: 0	POŘ. Č.: