

Ozn.	Popis	Referenční typové označení, dodávka	Referenční typ / označení	Výrobce / dodavatel:	Jednotky	Počet celkem
*A1	zářivkové svítidlo přisazené/závěsné 230 V / 4x 80 W, IP 21 ochranná mřížka, asymetrický reflektor, elektronický předřadník, ovládané systémem DALI	Excis - včetně světelných zdrojů 4x T5 80 W	18367-436	Fagerhult	ks	90
*A2	zářivkové svítidlo přisazené/závěsné 230 V / 4x 80 W, IP 21 ochranná mřížka, symetrický reflektor, elektronický předřadník, ovládané systémem DALI	Excis - včetně světelných zdrojů 4x T5 80 W	18357-436	Fagerhult	ks	7
*A3	zářivkové svítidlo přisazené/závěsné 230 V / 4x 35 W, IP 21 ochranná mřížka, symetrický reflektor, elektronický předřadník, ovládané systémem DALI	Excis - včetně světelných zdrojů 4x T5 35 W	18355-436	Fagerhult	ks	4
*B1	zářivkové svítidlo vestavné do podhledu 230 V / 3x 14 W, IP 20 dvojitá parabolická mřížka, elektronický předřadník	MultiFive Basic Beta - včetně světelných zdrojů 3x T5 14 W	25483	Fagerhult	ks	47
*C1	zářivkové svítidlo přisazené nad umyvadlo (zrcadlo) 230 V / 13 W, IP 44 bílé	Aqua, včetně světelného zdroje	17877	Fagerhult	ks	35
*D1	zářivkové svítidlo přisazené 230 V / 2x 35 W, IP20 dvojitá parabolická mřížka, el. předřadník	DTI type 1 Beta, včetně světelných zdrojů	28810	Fagerhult	ks	31
*E1	zářivkové svítidlo přisazené - kulaté, opálový kryt 230 V / 1x 40 W, IP21	Nove, včetně světelných zdrojů a el. předřadníku	56942	Fagerhult	ks	20
*F1	zářivkové svítidlo přisazené - kulaté pr. 288 mm 230 V / 1x 26 W, IP 44 polykarbonát s akrylátorovým difuzorem	Discovery, včetně světelného zdroje a příslušenství pro přisazenou montáž	56534-85	Fagerhult	ks	25
*F2	zářivkové svítidlo přisazené - kulaté pr. 384 mm 230 V / 2x 26 W, IP 44 polykarbonát s akrylátorovým difuzorem	Discovery Space, včetně světelných zdrojů a příslušenství pro přisazenou montáž	56604	Fagerhult	ks	38
*H1	zářivkové svítidlo přisazené, průhledný kryt 230 V / 2x 28 W, IP 20/44 elektronický předřadník	AllFive Clear, včetně světelných zdrojů 2x T5 28 W	33404	Fagerhult	ks	27
*I1	zářivkové svítidlo přisazené 230 V / 2x 35 W, IP 67 kryt z polykarbonátu PC, elektronický předřadník	Kaptur 3000, včetně světelných zdrojů 2x T5 35 W	34538	Fagerhult	ks	19
*N1D	nouzové decentralizované svítidlo vybavené integrovaným self-testem a NiMH baterií 230 V, výdrž baterie 3 h, viditelnost z 25 m jednostranný design, piktogram dolů, v souladu s ISO 3864	exLED ViVa, včetně piktogramu	18913	Fagerhult	ks	4
*N2D	nouzové decentralizované svítidlo vybavené integrovaným self-testem a NiMH baterií 230 V, výdrž baterie 3 h, viditelnost z 35 m jednostranný design, piktogram dolů, v souladu s ISO 3864	exLED ViVa, včetně piktogramu	18919	Fagerhult	ks	4
*N2L	nouzové decentralizované svítidlo vybavené integrovaným self-testem a NiMH baterií 230 V, výdrž baterie 3 h, viditelnost z 35 m jednostranný design, piktogram vlevo v souladu s ISO 3864	exLED ViVa, včetně piktogramu	18916	Fagerhult	ks	4
*N2P	nouzové decentralizované svítidlo vybavené integrovaným self-testem a NiMH baterií 230 V, výdrž baterie 3 h, viditelnost z 35 m jednostranný design, piktogram vpravo v souladu s ISO 3864	exLED ViVa, včetně piktogramu	18919	Fagerhult	ks	4
*N3	nouzové decentralizované svítidlo vybavené integrovaným self-testem a NiMH baterií 230 V, 1 h jednostranný design, piktogram vpravo, vlevo, nahoru, v souladu s ISO 3864	exLED Base - včetně piktogramů	17980	Fagerhult	ks	30
*V1	venkovní LED svítidlo nástěnné 230 V / 33 W LED, IP 67, 4100° asymetr. reflektor, el. předřadník	Vik LED, včetně světelného zdroje	65626	Fagerhult	ks	2