



BĚŽNÁ PILOTA P3
VÝZTUŽ PILOTY Ø 630 mm – ARMOKOŠ P3 – CELKEM 15 ks
MĚŘÍTKO: 1 : 50



VNĚJŠÍ PRŮMĚR 480 mm
MĚŘENO OSOVĚ



PŮDORYS
MĚŘÍTKO: 1 : 25



VNĚJŠÍ PRŮMĚR 410 mm
MĚŘENO OSOVĚ



VNĚJŠÍ PRŮMĚR 450 mm
MĚŘENO OSOVĚ

TABULKA VÝZTUŽE

| Č. pol. | D [mm] | Délka [m] | Počet ks. | Délka | | | |
|---------------------|--------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| | | | | 10 216 E14 | 10 505 R6 | 10 505 R16 | 10 505 R20 |
| 1 | R16 | 1.455 | 4 | | | 5.820 | |
| 2 | E14 | 0.650 | 16 | 10.400 | | | |
| 3 | R6 | 30.049 | 1 | | 30.049 | | |
| 4 | R20 | 4.550 | 8 | | | | 36.400 |
| Celková délka | | | | 10.400 | 30.049 | 5.820 | 36.400 |
| Specifická hmotnost | | | | 1.208 | 0.222 | 1.578 | 2.466 |
| Hmotnost [kg] | | | | 12.563 | 6.671 | 9.184 | 89.762 |
| Hmotnost celkem | | | | 12.563 | | 105.617 | |

BETON C30/37 XA2 KRYTÍ 75 mm
OCEL 10 505–R, 10 216–E

POZNÁMKA:

– DISTANČNÍ PROFILY POL. č. 2 LZE ALTERNATIVNĚ NAHRADIT DISTANČNÍMI KROUŽKY SHODNÉHO PRŮMĚRU

| | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|------------|--------------------|
| <div>STATIKA</div> <div>Jihočeská stavebně konstrukční kancelář s.r.o., Otakarova 20, 370 01 České Budějovice tel.387314121, fax.387437382, statikacb@iol.cz</div> | Číslo zakázky | Datum | Stupeň | Formát |
| | S–107/15 | 02.2016 | DPS | 2xA4 |
| | Vedoucí projektant | Zodp. projektant: | Vypracoval | Kreslil |
| | ING. KORELUS | ING. NĚMEC | ING. NĚMEC | VAVROCH |
| Investor | SÚS ZČK PLZEŇ | | | Vypravení |
| Název akce | | | | |
| SKLADY POSYPOVÉHO MATERIÁLU V AREÁLU SÚS – STŘEDISKO ROKYCANY | | | | |
| Výkres | VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE PILOTY P3 | | | Číslo D.1.2.b.3 |