




Odkaz	Schema rozměr v mm	Popis	Počet				
			pohled S 1.-10.NP	pohled J 3.-13.NP	pohled V 1.-13.NP	pohled Z 1.-10.NP	Σ
1	<p>2100/1600</p>  <p>Poznámka před výrobou nutno rozměry ověřit po montáži a kotvení oken ostění začistit</p>	<p>Plastová okna dvoukřídlová otevírává a vyklápěcí rámy pětikomorové profily s uzavřenou výztuhou min. šířka profilu 70 mm součinitel prostupu tepla - sklo $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, zasklení tepelněizolačním dvojsklem rámy - barva bílá, kování celoobvodové, kotvení do sestavy oken a MIV, ovládací prvky plastové, barva bílá, mikroventilace ve standartním provedení</p> <p>parapet vnitřní - PLAST</p> <p>parapet venkovní - klempířský prvek AL plech s povrchem eloxovaným s bočními krytkami</p> <p>vnitřní horizontální žaluzie</p>	10	10	-	-	20
2	<p>2100/1600</p>  <p>Poznámka před výrobou nutno rozměry ověřit po montáži a kotvení oken ostění začistit</p>	<p>Plastová okna dvoukřídlová otevírává a vyklápěcí rámy pětikomorové profily s uzavřenou výztuhou min. šířka profilu 70 mm součinitel prostupu tepla - sklo $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, zasklení tepelněizolačním dvojsklem rámy - barva bílá, kování celoobvodové, kotvení do sestavy oken a MIV, ovládací prvky plastové, barva bílá, mikroventilace ve standartním provedení</p> <p>parapet vnitřní - PLAST</p> <p>parapet venkovní - klempířský prvek AL plech s povrchem eloxovaným s bočními krytkami</p> <p>vnitřní horizontální žaluzie</p>	10	10	-	-	20
3	<p>1500/1600</p>  <p>Poznámka před výrobou nutno rozměry ověřit po montáži a kotvení oken ostění začistit</p>	<p>Plastová okna jednokřídlová otevírává a vyklápěcí rámy pětikomorové profily s uzavřenou výztuhou min. šířka profilu 70 mm součinitel prostupu tepla - sklo $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, zasklení tepelněizolačním dvojsklem rámy - barva bílá, kování celoobvodové, kotvení do sestavy oken a MIV, ovládací prvky plastové, barva bílá, mikroventilace ve standartním provedení</p> <p>parapet vnitřní - PLAST</p> <p>parapet venkovní - klempířský prvek AL plech s povrchem eloxovaným s bočními krytkami</p>	10	10	-	-	20