SPŠ dopravní, Plzeň
Domov mládeže č.2 - 7 až 13.NP

TABULKA OKEN

Odkaz	Schema rozměr v mm	Popis	Počet							
			7. NP	8. NP	9. NP	10. NP	11. NP	12. NP	13. NP	Σ
MIV1	300/1600  **Poznámka** před výrobou nutno rozměry ověřit povrchová úprava vnější fasádní nátěrový systém barva dle vzorníku RAL 5002 povrchová úprava vnitřní disperzní nátěr	**MIV 300/1600** pevná plná výplň 300/1600 stěnový prvek tl. 180 s tepelně izolačními vlastnostmi pro obvodové stěny jádro panelu **z minerální vaty** plocha vnějšího opláštění z desek cementotřískových pro vnější použití tl.12mm plocha vnitřního opláštění z desek sádrokartonových tl. 12,5mm min. vzduchová neprůzvučnost R_w = 36dB součinitel prostupu tepla - U= 0, 224-0,268W/m^{2}K,	3	3	3	3	3	3	1	**19**
MIV2	600/1600  **Poznámka** před výrobou nutno rozměry ověřit povrchová úprava vnější fasádní nátěrový systém barva dle vzorníku RAL 5002 povrchová úprava vnitřní disperzní nátěr	**MIV 600/1600** pevná plná výplň 600/1600 stěnový prvek tl. 180 s tepelně izolačními vlastnostmi pro obvodové stěny jádro panelu **z minerální vaty** plocha vnějšího opláštění z desek cementotřískových pro vnější použití tl.12mm plocha vnitřního opláštění z desek sádrokartonových tl. 12,5mm min. vzduchová neprůzvučnost R_w = 36dB součinitel prostupu tepla - U= 0, 224-0,268W/m^{2}K,	4	4	4	2	2	2	1	**19**