






nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz

VYPRACOVAL	ING. ARCH. M. VACHUDA	
HIP - KONTROLOVAL	ING. ARCH. M. VACHUDA	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ARCH. M. VACHUDA	
ZAKÁZKA	DOKUMENTACE	DPS
	DATUM	12/2014
POZNÁMKY	FORMÁT 2 A4	MĚŘÍTKO

OBJEDNATEL **ZŠ a OŠ Horšovský Týn,  
Nádražní 89, 346 01 Horšovský Týn**

MÍSTO **K Terénu 64, 346 01, Horšovský Týn**

NÁZEV **Rekonstrukce krovu a střešního pláště  
- budova školy čp. 64**

VÝKRES **Výpis klempířských výrobků**

KOPIE

DÍL <b>D</b>	ČÁST <b>D.1.1</b>	ČÍSLO VÝKRESU <b>21</b>
-----------------	----------------------	----------------------------

ozn.	popis	rozměr mm	ks, m	poznámka
<b>K1</b>	<b>nové odvodnění střech</b> ocelový žárově pozinkovaný plech s ochranou barevnou vrstvou typu Elite, barva tmavě červená, tl. 0,6 mm  nadokapní žlab, rš. 670 mm včetně příslušenství          háček pro nadokapní žlab, rš. 400 mm   svislé svody, $\varnothing = 120$ mm spodní odskok s redukcí na potrubí kanalizace spodní kolena pro odvod dešťových vod na nižší střechy	dl. 1,75 m dl. 10,52 m dl. 14,25 m dl. 5,67 m dl. 2,54 m dl. 5,19 m dl. 2,50 m dl. 5,85 m dl. 6,95 m dl. 7,65 m dl. 7,58 m dl. 7,50 m       $\varnothing = 120$ mm, dl. 9,00 m  $\varnothing = 120$ mm	délka celkem <b>99,60 m</b> Ks 1 Ks 1 Ks 1 Ks 1 Ks 1 Ks 1 Ks 1 Ks 1 Ks 1 Ks 1 Ks 2 Ks 1       Ks 100   Ks 2 Ks 2 Ks 1	<b>všechny  rozměry nutno  ověřit a přeměřit  na stavbě dle  skutečného stavu</b>
<b>K2</b>	<b>oplechování hrany krytiny</b> ocelový žárově pozinkovaný plech s ochranou barevnou vrstvou typu Elite, barva tmavě červená, tl. 0,6 mm plechová lišta s okapnicí ochrané pletivo pro odvětrání laťování – Tahokov ochrané pletivo pro odvětrání prostoru nad římsou – Tahokov	rš. 670 mm tl. 0,6 mm rš. 100 mm tl. 1,0 mm rš. 50 mm tl. 1,0 mm	délka celkem   <b>88,15 m</b> <b>88,15 m</b> <b>88,15 m</b>	<b>rozměry ověřit</b>

<b>K3</b>	<b>vypelechování úžlabí</b> ocelový žárově pozinkovaný plech s ochranou barevnou vrstvou typu Elite, barva tmavě červená, tl. 0,6 mm s oboustrannou vodní drážkou, rš. 600 mm  plechové příponky rš. 120 mm po 400 mm	rš. 670 mm, dl. 3,9 m rš. 670 mm, dl. 3,9 m rš. 670 mm, dl. 3,7 m	délka celkem  <b>11,50 m</b> Ks 1 Ks 1 Ks 1 Ks 60	<b>rozměry ověřit</b>
<b>K4</b>	<b>lemování komína 800/470</b> ocelový žárově pozinkovaný plech s ochranou barevnou vrstvou typu Elite, barva tmavě červená, tl. 0,6 mm provedení dle systému střechy rš. 410 mm dl. 3 300 mm, 1 ks		délka celkem  <b>3,30 m</b>	<b>rozměry ověřit</b>
<b>K4</b>	<b>lemování komína 760/490</b> ocelový žárově pozinkovaný plech s ochranou barevnou vrstvou typu Elite, barva tmavě červená, tl. 0,6 mm provedení dle systému střechy rš. 410 mm dl. 3 340 mm, 1 ks		délka celkem  <b>3,34 m</b>	<b>rozměry ověřit</b>
<b>K5</b>	<b>vypelechování úžlabí nad půdním prostorem</b> ocelový žárově pozinkovaný plech s ochranou barevnou vrstvou typu Elite, barva tmavě červená, tl. 0,6 mm	svitek š. 670	celková plocha  <b>14,25 m<sup>2</sup></b>	<b>rozměry ověřit</b>