



 <small>SPOL. S R.O.</small> nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail: mvachuda@centrum.cz			OBJEDNATEL ZŠ a OŠ Horšovský Týn, Nádražní 89, 346 01 Horšovský Týn		
			MÍSTO K Terénu 64, 346 01, Horšovský Týn		
			NÁZEV Rekonstrukce krovu a střešního pláště - budova školy čp. 64		
VYPRACOVAL	ING. ARCH. M. VACHUDA		VÝKRES Výpis střešních oken		
HIP - KONTROLOVAL	ING. ARCH. M. VACHUDA				
ZODP. PROJEKTANT	ING. ARCH. M. VACHUDA				
ZAKÁZKA	DOKUMENTACE	DPS	KOPIE		
	DATUM	12/2014			
POZNÁMKY	FORMÁT 2 A4	MĚŘÍTKO	DÍL D	ČÁST D.1.1	ČÍSLO VÝKRESU 19

ozn.	schema	popis	rozměr mm	počet kusů	poznámka
O1		<p>střešní okna výklopně kyvná a kyvná přírodní celodřevěné okno s finální úpravou lakováním Rozměrů 780/1 180 mm, ve sklonu střešní roviny 29,7° se standardním vybavením energeticky úsporným zasklením, bez tepelných mostů odpovídající normovým parametrům Otevření křídla horním madlem a otočení o 160° pro snadné umytí venkovní strany okna</p> <p>součástí oken lemování oplechování – lakovaný plech pro jednotlivá okna</p>	780/1 180 mm 780/1 180 mm	3 2	výklopně kyvná kyvná rozměry ověřit
O2		<p>Bezúdržbový střešní výlez pro vytápěný prostor přírodní celodřevěné okno s finální úpravou lakováním Rozměrů 780/1 180 mm, ve sklonu střešní roviny 29,7° se standardním vybavením energeticky úsporným zasklením, bez tepelných mostů odpovídající normovým parametrům Otevření křídla horním madlem a otočení Otvíravý směrem ven, uzamykatelný</p> <p>součástí oken lemování oplechování – lakovaný plech pro jednotlivá okna</p>	550/1 180 mm	2	rozměry ověřit
O3		<p>Světlovod – 550 Kopule – s filtrem UV – ø670 mm Tubus – reflexní hliník - ø550 mm včetně integrovaného lemování na střešní krytinu</p>	ø550 mm dl. 1 050 mm	1	rozměry ověřit