

Technická specifikace zadavatele

2x úložné zařízení typu NAS (specifikace jedné jednotky)

- velikost max 6U
- 36 pozic na 3.5" SATA III HDD s podporou 10TB disků
- 2x 10 Gbps SFP+ vč. MM SFP+ modulů
- záruka 5 let NBD
- min. RAM 32GB
- CPU s 64bit architekturou, ne ARM
(minimální výkon dle SPEC.ORG
SPECint2006 Rate Results baseline: 230 [<http://spec.org/cgi-bin/osgresults?conf=rint2006>],
SPECfp2006 Rate Results baseline: 170 [<http://spec.org/cgi-bin/osgresults?conf=rfp2006>])
- Rozšiřitelnost na 360 TB
- Podpora RAID 5, RAID 6, SSD Read/Write Cache, synchronní mirror
(podpora geograficky oddělených lokalit minimálně na úrovni LUNů nebo celého boxu), cluster – podpora vysoké dostupnosti (minimálně režim active, passive), ODX přenosů, iSCSI, SMB, NFS, iSCSI VAAI, LDAP
- certifikace pro windows server 2012R2 a vyšší, VMware Vsphere 6
- vestavěný antivir minimálně na úrovni SMB
- ližiny pro montáž

70x HDD

- 10TB
- SATA 3
- 7 200 ot./min.
- 3,5"
- Životnost 600 000 cyklů
- Workload 100TB/rok
- Záruka 5 let

4x SSD

- 480GB
- Přepisovatelnost 750TB
- Záruka 3 roky

Specifikaci zadavatele splňuje zařízení:

*Synology RackStation RS3617xs+
RX1217RP*

Kingston 16GB DDR4 2133MHz

Synology 10Gb Net Card (E10G15-F1)

WD gold 10TB

Kingston HyperX Fury 480GB