

Odkaz	Schema rozměr v mm	Popis	Počet				
			pohled S	pohled J	pohled V	pohled Z	Σ
1	<p>4400/3250</p>	<p>Hliníková stěna s dvoukřídlovými dveřmi pravými.</p> <p>boční světlík a horní nadsvětlíky pevné, součinitel prostupu tepla - sklo $U = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, pro dveře včetně rámu, barva RAL, zasklení tepelně-izolačním bezpečnostním dvojsklem, kotvení do stávajícího obv. pláště, podlahy a stropu, spodní rám zapuštěn do podlahy u otevíravých křídel madlo ve výši cca 1,1 m, kování koule-koule, zámek s vložkou, dveře opatřit samozavíračem</p> <p>Poznámka - před výrobou nutno rozměry ověřit</p>	-	-	2	-	2
2	<p>2200/3250</p>	<p>Plastová stěna s dvoukřídlovým oknem</p> <p>spodní světlík pevný - plast horní nadsvětlík pevný - sklo čiré, rámy pětikomorové profuly s uzavřenou výztuhou min. šířka profilu 70 mm součinitel prostupu tepla - sklo $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, zasklení tepelněizolačním dvojsklem sklo bezpečnostní v čířém provedení rámy - barva bílá, kování celoobvodové, ovládací prvky plastové, barva bílá, mikroventilace ve standartním provedením</p> <p>vnitřní horizontální žaluzie</p> <p>Poznámka - před výrobou nutno rozměry ověřit</p>	-	-	2	-	2
3	<p>1100/3250</p>	<p>Plastová stěna s jednokřídlovým oknem</p> <p>spodní světlík pevný - plast horní nadsvětlík pevný - sklo čiré, rámy pětikomorové profuly s uzavřenou výztuhou min. šířka profilu 70 mm součinitel prostupu tepla - sklo $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, zasklení tepelněizolačním dvojsklem sklo bezpečnostní v čířém provedení rámy - barva bílá, kování celoobvodové, ovládací prvky plastové, barva bílá, mikroventilace ve standartním provedením</p> <p>vnitřní horizontální žaluzie</p> <p>Poznámka - před výrobou nutno rozměry ověřit</p>	-	-	1	-	1
3a	<p>1100/3250</p>	<p>Plastová stěna s jednokřídlovým oknem</p> <p>spodní světlík pevný - plast horní nadsvětlík sklopný - sklo čiré, rámy pětikomorové profuly s uzavřenou výztuhou min. šířka profilu 70 mm součinitel prostupu tepla - sklo $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, zasklení tepelněizolačním dvojsklem sklo bezpečnostní v čířém provedení rámy - barva bílá, kování celoobvodové, ovládací prvky plastové, barva bílá, mikroventilace ve standartním provedením</p> <p>vnitřní horizontální žaluzie klikové ovládání horního křídla</p> <p>Poznámka - před výrobou nutno rozměry ověřit</p>	-	-	1	-	1