OBJEKTY ŠKOLY A DÍLEN, U KAPLIČKY 761/II, SUŠICE
STAVEBNÍ ÚPRAVY - NÁVRH ÚSPOR ENERGIE

PRVKY PSV

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ŠKOLU A DÍLNY 2
DÍLNA 1 JIŽ BYLA INVESTOREM PROVEDENA

AUTORIZACE: PARÉ:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JIŘÍ LEJSEK	KRESLIL: ING. JIŘÍ LEJSEK	PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
		Ing. Jiří LEJSEK
INVESTOR: SOŠ a SOU SUŠICE, U KAPLIČKY 761, 342 01 SUŠICE		AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBORU POZEMNÍ STAVBY
MÍSTO STAVBY: AREÁL SOŠ a SOU, U KAPLIČKY č.p. 761/II, SUŠICE		HÁJKOVA 369/II, SUŠICE
AKCE: OBJEKTY ŠKOLY A DÍLEN, U KAPLIČKY 761/II, SUŠICE STAVEBNÍ ÚPRAVY - NÁVRH ÚSPOR ENERGIE	FORMÁT: 6 A4	
	DATUM: DUBEN 2017	
	STUPEŇ PD: ZD	
	ZAKÁZKA ČÍSLO:	
ČÁST: SO 03 - DÍLNY 2: NAVRŽENÝ STAV	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
	NÁZEV: SO17_ZD_DILNA_2	
VÝKRES: PRVKY PSV	MĚŘÍTKO: 1:50	Č. VÝKRESU: 6.

OBJEKTY ŠKOLY A DÍLEN, U KAPLIČKY 761/II, SUŠICE - DÍLNY 2

název výkresu: PRVKY PSV | č. výkresu: 6. | strana: 2

označení:	schéma, rozměr, popis (pohled z vnější strany-pokud není uvedeno jinak)	1.NP	CELKEM
	PLASTOVÉ PRVKY - ŠEDÁ BARVA		
název výrobku: označení výrobku: **o100**	PLASTOVÉ OKNO OTEVÍRACÍ, VENTILAČNÍ Š2380/V2380	14	14
			
	PLASTOVÉ OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ, OTEVÍRACÍ, VENTILAČNÍ, ROZMĚRU 2380x2380 MM PROFILY PRO KŘÍDLA A RÁMY - PROFIL MIN. PĚTIKOMOROVÝ, PLASTOVÝ, RÁM OSAZEN ZÁROVEŇ S LÍCEM STÁVAJÍCÍ FASÁDY VČETNĚ PAROZÁBRANY, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM ČIRÝM, VÝPLŇ PLYN ARGON MAX. Un=0,9 W/m2K MIN. Rw=37 dB CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDACÍ KLIKY KOVOVÉ - MATERIÁL KARTÁČOVANÝ NEREZ VENTILAČNÍ KŘÍDLA - MOŽNOST MIKROVENTILACE !!!! VNĚJŠÍ PARAPET-OPLECHOVÁNÍ POZINKOVÝM PLECHEM 0,7 MM S BAREVNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU V BARVĚ ŠEDÉ (JAKO BARVA OKNA) POD PLECH POUŽÍT ANTIREZONANČNÍ PRUHY POD PARAPETNÍ PLECHY VNITŘNÍ PARAPET- PLASTOVÁ POSTFORMINGOVÁ DESKA S PŘESAHEM cca 30 MM, BAREVNOST SVĚTLE ŠEDÁ, MRAMOROVANÁ BAREVNOST RÁMU A KŘÍDEL - STŘEDNĚ ŠEDÁ - RAL 7046 BAREVNOST KOVÁNÍ A ZÁVĚSŮ - OCEL - POZINK, BARVA NEREZ		
	OCELOVÉ PRVKY - ŠEDÁ A ANTRACITOVÁ BARVA		
název výrobku: označení výrobku: **m1**	PLECHOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ MŘÍŽKA 400x400 MM	4	4
			
	PROVĚTRÁVACÍ PROTIDEŠŤOVÁ MŘÍŽKA ROZMĚRU cca 400x400 MM VYROBENÁ Z POZINKOVANÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRÁŠKOVOU TECHNOLOGIÍ VYROBENO VČETNĚ NÁSTAVCE TL. cca 100 MM PŘES IZOLANT, STARÁ MŘÍŽ ODSTRANĚNA ZEVNITŘ MŘÍŽKY OSADIT NEREZOVÉ PLETIVO PROTI PRŮNIKU HMYZU 2x2 MM BAREVNOST MŘÍŽKY - ANTRACITOVÁ (ŠEDOČERNÁ) - RAL 7016		
	PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT STÁVAJÍCÍ OTVORY !!!		
název výrobku: označení výrobku: **m2**	PLECHOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ MŘÍŽKA PRŮMĚRU cca 550 MM	3	3
	PROVĚTRÁVACÍ PROTIDEŠŤOVÁ MŘÍŽKA ROZMĚRU cca ø550 MM SAMOTÍŽNĚ UZAVÍRATELNÁ, VYROBENÁ Z POZINKOVANÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRÁŠKOVOU TECHNOLOGIÍ VYROBENO VČETNĚ NÁSTAVCE TL. cca 100 MM PŘES IZOLANT, STARÁ MŘÍŽKA ODSTRANĚNA BAREVNOST MŘÍŽKY - ANTRACITOVÁ (ŠEDOČERNÁ) - RAL 7016		
	PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT STÁVAJÍCÍ OTVORY !!!		

OBJEKTY ŠKOLY A DÍLEN, U KAPLIČKY 761/II, SUŠICE - DÍLNY 2

název výkresu: PRVKY PSV | č. výkresu: 6. | strana: 3

označení:	schéma, rozměr, popis (pohled z vnější strany-pokud není uvedeno jinak)	1.NP	CELKEM
	OCELOVÁ VRATA JEDNOKŘÍDLOVÁ ZATEPLENÁ DO OTVORU 900x1000 MM		
název výrobku: označení výrobku: **o122**		1	1
	OCELOVÁ VRATA JEDNOKŘÍDLOVÁ ZATEPLENÁ DO OTVORU 900x1000 MM PROFILY PRO KŘÍDLA A RÁMY-JAKLOVÉ PROFILY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM RÁM OSAZEN ZÁROVEŇ S LÍCEM STÁVAJÍCÍ FASÁDY VČETNĚ PAROZÁBRANY, PLECHOVÉ VÝPLNĚ Z PROLAMOVANÉHO PLECHU Z ČELNÍ STRANY MAX. Un=2,5 W/m2K OVLÁDACÍ KLIKY KOVOVÉ - MATERIÁL KARTÁČOVANÝ NEREZ UZAMYKÁNÍ ZÁMKEM FABKOVÝM, KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA BAREVNOST RÁMU A KŘÍDEL - STŘEDNĚ ŠEDÁ - RAL 7046 BAREVNOST KOVÁNÍ A ZÁVĚSŮ - OCEL - POZINK, BARVA NEREZ		
	PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT STÁVAJÍCÍ OTVORY !!!		
	OCELOVÁ VRATA JEDNOKŘÍDLOVÁ ZATEPLENÁ DO OTVORU 950x1250 MM		
název výrobku: označení výrobku: **o124**		1	1
	OCELOVÁ VRATA JEDNOKŘÍDLOVÁ ZATEPLENÁ DO OTVORU 950x1250 MM PROFILY PRO KŘÍDLA A RÁMY-JAKLOVÉ PROFILY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM RÁM OSAZEN ZÁROVEŇ S LÍCEM STÁVAJÍCÍ FASÁDY VČETNĚ PAROZÁBRANY, PLECHOVÉ VÝPLNĚ Z PROLAMOVANÉHO PLECHU Z ČELNÍ STRANY MAX. Un=2,5 W/m2K OVLÁDACÍ KLIKY KOVOVÉ - MATERIÁL KARTÁČOVANÝ NEREZ UZAMYKÁNÍ ZÁMKEM FABKOVÝM, KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA BAREVNOST RÁMU A KŘÍDEL - STŘEDNĚ ŠEDÁ - RAL 7046 BAREVNOST KOVÁNÍ A ZÁVĚSŮ - OCEL - POZINK, BARVA NEREZ		
	PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT STÁVAJÍCÍ OTVORY !!!		
	OCELOVÁ VRATA DVOJKŘÍDLOVÁ ZATEPLENÁ DO OTVORU 2330x2300 MM		
název výrobku: označení výrobku: **o125**		1	1
	OCELOVÁ VRATA DVOJKŘÍDLOVÁ ZATEPLENÁ DO OTVORU 2330x2300 MM PROFILY PRO KŘÍDLA A RÁMY-JAKLOVÉ PROFILY S PŘERUŠENÝM TEP. MOSTEM RÁM OSAZEN ZÁROVEŇ S LÍCEM STÁVAJÍCÍ FASÁDY VČETNĚ PAROZÁBRANY, PLECHOVÉ VÝPLNĚ Z PROLAMOVANÉHO PLECHU Z ČELNÍ STRANY MAX. Un=2,5 W/m2K OVLÁDACÍ KLIKY KOVOVÉ - MATERIÁL KARTÁČOVANÝ NEREZ DRUHÉ KŘÍDLO OTVÍRANÉ OCELOVOU ROZVOROU UZAMYKÁNÍ ZÁMKEM FABKOVÝM, KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA NA KŘÍDLA OSADIT STAVĚČE DVEŘÍ BAREVNOST RÁMU A KŘÍDEL - ANTRACITOVÁ (ŠEDOČERNÁ) - RAL 7016 BAREVNOST KOVÁNÍ A ZÁVĚSŮ - OCEL - POZINK, BARVA NEREZ		
	PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT STÁVAJÍCÍ OTVORY !!!		

OBJEKTY ŠKOLY A DÍLEN, U KAPLIČKY 761/II, SUŠICE - DÍLNY 2

název výkresu: PRVKY PSV | č. výkresu: 6. | strana: 4

označení:	schéma, rozměr, popis (pohled z vnější strany-pokud není uvedeno jinak)	1.NP	CELKEM
	OCELOVÁ VRATA DVOJKŘÍDLOVÁ ZATEPLENÁ DO OTVORU 2750x2300 MM		
název výrobku: označení výrobku: **o126**		3	3
	OCELOVÁ VRATA DVOJKŘÍDLOVÁ ZATEPLENÁ DO OTVORU 2750x2300 MM PROFILY PRO KŘÍDLA A RÁMY-JAKLOVÉ PROFILY S PŘERUŠENÝM TEP. MOSTEM RÁM OSAZEN ZÁROVEŇ S LÍCEM STÁVAJÍCÍ FASÁDY VČETNĚ PAROZÁBRANY, PLECHOVÉ VÝPLNĚ Z PROLAMOVANÉHO PLECHU Z ČELNÍ STRANY MAX. Un=2,5 W/m2K OVLÁDACÍ KLIKY KOVOVÉ - MATERIÁL KARTÁČOVANÝ NEREZ DRUHÉ KŘÍDLO OTVÍRANÉ OCELOVOU ROZVOROU UZAMYKÁNÍ ZÁMKEM FABKOVÝM, KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA NA KŘÍDLA OSADIT STAVĚČE DVEŘÍ BAREVNOST RÁMU A KŘÍDEL - ANTRACITOVÁ (ŠEDOČERNÁ) - RAL 7016 BAREVNOST KOVÁNÍ A ZÁVĚSŮ - OCEL - POZINK, BARVA NEREZ		
	PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT STÁVAJÍCÍ OTVORY !!!		
	SEKČNÍ VRATA ZATEPLENÁ S DVEŘMI 0,8x2 M DO OTVORU 2500x2500 MM		
název výrobku: označení výrobku: **o127**		1	1
	OCELOVÁ SEKČNÍ VRATA Z PUR PANELŮ, ZATEPLENÁ DO OTVORU cca 2500x2500 MM S OTVÍRACÍMI DVEŘMI 800x2000 MM UZAMYKATELNÝMI RÁM OSAZEN ZÁROVEŇ SE ZADNÍ ČÁSTÍ ŠPALET VČETNĚ PAROZÁBRANY, PLECHOVÉ VÝPLNĚ Z OCELOVÝCH PUR PANELŮ HLADKÝCH S POVRCHEM OPATŘENÝM PRÁŠKOVOU BARVOU MAX. Un=1,7 W/m2K OVLÁDACÍ KLIKY KOVOVÉ - MATERIÁL KARTÁČOVANÝ NEREZ OTEVÍRÁNÍ VRAT AUTOMATICKY A ŘETÍZKEM ZEVNITŘ UZAMYKÁNÍ DVÍŘEK ZÁMKEM FABKOVÝM, KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA BAREVNOST RÁMU A LAMEL - STŘEDNĚ ŠEDÁ - RAL 7046 BAREVNOST KOVÁNÍ A ZÁVĚSŮ - OCEL - POZINK, BARVA NEREZ		
	PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT STÁVAJÍCÍ OTVORY !!!		

OBJEKTY ŠKOLY A DÍLEN, U KAPLIČKY 761/II, SUŠICE - DÍLNY 2

název výkresu: PRVKY PSV | č. výkresu: 6. | strana: 5

označení:	schéma, rozměr, popis (pohled z vnější strany-pokud není uvedeno jinak)	1.NP	CELKEM
	SEKČNÍ VRATA ZATEPLENÁ DO OTVORU 2500x2500 MM		
název výrobku: označení výrobku: **o127**		1	1
	OCELOVÁ SEKČNÍ VRATA Z PUR PANELŮ, ZATEPLENÁ DO OTVORU cca 2500x2500 MM RÁM OSAZEN ZÁROVEŇ SE ZADNÍ ČÁSTÍ ŠPALET VČETNĚ PAROZÁBRANY, PLECHOVÉ VÝPLNĚ Z OCELOVÝCH PUR PANELŮ HLADKÝCH S POVRCHEM OPATŘENÝM PRÁŠKOVOU BARVOU MAX. Un=1,7 W/m2K OVLÁDACÍ KLIKY KOVOVÉ - MATERIÁL KARTÁČOVANÝ NEREZ OTEVÍRÁNÍ VRAT AUTOMATICKY A ŘETÍZKEM ZEVNITŘ BAREVNOST RÁMU A LAMEL - STŘEDNĚ ŠEDÁ - RAL 7046 BAREVNOST KOVÁNÍ A ZÁVĚSŮ - OCEL - POZINK, BARVA NEREZ		
	PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT STÁVAJÍCÍ OTVORY !!!		
	HLINÍKOVÉ PRVKY - ANTRACITOVÁ BARVA		
název výrobku: označení výrobku: **o110**	HLINÍKOVÉ OKNO PEVNÉ Š2380/V2380	7	7
			
	HLINÍKOVÉ OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ, PEVNĚ ZASKLENÉ ROZMĚRU 2380x2380 MM PROFILY PRO KŘÍDLA - PROFIL HLINÍKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM RÁM OSAZEN ZÁROVEŇ S LÍCEM STÁVAJÍCÍ FASÁDY VČETNĚ PAROZÁBRANY, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM ČIRÝM, VÝPLŇ PLYN ARGON MAX. Un=0,9 W/m2K MIN. Rw=37 dB VNĚJŠÍ PARAPET-OPLECHOVÁNÍ POZINKOVÝM PLECHEM 0,7 MM S BAREVNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU V BARVĚ ANTRACITOVÉ (JAKO BARVA OKNA) POD PLECH POUŽÍT ANTIREZONANČNÍ PRUHY POD PARAPETNÍ PLECHY VNITŘNÍ PARAPET-KERAMICKÝ OBKLAD STŘEDNĚ ŠEDÝ BAREVNOST RÁMU A KŘÍDEL - ANTRACITOVÁ (ŠEDOČERNÁ) - RAL 7016		
	PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT STÁVAJÍCÍ OTVORY !!!		

OBJEKTY ŠKOLY A DÍLEN, U KAPLIČKY 761/II, SUŠICE - DÍLNY 2

název výkresu: PRVKY PSV | č. výkresu: 6. | strana: 6

označení:	schéma, rozměr, popis (pohled z vnější strany-pokud není uvedeno jinak)	1.NP	CELKEM
	HLINÍKOVÉ OKNO PEVNÉ Š2380/V1800		
název výrobku: označení výrobku: **o111**		7	7
	HLINÍKOVÉ OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ, PEVNĚ ZASKLENÉ ROZMĚRU 2380x1800 MM PROFILY PRO KŘÍDLA - PROFIL HLINÍKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM RÁM OSAZEN ZÁROVEŇ S LÍCEM STÁVAJÍCÍ FASÁDY VČETNĚ PAROZÁBRANY, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM ČIRÝM, VÝPLŇ PLYN ARGON MAX. Un=0,9 W/m2K MIN. Rw=37 dB VNĚJŠÍ PARAPET-OPLECHOVÁNÍ POZINKOVÝM PLECHEM 0,7 MM S BAREVNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU V BARVĚ ANTRACITOVÉ (JAKO BARVA OKNA) POD PLECH POUŽÍT ANTIREZONANČNÍ PRUHY POD PARAPETNÍ PLECHY VNITŘNÍ PARAPET-KERAMICKÝ OBKLAD STŘEDNĚ ŠEDÝ BAREVNOST RÁMU A KŘÍDEL - ANTRACITOVÁ (ŠEDOČERNÁ) - RAL 7016		
	PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT STÁVAJÍCÍ OTVORY !!!		