PŮDORYS 1.PP

M 1:100



p5 NOVÉ VENKOVNÍ ZDĚNÉ ZÁVĚTŘÍ S PLECHOVOU STŘECHOU

STŘECHA ZAKRYTA TRAPÉZOVÝM PLECHEM NA JAKLOVÉ PROFILY á 500 MM JAKO "LATĚ" 30x50, 50x50, 80x50 MM – VIZ STÁVAJÍCÍ STŘECHA BUFETU	
ČELA STŘECHY A STĚN ZEPŘEDU OLEMOVÁNY TENKOSTĚNNÝM Už.140 NÁTĚR TMAVĚ ČERVENÝ – DLE STÁVAJÍCÍHO BUFETU	140 MM
STĚNY VYZDĚNY Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK 11,5 + JÁDROVÁ A ŠLECHTĚNÁ OMÍTKA	140 MM
HYDROIZOLACE MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS ABS 4 MM	4 MM
ZÁKLADY PROVEDENY Z BEDNÍCÍCH DÍLCŮ TL.300 MM DO HLOUBKY 750 MM S VÝZTUŽÍ 1x R12 DO DÍRY A VODOROVNĚ	750 MM
ŠTĚRKOVÝ HUTNĚNÝ NÁSYP FRAKCE 16–32 MM	200 MM
ROSTLÝ TERÉN	

POZN.

NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ (OKNA, DVEŘE, ...) BUDOU OSAZENY DO LÍCŮ STÁVAJÍCÍCH FASÁD A PŘETAŽENY TEPELNÝM IZOLANTEM – VIZ DETAILY – VYJÍMKY JSOU POPSÁNY VE VÝKRESECH !!! OTVORY VE STÁVAJÍCÍCH ŠPALETÁCH BUDOU ZAHOZENY A VŠE BUDE PŘEŠTUKOVÁNO, V PŘÍPADĚ, ŽE PŮVODNÉ VENKOVNÍ ŠPALETY BUDOU PŘESAHOVAT PŘES STÁVAJÍCÍ ŠPALETY, BUDOU TYTO OSEKÁNY A OPATŘENY NOVOU VYROVNÁVACÍ OMÍTKOU !!!

STŘECHA S KRYTINOU Z POZINKOVANÉHO PLECHU ZŮSTÁVÁ STÁVAJÍCÍ, POUZE STÁVAJÍCÍ HROMOSVODY VE SVISLÝCH ČÁSTECH FASÁD BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ VČETNĚ NOVÝCH KOTEV A SPODNÍCH ÚHELNÍKŮ

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PONECHÁVANÉ

NOVÉ VYZDÍVKY Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK 11,5 P+D, VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA, + ŠLECHTĚNÁ OMÍTKA – VIZ SKLADBA p5

OP NOVÁ PLASTOVÁ OKNA – OBDOBNÝCH ROZMĚRŮ JAKO ODSTRAŇOVANÁ DŘEVĚNÁ OKNA

OH NOVÁ HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE – VIZ SPECIFIKACE PRVKŮ PSV

SO STÁVAJÍCÍ PONECHÁVANÁ OKNA, DVEŘE

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ POLYSTYRÉNOVÝ SYSTÉM 140 MM, SOKL 120 MM DLE PŘEDPISU ETICS, SLABŠÍ VRSTVY TLOUŠŤKY 40 MM (ŠTÍT SV, NÁSTAVBA STARÉ ČÁSTI, ...)
VRCHNÍ VRSTVA ZE ŠLECHTĚNÉ OMÍTKY ZRNITOSTI 1,5 MM TOČENÁ
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA IZOLANTU (POLYSTYREN) Umax=0,031 W/m2K

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JIŘÍ LEJSEK	AUTORIZACE: KRESLIL:	ING. JIŘÍ LEJSEK
INVESTOR:	SOŠ a SOU SUŠICE, U KAPLIČKY 761, 342 01 SUŠICE		
MÍSTO STAVBY:	AREÁL SOŠ a SOU, U KAPLIČKY č.p. 761/II, SUŠICE		
AKCE:	OBJEKTY ŠKOLY A DÍLEN, U KAPLIČKY 761/II, SUŠICE STAVEBNÍ ÚPRAVY – NÁVRH ÚSPOR ENERGIE		
ČÁST:	SO 01 – ŠKOLA: NAVRŽENÝ STAV		
VÝKRES:	PŮDORYS 1.PP		

PARÉ: PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Ing. Jiří LEJSEK
AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBORU POZEMNÍ STAVBY
HÁJKOVA 369/III, SUŠICE

FORMÁT:	4 A4
DATUM:	DUBEN 2017
STUPEŇ PD:	ZD
ZAKÁZKA ČÍSLO:	
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
NÁZEV:	SO17_ZD_SO01_SKOLA
MĚŘÍTKO:	1:100
Č. VÝKRESU:	3.

PŮDORYS 1.NP

M 1:100

OBJEKTY ŠKOLY A DÍLEN, U KAPLIČKY 761/II, SUŠICE
STAVEBNÍ ÚPRAVY – NÁVRH ÚSPOR ENERGIE



p1 VYROVNÁNÍ PODLAHY ZÁDVEŘÍ S PODLAHOU UVNITŘ BUDOVY – cca 160 MM

KERAMICKÁ DLAŽBA DO PŘÍSLUŠNÉHO TMELU	15 MM
VRCHNÍ VRSTVA – BETONOVÁ MAZANINA B20 SE SÍTÍ 100x100x6 MM	60 MM
TVRZENÉ POLYSTYRÉNOVÉ DESKY DO PODLAH PRO ZATÍŽENÍ BETONOVOU DESKOU – PSB 35	60 MM
VYROVNÁVACÍ VRSTVA – BETONOVÁ MAZANINA B20	15–30 MM
STÁVAJÍCÍ TERASOVÁ VYŽÍLÁ DLAŽBA PONECHÁNA	

p2 NOVÉ VENKOVNÍ BETONOVÉ SCHODIŠTĚ S KAMENNÝM OBKLADEM A SE ZÁBRADLÍM

ZÁBRADLÍ NA OBOU STRANÁCH Z TRUBEK 40x3 MM DLE SCHEMATU, VŠE ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO	
ŽULOVÉ KAMENNÉ STUPNĚ – NÁSTUPNICE+PODESTA TL. 30 MM, PODSTUPNICE TL. 20 MM, POVRCH OTRYSKÁVANÝ	30 MM
NOSNÁ ŽB DESKA S NABETONOVANÝMI STUPNI Z BETONU B20 + KARI SÍŤ 100x100x8 MM U SPODNÍHO LÍCE	120–250 MM
ZÁKLADY PROVEDENY Z BEDNÍCÍCH DÍLCŮ TL.300 MM DO HLOUBKY 600 MM S VÝZTUŽÍ 1x R12 DO DÍRY A VODOROVNĚ	600–1000 MM
ŠTĚRKOVÝ HUTNĚNÝ NÁSYP FRAKCE 16–32 MM	200 MM
ROSTLÝ TERÉN	

p3 NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA UVNITŘ BUDOVY

KERAMICKÁ DLAŽBA DO PŘÍSLUŠNÉHO TMELU	15 MM
ODSTRAŇENÁ VRSTVA STARÝCH DLAŽDIC	–20 MM
STÁVAJÍCÍ PONECHÁVANÉ VRSTVY PODLAHY	

p4 INVALIDNÍ RAMPA K VENKOVNÍMU BETONOVÉMU SCHODIŠTI S KAMENNÝM OBKLADEM

ŽULOVÉ KAMENNÉ DESKY TL. 30 MM ROZMĚRU cca 300x600 MM, POVRCH OTRYSKÁVANÝ, KLADENÉ NAPŘÍČ RAMPU NA VAZBU POKUD PŮDOU VYUŽÍT STÁVAJÍCÍ CELOKAMENNÉ STUPNĚ, BUDOU TYTO POUŽITY	30 MM
NOSNÁ ŽB DESKA S NABETONOVANÝMI STUPNI Z BETONU B20 + KARI SÍŤ 100x100x8 MM U SPODNÍHO LÍCE	150 MM
ZÁKLADY PROVEDENY Z BEDNÍCÍCH DÍLCŮ TL.300 MM DO HLOUBKY 600 MM S VÝZTUŽÍ 1x R12 DO DÍRY A VODOROVNĚ	600–1000 MM
ŠTĚRKOVÝ HUTNĚNÝ NÁSYP FRAKCE 16–32 MM	200 MM
ROSTLÝ TERÉN	

POZN.

NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ (OKNA, DVEŘE, ...) BUDOU OSAZENY DO LÍCŮ STÁVAJÍCÍCH FASÁD A PŘETAŽENY TEPELNÝM IZOLANTEM – VIZ DETAILY – VYJÍMKY JSOU POPSÁNY VE VÝKRESECH !!! OTVORY VE STÁVAJÍCÍCH ŠPALETÁCH BUDOU ZAHOZENY A VŠE BUDE PŘEŠTUKOVÁNO, V PŘÍPADĚ, ŽE PŮVODNÉ VENKOVNÍ ŠPALETY BUDOU PŘESAHOVAT PŘES STÁVAJÍCÍ ŠPALETY, BUDOU TYTO OSEKÁNY A OPATŘENY NOVOU VYROVNÁVACÍ OMÍTKOU !!!

STŘECHA S KRYTINOU Z POZINKOVANÉHO PLECHU ZŮSTÁVÁ STÁVAJÍCÍ, POUZE STÁVAJÍCÍ HROMOSVODY VE SVISLÝCH ČÁSTECH FASÁD BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ VČETNĚ NOVÝCH KOTEV A SPODNÍCH ÚHELNÍKŮ

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PONECHÁVANÉ

ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE

DOZDÍVKY OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z BLOKŮ KERAMICKÝCH NA TLOUŠŤKU STÁVAJÍCÍ ZDI, PŘEKLADY SPECIFIKOVÁNY V PŮDORYSU, VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA

OP NOVÁ PLASTOVÁ OKNA – OBDOBNÝCH ROZMĚRŮ JAKO ODSTRAŇOVANÁ DŘEVĚNÁ OKNA

OH NOVÁ HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE – VIZ SPECIFIKACE PRVKŮ PSV

SO STÁVAJÍCÍ PONECHÁVANÁ OKNA, DVEŘE

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ POLYSTYRÉNOVÝ SYSTÉM 140 MM DLE PŘEDPISU ETICS, SLABŠÍ VRSTVY TLOUŠŤKY 40 MM (STÁVAJÍCÍ NÁSTAVBA, ...)
VRCHNÍ VRSTVA ZE ŠLECHTĚNÉ OMÍTKY ZRNITOSTI 1,5 MM TOČENÁ
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA IZOLANTU (POLYSTYREN) Umax=0,031 W/m2K

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JIŘÍ LEJSEK	AUTORIZACE: KRESLIL:	ING. JIŘÍ LEJSEK
INVESTOR:	SOŠ a SOU SUŠICE, U KAPLIČKY 761, 342 01 SUŠICE		
MÍSTO STAVBY:	AREÁL SOŠ a SOU, U KAPLIČKY č.p. 761/II, SUŠICE		
AKCE:	OBJEKTY ŠKOLY A DÍLEN, U KAPLIČKY 761/II, SUŠICE STAVEBNÍ ÚPRAVY – NÁVRH ÚSPOR ENERGIE		
ČÁST:	SO 01 – ŠKOLA: NAVRŽENÝ STAV		
VÝKRES:	PŮDORYS 1.NP		

PARÉ: PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Ing. Jiří LEJSEK
AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBORU POZEMNÍ STAVBY
HÁJKOVA 369/III, SUŠICE

FORMÁT:	4 A4
DATUM:	DUBEN 2017
STUPEŇ PD:	ZD
ZAKÁZKA ČÍSLO:	
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
NÁZEV:	SO17_ZD_SO01_SKOLA
MĚŘÍTKO:	1:100
Č. VÝKRESU:	4.