VÝZTUŽ ŘÍMS

PŮDORYS 1:50



ŘEZ A–A 1:25



ŘEZ B–B 1:25



1a - 1d: 1 díl výztuže se skládá ze 2 kusů (ks) výztuže

1a Ø 10, á100mm, 2300mm, ks236

1b Ø 10, á100mm, 2300mm, ks236

1c Ø 10, á100mm, 770mm, ks76

1d Ø 10, á100mm, 770mm, ks76

1e Ø 10, á100mm, 880mm, ks20

POZN:
2: výztuž protažená kotvením

2a Ø 10, 4890mm, ks16

2b Ø 10, 1550mm, ks2

nutno krátit na stavbě

2c Ø 10, 2520mm, ks2

nutno krátit na stavbě

POZN:
3a - 3e: doplňková výztuž pro kotvení zábradlí

3a Ø 12, á 150, 4890mm, ks12

3b Ø 12, á 75/150, 1580mm, ks1

3c Ø 12, á 75/150, 1750mm, ks1

3d Ø 12, á 75/150, 1910mm, ks2

3e Ø 12, á 75/150, 2070mm, ks1

3f Ø 12, á 75/150, 2240mm, ks1

POZN:
4a - 4d: při vnějším okraji á75mm, při vnitřním okraji á150mm

4a Ø 10, á 75/150, 4890mm, ks198

4b Ø 10, á 75/150, 1200mm, ks24

4c Ø 10, á 75/150, 1250mm, ks14

4d Ø 10, á 75/150, 1830mm, ks14

5 Ø 10, dl. 1120mm, á 200mm, ks 34

6 Ø 10, á100mm, 1205mm, ks166

Beton C30/37 XF4
OCEL B500B

Jmenovité krytí výztuže 60 mm
Minimální krytí výztuže 50 mm

Nejmenší vnitřní průměr zakřivení vložek pro žebírkovou výztuž
Ds≥20mm=4D
D>20mm=7D

POZN.: ROZMĚRY VÝZTUŽE JSOU UVEDENY NA VNĚJŠÍ POVRCH VÝZTUŽE.

Pozn.:
Všechny hrany zkosit 15/15mm, není–li uvedeno jinak.
Všechny betonové konstrukce ve styku se zeminou natřít 1x penetračním a 2x asfaltovým nátěrem.

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB
Projekční kancelář Ing. Škubalová
U Bochmoče 29, 326 00 PLZEŇ
tel. 377 455 842

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT p.v. SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bochmoče 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 455 842	
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	Hruška	Ing. Škubalová		
Kraj: Plzeňský		Kat. územ.: Mirošov			
Objednatel: Správa a údržba sil. Plzeňského kraje, přísp. org.				FORMÁT	
Akce: MOST EV. Č. 11725 – 1 V MIROŠOVĚ				DATUM	08/2017
				ČÍSL.	DSP, PDPS
				ČÍS. ZAKÁZKY	1730
				MĚŘÍTKO	1:100
Obsah: VÝZTUŽ ŘÍMS				ČÍS. VÝKRESU 7b	ČÍS. KOPIE