



# ZASTÁVKA BUS

## LEGENDA:

- NAVRHOVANÝ STAV
- STÁVAJÍCÍ STAV
- OSA KOMUNIKACE
- VÝŠKA OBRUBNÍKU
- ▨ PRVKY BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY
- a – VAROVNÝ PÁS – ŠÍŘKA 400 MM – RELIÉFNÍ DLAŽBA ČERVENÁ
- b – SIGNÁLNÍ PÁS – ŠÍŘKA 800 MM – RELIÉFNÍ DLAŽBA ČERVENÁ
- c – UMĚLÁ VODIČÍ LINIE – ŠÍŘKA 400 MM – DLAŽBA S PODÉLNOU DRÁŽKOU
- d – KONTRASTNÍ PÁS – ŠÍŘKA 350 MM – NERELIÉFNÍ DLAŽBA ČERVENÁ
- e – VODIČÍ PÁS PŘECHODU PRO CHODCE A MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ – ŠÍŘKA 550 MM 2x3 PÁSKY
- f – PARKOVACÍ STÁNÍ VYHRAZENÉ KOLMÉ 4,50 x 3,50 M DOPLNĚNÉ ZNAČENÍM IP12+E1+V10f
- V7a PŘECHOD PRO CHODCE
- V11a ZASTÁVKA AUTOBUSU NEBO TROLEJBUSU
- ← NÁJEZDOVÁ RAMPA MAX 1:8 (12,5%)