

POZNÁMKA:

- PŘÍPADNÉ ODCHYLKY ZAŠTÍŽENÍ PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU ŘEŠENY NA MÍSTĚ
- VNĚJŠÍ LIC STOŽÁRŮ VO MUSÍ BÝT 0,50 M ZA SILNIČNÍM OBRUBNÍKEM (V ZELENI)
- UMÍSTĚNÍ STOŽÁRŮ VO V CHODNÍKU MUSÍ UMOŽNIT VOLNÝ PRŮCHOD V ŠÍŘCE MIN. 0,90 M (SPAD CHODNÍKU 25)
- VÝŠE UVEDENÉ PLATÍ I PRO UMÍSTĚNÍ NADZEMNÍCH HYDRANTŮ
- BUDE DODRŽENA NORMA NA VZÁJEMNÉ PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ
- VYTYČOVACÍ BODY KANALIZAČNÍCH ŠACHET JSOU VZTAŽENY KE STŘEDU DNA ŠACHTY

SOUŘADNICE VYTYČOVACÍCH BODŮ VIZ. VÝKRES Č. A.3.

LEGENDA:

- o70 – SO 110 KOMUNIKACE (OSA, OBLOUKY, CHAR. BODY)
- o52 – SO 310 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (KAN. ŠACHTY A OBJEKTY)
- o59 – SO 320 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (KAN. ŠACHTY)
- o48 – SO 330 VODOVOD (LOMOVÉ BODY, HYDRANTY)
- o18 – SO 410 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (STOŽÁRY VO)

Vedoucí projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval
ING. B. PŘÍHODA	P. RONOVSKÁ		

Okres: PLZEŇ – SEVER

Investor: SVS PK, OBEC DOLNÍ BĚLÁ, VOGAREVSKÁ A KANALIZAČNÍ a.s.

PD II/204 DOLNÍ BĚLÁ – PRŮTAH

GEODETICKÝ VÝKRES – I. ETAPA – ÚSEK MK1, MK2

WENGO INDUSTRY
Libeňská 53, 326 00 Plzeň
IČ: 12817344
TEL: 377 445 148

Arch. čísla	01 / 17
Datum	01 / 17
Měřítko	1 : 250
Formát	8 x A4
Stupeň	PDPS
Počet l.	Upr. : A.3.3.