

POZNÁMKA :

- PLATNOST V PŘÍSLUŠNÝCH ROZSAHU PRO JEDNOTLIVÉ ÚSEKY STAVBY
- VÝKRES SITUACE JE VYPRACOVÁN NA PODKRESU KATASTRÁLNÍ MAPY A GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO OVĚŘIT A VYTÝČIT VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- TRASY KOMUNIKACÍ, PŘÍLOŽEK A NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU SOUČÁSTÍ PŘÍSLUŠNÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ SO 310, 320, 330, 410
- SADOVÉ ÚPRAVY JSOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 110
- BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ JE SOUČÁSTÍ SOUHRNNÉHO ŘEŠENÍ STAVBY A.S. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ
- VYTÝČOVACÍ PRVKY JSOU SOUČÁSTÍ SOUHRNNÉHO ŘEŠENÍ STAVBY
- A.S. GEODETICKÝCH PRVKŮ
- OBRUBY JSOU Z BETONOVÝCH ŽELEZ BETONOVÉ OBRUBNÍKY BEL/250/150/0 MM SE BETONOVÉHO LŮŽE S BETONOVOU OPĚRKU. VÝŠKA OBRUBNÍKŮ NAD TERÉNEM 0÷40 MM, PŘÍPADNÉ DLE PODMÍNEK ČSADT OBRUBNÍKY NA LOŽCE
- CHODNÍKY V MÍSTĚ VODOU LINIE NA STRANĚ ZELENĚ BUDOU LEMOVANY BETONOVÝM OBRUBNÍKEM SÍ/200/250/0 S VÝŠKOU 80 MM
- VÝŠKA OBRUBNÍKU VE VJEZDECH 0,04 M
- VÝŠKA OBRUBNÍKU V MÍSTĚ BEZBARIÉROVÝCH SPRAH 0,02 M
- ŠÍŘKOVÉ A SPÁDOVÉ POMĚRY JSOU PŘIZPŮSOBENY VÝHLEDU C 12÷16 DVANÁCTIBODOVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
- PŘÍČNÝ SPÁD NA CHODNÍCH 2% MINIMÁLNĚ V ŠÍŘCE CHODNÍKU 900 MM (ODSKOČ) 1 VE VJEZDECH
- VEŠKERÉ PRVKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VYŠACHÚ, DOROVNÁ DO NOVÝCH POVRCHŮ
- POLOMĚRY NEPOPSANÝCH OBLOUKŮ 12 M
- VÝŠKY OBRUBNÍKŮ PŘED KOLMÝM STŘÍHEM - 0,28 M
- V MÍSTECH VÝŠŠÍM PLYNOVODNÍHO ŘADU A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK (ULIČNÍCH VPUSTŮ) BUDOU NA ŘAD OSAZENY ZAKLAPACÍ CHRÁNIČKY S PŘEČNÍKEM 1 M NA KAŽDOU STRANU (ROZSAH BUDE UPŘESNĚN PO VYTÝČENÍ PŘI REALIZACI - PŘEDPOKLAD 20 M CHRÁNIČKY)
- VEŠKERÉ NÁKLADY/ZE A SPÁDOVÉ POMĚRY V MÍSTECH NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV BUDOU PO VYTÝČENÍ PODROBNĚJI A PŘÍPADNÉ UPRAVENY PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ

LEGENDA – STÁVAJÍCÍ STAV :

- HRANICE PAMÍTEK
- OBRYS STAVBY
- STÁVAJÍCÍ STAV
- VÝSTAVBOVÉ
- PILOTY
- VÝSTUPY, VJEZDY
- VODOVOD
- KANALIZACE JEDNOTNÁ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- OZEJ PODZEMNÍ
- OZEJ NADZEMNÍ
- OZEJ NEPROVZDUŠNĚNÉ
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD + STL PLYNOVODNÍ ATD. VÝSTAVBĚ
- OŽZ PODZEMNÍ NN
- EL. PODZEMNÍ OŽZ
- OŽZ NADZEMNÍ VN
- OŽZ VZDUŠNÉ NN
- VÝŠKA UZÁVĚRU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- KANALIZAČNÍCH ŠACHTY A VPUSTI
- HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU
- STÁVAJÍCÍ STROMY A KEŘE
- STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- STÁVAJÍCÍ SLOUPY VO A EI
- SKŘÍŇ EL. ROZVODY
- SVAHY

LEGENDA NOVÝ STAV:

- SO 110 NOVÝ STAV
- SO 110 ROZHRANÍ A LOMY PLOCH
- SO 110 OSA KOMUNIKACE
- SO 110 ULIČNÍ VPUSTI, HORSKÉ VPUSTI
- SO 110 ODVODŇOVACÍ ŽLABY
- SO 110 PŘÍPOJKY ODVODŇOVACÍCH PRVKŮ
- SO 310 DEŠŤOVÁ KANALIZACE + ŠACHTY
- SO 310 DEŠŤOVÁ KANALIZACE DOM. PŘÍPOJKY
- SO 320 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE + ŠACHTY
- SO 320 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DOM. PŘÍPOJKY
- SO 330 VODOVODNÍ ŘAD
- SO 330 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
- SO 410 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PODZEMNÍ
- 410 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- 02 PŘÍLOŽKY
- 01 PŘÍLOŽKY

SEZNAM OBJEKTŮ :

110 KOMUNIKACE
310 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
320 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
330 VODOVOD
410 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

– PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ ÚSEKU MK JE POUZE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, KTERÁ ŘEŠÍ I NÁSLEDNOU OPRAVU ZPEVNĚNÝCH A NEZPEVNĚNÝCH PLOCH V RÁMCI SVÉHO OBJEKTU

Měřicí projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval
ING. B. FRÖHLICH	P. KONOVSKÁ		
Okres: PLZEŇ – SEVER			
Kraj/obec: SUS PK, OBEC DOLNÍ BĚLÁ, VODÁRENSKÁ A KANALIZAČNÍ a.s.			

PD II/204 DOLNÍ BĚLÁ

–

PRŮTAH

KOORDINAČNÍ SITUACE – II. ETAPA – ÚSEK MK4

MENCL CIVIL INDUSTRY
Libeňská 52, 370 04 České Budějovice
TEL: 377 445 749

Arch. čísla	01 / 17
Datum	01 / 17
Měřítko	1 : 250
Formát	6 x A4
Stupeň	PDPS
Výk. č.	Výk.: A.2.8.