

A NA DVEŘÍCH VODOROVNÉ MADLO CHROMOVÉ MATNÉ VE VÝŠCE 800-900mm  
Z VNITŘNÍ STRANY KABINY, PŘIPOJENO K RÁMU PROSKLENÝCH DVEŘÍ

B VĚŠÁK NA ODĚVY VE VÝŠCE 1200mm, CHROM, VÝŠKA 130mm, DVOURAMENNÝ, DESIGN 40.LET,  
PROFIL TRUBKY 10mm

C ZÁMEK DVEŘÍ ODJISTITELNÝ ZVENKU

D PROSTOR PRO OPŘENÍ BERLÍ NEBO HOLÍ

E MALÉ UMÝVÁTKO S VÝTOKOVOU BATERIÍ (NENÍ DOPORUČENO POUŽÍT K MALÉMU UMÝVÁTKU  
PRODLOUŽENOU OVLÁDACÍ PÁKU), VÝŠKA HORNÍ HRANY UMÝVÁTKA MUSÍ BÝT VE VÝŠCE 800mm  
- REFERENČNÍ VÝROBEK "JIKA MIO" (rozměry 450×360mm)

F SKLOPNÉ MADLO VE VÝŠCE 800mm MUSÍ O 100mm PŘESAHOVAT ZÁCHODOVOU MÍSU,  
NOSNOST min.150kg, CHROMOVÉ MATNÉ

G PEVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800mm VE VZDÁLENOSTI 600mm OD SKLOPNÉHO, MUSÍ PŘESAHOVAT  
ZÁCHODOVOU MÍSU O 200mm, NOSNOST min.150kg, CHROMOVÉ MATNÉ

H ZÁCHODOVÁ MÍSA - HORNÍ HRANA SEDÁTKA VE VÝŠCE 460mm NAD PODLAHOU,  
JE POŽADOVÁN KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ INVALIDNÍ KLOZET SE SEDÁTKEM BEZ POKLOPU  
- REFERENČNÍ VÝROBEK "JIKA OLYMP", VČETNĚ MONTÁŽNÍHO PRVKU SE SPLACHOVACÍ  
NÁDRŽKOU A ODDÁLENÝM PNEUMATICKÝM SPLACHOVÁNÍM NA BOČNÍ ZEď

I OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ UMÍSTĚNÉ NA STRANĚ, NEJVÝŠE 1200mm NAD PODLAHOU,  
V DOSAHU OSOBY SEDÍCÍ NA ZÁCH. MÍSE

J ZRCADLO NAD UMYVADLEM S MOŽNOSTÍ NAKLOPENÍ BEZ PÁKY ZASAHOJÍCÍ DO PROSTORU

K V DOSAHU ZE ZÁCHODOVÉ MÍSY VE VÝŠCE 600 AŽ 1200mm A TAKÉ 150mm NAD PODLAHOU MUSÍ  
BÝT OVLADAČ SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU NOUZOVÉHO VOLÁNÍ

L VEDLE UMYVADLA MUSÍ BÝT MIN. JEDNO SVISLÉ MADLO DÉLKY NEJMÉNĚ 500mm,  
CHROMOVÉ MATNÉ, d=30mm

M KABINA MUSÍ BÝT VYBAVENA ODPADKOVÝM KOŠEM - KULATÝ, 5L. LEŠTĚNÝ NEREZ