

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

**NÁZEV STAVBY :** II/186 KLATOVY - PLÁNICKÁ ULICE

**OBJEDNATEL :** SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE,  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE (SÚS PK)  
ŠKROUPOVA 18  
306 13 PLZEŇ

**PROJEKTANT :** MACÁN PROJEKCE DS S.R.O.  
TYRŠOVA 273  
CHUDENICE  
339 01 KLATOVY  
IČ: 28057198

**KRAJ:** PLZEŇSKÝ

**MÍSTO:** SILNICE II/186 V DÉLCE 1,456 KM VE MĚSTĚ KLATOVY

**STUPEŇ PD:** PDPS – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

**ROZSAH ÚPRAVY :** OPRAVA KRYTU 1,456 KM SILNICE II. TŘÍDY

**REALIZACE :** 2017

**OBSAH**

TITULNÍ LIST

**1.1. CHRAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ****1.2. OBVOD STAVENIŠTĚ****1.3. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ****1.4. POSTUP A PROVÁDĚNÍ STAVBY****1.5. PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ****1.6. SKLÁDKY****1.7. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY****1.8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ**

## **1.1. CHRAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ**

Předmětem projektu je oprava silnice II/186 v délce 1,456 km ve městě Klatovy od Plzeňské ulice až 1,0 m za pracovní spáru před okružní křižovatkou na konci města Klatovy ve směru na Plánici. V celé délce je silnice II/186 v intravilánovém uspořádání s oboustrannými chodníky, jedná se o ulice Dobrovského, Jiráskova a Plánická.

Celková délka úpravy činí tedy 1,456 km.

Staveniště tvoří prostor silnice II/186 asfaltový povrch.

Přístup na staveniště je po silnici II/186 nebo I/27.

## **1.2. OBVOD STAVENIŠTĚ**

Obvod staveniště je vymezen hranicemi stavebních úprav a silničního tělesa.

## **1.3 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ**

Plochy a organizace zařízení staveniště budou upřesněny po výběru zhotovitele, předpokládá se v těsné blízkosti stavby na pozemcích investora. V prostoru zařízení staveniště budou umístěny buňky a kusový materiál. Ostatní materiál bude navážen přímo na stavbu.

Napojení na el. Energii je možné po dohodě s příslušnými pracovníky ČEZ, napojení na veřejný vodovod je možné po dohodě s provozovatelem přes hydrantový nástavec s měřením.

## **1.4. POSTUP A PROVÁDĚNÍ STAVBY**

Harmonogram stavby zpracuje zhotovitel celé akce.

## **1.5. PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ**

Nepředpokládá se, stavba bude předána jako celek.

## **1.6. SKLÁDKY, ZEMNÍKY**

Veškerý odpadový materiál bude ponechán k dispozici zhotoviteli stavby, který s ním naloží v souladu se zákonem 185/2001 Sb., kromě materiálů které si vyžádá investor uložit dle svých požadavků. Skládka pro asfaltový recyklát je uvažována v areálu SÚS v Klatovech.

## **1.7. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY**

Stavbu je nutné zkoordinovat se stavbou města Klatovy "II/186 KLATOVY - PLÁNICKÁ ULICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY", která musí být udělána v předstihu nebo v souběhu s opravou krytu vozovky.

## 1.8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Při stavebních pracích nutno dodržovat platné předpisy, jedná se zejména:

1. vyhláška č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
2. Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
3. nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
4. ČSN 730532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků – požadavky.
5. ČSN ISO 3864 (018010) bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky.
6. nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.
7. nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
8. nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

Dále nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění zemních a bouracích prací, při zdvihání břemen a při pracích s elektrickými nástroji a zařízeními event. při práci pod vysokým napětím.

Na jednotlivé práce je možno nasazovat pouze pracovníky, kteří jsou řádně vyškoleni a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech.

Před zahájením prací je nutno zhotovitelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, sítě vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení nebo zásahu do těchto sítí. Polohu sítí nutno ověřit kopanými sondami. Vytýčení průběhu inž. sítí zajišťuje přímý zhotovitel stavebních prací. Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem, za jehož doзору budou práce realizovány.