



314

Statistical Analysis

Kováčiková et al. BMC Public Health

Kováčiková et al. BMC Public Health

Source: Land-use is defined

Source: Land-use is defined

STK konstrukce - základy instalace šachet

STK konstrukce - základy instalace šachet

Ukraini podrobne konstatuje

Ukraini podrobne konstatuje

Seite 6/25 erzeugt mit
Word 2010 (deutsch)

Seite 6/25 erzeugt mit
Word 2010 (deutsch)

Legenda mistnosti

Variable	Unit	Value	Factor	Notes
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
17.00	17.00	17.00	17.00	17.00
18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
19.00	19.00	19.00	19.00	19.00
20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
22.00	22.00	22.00	22.00	22.00
23.00	23.00	23.00	23.00	23.00
24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
28.00	28.00	28.00	28.00	28.00
29.00	29.00	29.00	29.00	29.00
30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
31.00	31.00	31.00	31.00	31.00
32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
33.00	33.00	33.00	33.00	33.00
34.00	34.00	34.00	34.00	34.00
35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
37.00	37.00	37.00	37.00	37.00
38.00	38.00	38.00	38.00	38.00
39.00	39.00	39.00	39.00	39.00
40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
41.00	41.00	41.00	41.00	41.00
42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
43.00	43.00	43.00	43.00	43.00
44.00	44.00	44.00	44.00	44.00
45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
46.00	46.00	46.00	46.00	46.00
47.00	47.00	47.00	47.00	47.00
48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
49.00	49.00	49.00	49.00	49.00
50.00	50.00	50.00	50.00	50.00

Poznámka :

- stávající obezdívkový rozvod ZTI a VZT (instalaci šachty) budou vybourány a nahrazeny SDK předstěnou (SDK tl. 12,12,5 mm osadit revizní dvířka k uzavírám)
- podlahové konstrukce v koupelnách budou vybourány a provedeny nové betonové mazaniny
- před pokládání dlažby bude provedena hydroizolační sárka např. Cembitfix s přespěrováním koutů a rohů zesilujícími páskami (provedení dle technologických listů)
- obklady budou provedeny do výše 2,0 m (resp. do výše zárutí), obklady standardní provedení 20/30 (barevnost - bílá doplněná o pássek a jednotlivé prvky barevné obklady- poměr 80% plocha a 20% doplňky)
- v prostorách koupelen bude proveden nový podhled - navržen skládaný 600/600 do vlnitých rofíl - opčný min. relativní vlhkost 90% (av 2,5 m- zakrytí rozvody ZTI a VZTI)
- v příčkách nad otvory osazený standardní překlaď PTH dělík dle požadované světlosti otvoru

Veškeré konstrukce a rozvody instalací pod podlahou, pod podlahami a zazděné v instalačních šachtách, jejich poloha byla převzata z původní projektové dokumentace a při realizaci se může vyskytnout drobná odchylka dle zjištěné skutečnosti - bude řešeno v rámci autorského dozoru

 $+0.000 = 1 \text{ NP}$ [illegible]