



POZN.:
VYFRÉZOVANÝ POVRCH MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ OČIŠTĚN A ZBAVEN TRHLIN V SOULADU S TP 115.

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY ACL 16 S PMB 25/55-55
PLNÍ FUNKCI VYROVNÁVKY. U SJEZDU MÁ TUTO FUNKCI VRSTVA ŠTĚRKODRŤ ŠD FRAKCE 0 / 32.

PŘÍPADNÁ OPRAVA POŠKOZENÝCH MÍST PODKLADNÍCH VRSTEV BUDE PROVĚDĚNA SMĚSÍ ACP 16 S; ČSN EN 13108-1 V ROZSAHU DLE SKUTEČNOSTI DO SOUHLASENÉ TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA.



OBJEDNATEL	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, P.O., ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ		
ZHOTOVITEL	ING. JIŘÍ ULMAN, U VAJEČKÁRNÝ 212, 330 33 MĚSTO TOUŠKOV telefon: 775 901 486 e-mail ulman.jiri@gmail.com		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT SO, PS		NAVRHL, VYPRACOVAL	ÚČEL PD
ING. JIŘÍ ULMAN		ING. JIŘÍ ULMAN	DATUM
			MĚŘÍTKO
KRAJ: PLZEŇSKÝ		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: DNEŠICE	FORMÁT
			297 x 840
PD - III/18035 DNEŠICE - OPRAVA STAVEBNÍ ČÁST SO 103 KOMUNIKACE 3		ČÁST	PARÉ
		B.3	
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		PŘÍLOHA	
		4	