



POZN.:
VYFRÉZOVANÝ POVRCH MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ OČIŠTĚN A ZBAVEN
TRHLIN V SOULADU S TP 115.

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY ACL 16 S PMB 25/55-55
PLNÍ FUNKCI VYROVNÁVKY. U SJEZDŮ MA TUTO FUNKCI VRSTVA
ŠTĚRKODRTI ŠD FRAKCE 0 / 32.

PŘÍPADNÁ OPRAVA POŠKOZENÝCH MÍST PODKLADNÍCH VRSTEV
BUDE PROVEDENA SMĚSÍ ACP 16 S; ČSN EN 13108-1 V ROZSAHU
DLE SKUTEČNOSTI ODSOUHLAŠENÉ TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA.



OBJEDNATEL	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, P.O., ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ		
ZHOTOVITEL	ING. JIŘÍ ULMAN, U VAJEČKÁRNÝ 212, 330 33 MĚSTO TOUŠKOV telefon: 775 901 486 e-mail: ulman.jiri@gmail.com		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT SO, PS	NAVRHL. VYPRACOVAL	ÚČEL PD	PDPS
ING. JIŘÍ ULMAN	ING. JIŘÍ ULMAN	DATUM	11 / 2016
		MĚŘÍTKO	1 : 50
KRAJ: PLZEŇSKÝ	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: DNEŠICE	FORMÁT	420 x 840
PD - III/18035 DNEŠICE - OPRAVA STAVEBNÍ ČÁST SO 102 KOMUNIKACE 2		ČÁST	PARÉ
		PŘÍLOHA	
VZOROVÉ PRÍČNÉ ŘEZY		4	