VÝPIS DVEŘÍ 1.PP

VÝPIS SLOUŽÍ PRO VÝBĚR DODAVATELE DVEŘÍ – NUTNO ZKONTROLOVAT SKUTEČNĚ PROVEDENÉ OTVORY
SMYSL OTEVÍRÁNÍ, KOVÁNÍ BUDE URPŘESNĚNO DALŠÍ KONZULTACÍ S DODAVATELEM DVEŘÍ

ČÍSLO	NÁKRES	POPIS	KUSŮ L	KUSŮ P
1		–požární dveře EI30DP3–C –vnitřní dveře se samozavíračem –dvoukřídlé, otočné, prosklené –materiál dřevotříska, povrch CPL – třešeň struktur –světlost dveří 1800/1970 –požární kovová zárubeň s těsněním –klika–klika, zámek s cylindrickou vložkou –vybourat stávající zárubeň	1	0
2		–požární dveře EI30DP3–C –vnitřní dveře se samozavíračem –jednokřídlé, otočné, plné –materiál dřevotříska, povrch CPL – třešeň struktur –světlost dveří 800/1970 –požární kovová zárubeň s těsněním –klika–klika, zámek s cylindrickou vložkou –vybourat stávající zárubeň	2	0
3		–vnitřní požární dveře EI30DP3–C –se samozavíračem s rámlíkem + + koordinátorem zavírání –přídržné elektromagnety –dvoukřídlé, otočné, plné –světlost dveří 2000/2100 –materiál: smrk, povrch RAL 9016 –klika–klika –dveře nutno dodat jako komplet **požární zařízení vč. zárubní**, samozavíračů koordinátoru zavírání, spínače, elektromagnetů detektorů kouře, propojení atd.!	0	1
12		–vnitřní dveře, světlost 800/1970 mm –ocelový rám + výplň svařovaná síť 40/40/4 mm –osadit do stávající zárubně –povrch žárový pozink –zámečnický dtyp.	0	1

VÝPIS DVEŘÍ 1.NP

VÝPIS SLOUŽÍ PRO VÝBĚR DODAVATELE DVEŘÍ – NUTNO ZKONTROLOVAT SKUTEČNĚ PROVEDENÉ OTVORY
SMYSL OTEVÍRÁNÍ, KOVÁNÍ BUDE URPŘESNĚNO DALŠÍ KONZULTACÍ S DODAVATELEM DVEŘÍ

ČÍSLO	NÁKRES	POPIS	KUSŮ L	KUSŮ P
2*		–stávající vnitřní požární dveře EI30 do bytu školníka –osadit chybějící samozavírač !	1	0
4		–stávající venkovní dveře, plastové –dvoukřídlé, otočné, prosklené –osadit panikovou kliku!	0	1
5		–stávající vnitřní požární dveře EI30 –osadit chybějící samozavírač !	2	0
6		–vnitřní požární dveře EI30DP3–C –se samozavíračem s rámlíkem + + koordinátorem zavírání –přídržné elektromagnety –dvoukřídlé, otočné, plné –světlost dveří 2000/2300 –materiál: smrk, povrch RAL 9016 –klika–klika –dveře nutno dodat jako komplet **požární zařízení vč. zárubní**, samozavíračů koordinátoru zavírání, spínače, elektromagnetů detektorů kouře, propojení atd.!	0	1

VÝPIS DVEŘÍ 2.NP

VÝPIS SLOUŽÍ PRO VÝBĚR DODAVATELE DVEŘÍ – NUTNO ZKONTROLOVAT SKUTEČNĚ PROVEDENÉ OTVORY
SMYSL OTEVÍRÁNÍ, KOVÁNÍ BUDE URPŘESNĚNO DALŠÍ KONZULTACÍ S DODAVATELEM DVEŘÍ

ČÍSLO	NÁKRES	POPIS	KUSŮ L	KUSŮ P
5		–stávající vnitřní požární dveře EI30 –osadit chybějící samozavírač !	2	0
6		–vnitřní požární dveře EI30DP3–C –se samozavíračem s rámlíkem + + koordinátorem zavírání –přídržné elektromagnety –dvoukřídlé, otočné, plné –světlost dveří 2000/2300 –materiál: smrk, povrch RAL 9016 –klika–klika –dveře nutno dodat jako komplet **požární zařízení vč. zárubní**, samozavíračů koordinátoru zavírání, spínače, elektromagnetů detektorů kouře, propojení atd.!	0	1

VÝPIS DVEŘÍ 3.NP

VÝPIS SLOUŽÍ PRO VÝBĚR DODAVATELE DVEŘÍ – NUTNO ZKONTROLOVAT SKUTEČNĚ PROVEDENÉ OTVORY
SMYSL OTEVÍRÁNÍ, KOVÁNÍ BUDE URPŘESNĚNO DALŠÍ KONZULTACÍ S DODAVATELEM DVEŘÍ

ČÍSLO	NÁKRES	POPIS	KUSŮ L	KUSŮ P
5		–stávající vnitřní požární dveře EI30 –osadit chybějící samozavírač !	2	0
6		–vnitřní požární dveře EI30DP3–C –se samozavíračem s rámlíkem + + koordinátorem zavírání –přídržné elektromagnety –dvoukřídlé, otočné, plné –světlost dveří 2000/2300 –materiál: smrk, povrch RAL 9016 –klika–klika –dveře nutno dodat jako komplet **požární zařízení vč. zárubní**, samozavíračů koordinátoru zavírání, spínače, elektromagnetů detektorů kouře, propojení atd.!	0	1

VÝPIS DVEŘÍ 4.NP

VÝPIS SLOUŽÍ PRO VÝBĚR DODAVATELE DVEŘÍ – NUTNO ZKONTROLOVAT SKUTEČNĚ PROVEDENÉ OTVORY
SMYSL OTEVÍRÁNÍ, KOVÁNÍ BUDE URPŘESNĚNO DALŠÍ KONZULTACÍ S DODAVATELEM DVEŘÍ

ČÍSLO	NÁKRES	POPIS	KUSŮ L	KUSŮ P
7		–požární dveře EI30DP3–C –vnitřní dveře se samozavíračem –jednokřídlé, otočné, plné –materiál dřevotříska, povrch CPL – javor struktur –světlost dveří 900/2100 –požární kovová zárubeň s těsněním –klika–klika, zámek s cylindrickou vložkou	1	2
8		–požární dveře EI30DP3–C –vnitřní dveře se samozavíračem –jednokřídlé, otočné, prosklené –materiál dřevotříska, povrch CPL – javor struktur –světlost dveří 900/2100 –požární kovová zárubeň s těsněním –klika–klika, zámek s cylindrickou vložkou	0	1
9		–vnitřní dveře –jednokřídlé, otočné, plné –materiál dřevotříska, povrch CPL – javor struktur –světlost dveří 900/2100 –kovová zárubeň s těsněním –klika–klika, zámek s cylindrickou vložkou	0	5
10		–vnitřní dveře –jednokřídlé, otočné, plné –materiál dřevotříska, povrch CPL – javor struktur –světlost dveří 900/2100 –kovová zárubeň s těsněním –klika–klika, WC zámek –madlo pro imobilní	0	2
11		–vnitřní dveře –jednokřídlé, otočné, plné –materiál dřevotříska, povrch CPL – javor struktur –světlost dveří 700/2100 –kovová zárubeň s těsněním –klika–klika, WC zámek –dveře označené 11* budou mít dveřní mřížku	2	4

VÝPIS OKEN

VÝPIS SLOUŽÍ PRO VÝBĚR DODAVATELE OKEN
SMYSL OTEVÍRÁNÍ, KOVÁNÍ BUDE URČENO DALŠÍ KONZULTACÍ S DODAVATELEM OKEN

ČÍSLO	NÁKRES	POPIS	KUSŮ
I	–sestava 6 ks oken v 1 řadě vedle sebe 	–kyvné střešní okno 780/1600, dřevěný lepený profil z jehličnaný s dvojvrstvou povrchovou úpravou –ovládání ruční pomocí zabudovaného horního madla, součinitel prostupu celým oknem Uw = 1,1 W/m2K –minimální útlum hluku Rw 32 dB, integrovaná ventilace pomocí větrací klapky –izolační trojsko s maximálním součinitelem prostupu tepla Ug = 0,6 W/m2K, maximální propustnosti solární energie g = 0,55 a minimální propustnosti světla V = 0,74 –systém izolace, kombinace speciálních izolačních materiálů a těsnění, zateplovací sada –vnější oplechování z hliníku –vnitřní roleta zcela zatemňující, tmavě modrá	2 sestavy po 6–ti kusech = celkem 12 ks oken
I	–sestava 2 ks oken v 1 řadě vedle sebe 	–kyvné střešní okno 780/1600, dřevěný lepený profil z jehličnaný s dvojvrstvou povrchovou úpravou –ovládání ruční pomocí zabudovaného horního madla, součinitel prostupu celým oknem Uw = 1,1 W/m2K –minimální útlum hluku Rw 32 dB, integrovaná ventilace pomocí větrací klapky –izolační trojsko s maximálním součinitelem prostupu tepla Ug = 0,6 W/m2K, maximální propustnosti solární energie g = 0,55 a minimální propustnosti světla V = 0,74 –systém izolace, kombinace speciálních izolačních materiálů a těsnění, zateplovací sada –vnější oplechování z hliníku –vnitřní roleta zcela zatemňující, tmavě modrá	1 sestava po 2 kusech = celkem 2 ks oken
I	–jednotlivá okna 	–kyvné střešní okno 780/1600, dřevěný lepený profil z jehličnaný s dvojvrstvou povrchovou úpravou –ovládání ruční pomocí zabudovaného horního madla, součinitel prostupu celým oknem Uw = 1,1 W/m2K –minimální útlum hluku Rw 32 dB, integrovaná ventilace pomocí větrací klapky –izolační trojsko s maximálním součinitelem prostupu tepla Ug = 0,6 W/m2K, maximální propustnosti solární energie g = 0,55 a minimální propustnosti světla V = 0,74 –systém izolace, kombinace speciálních izolačních materiálů a těsnění, zateplovací sada –vnější oplechování z hliníku –vnitřní roleta zcela zatemňující, tmavě modrá	= celkem 10 ks oken
II	–jednotlivá okna 	–kyvné střešní okno 780/1400, dřevěný lepený profil z jehličnaný s dvojvrstvou povrchovou úpravou –ovládání ruční pomocí zabudovaného horního madla, součinitel prostupu celým oknem Uw = 1,1 W/m2K –minimální útlum hluku Rw 32 dB, integrovaná ventilace pomocí větrací klapky –izolační trojsko s maximálním součinitelem prostupu tepla Ug = 0,6 W/m2K, maximální propustnosti solární energie g = 0,55 a minimální propustnosti světla V = 0,74 –systém izolace, kombinace speciálních izolačních materiálů a těsnění, zateplovací sada –vnější oplechování z hliníku	= celkem 6 ks oken
III	–sestava 3 ks oken v 1 řadě vedle sebe 	–zařízení pro odvod tepla a kouře 780/1400 –kyvné střešní okno 780/1400, dřevěný lepený profil z jehličnaný s dvojvrstvou povrchovou úpravou –ovládání ruční pomocí zabudovaného horního madla, součinitel prostupu celým oknem Uw = 1,1 W/m2K –minimální útlum hluku Rw 37 dB, integrovaná ventilace pomocí větrací klapky ,vnější oplechování z hliníku –izolační trojsko s maximálním součinitelem prostupu tepla Ug = 0,5 W/m2K, maximální propustnosti solární energie g = 0,51 a minimální propustnosti světla V = 0,71 –systém izolace, kombinace speciálních izolačních materiálů a těsnění, zateplovací sada –nutno dodat jako komplet požární zařízení vč. řídící jednotky (1ks), požárně poplachového zařízení (5ks), kouřového senzoru (1ks), ventilačního spínače (1ks), dešťového senzoru (1ks)	1 sestava po 3 kusech = celkem 3 ks oken
IV	–sestava 2 ks oken v 1 řadě vedle sebe 	–elektrické kyvné střešní okno 660/1180, dřevěný lepený profil z jehličnaný s trojvrstvou povrchovou úpravou –ovládání dálkové pomocí chytrého dálkového ovladače vč. dešťového senzoru, zařízení komunikuje na bázi bezdrátové systému, napájení z elektr. sítě –součinitel prostupu celým oknem Uw = 1,1 W/m2K minimální útlum hluku Rw 35 dB, integrovaná ventilace pomocí ventilační klapky –izolační trojsko s maximálním součinitelem prostupu tepla Ug = 0,7 W/m2K, maximální propustnosti solární energie g = 0,52 a minimální propustnosti světla V = 0,72 –systém izolace, kombinace speciálních izolačních materiálů a těsnění, zateplovací sada –vnější oplechování z hliníku	1 sestava po 2 kusech = celkem 2 ks oken

VÝPIS OKEN

VÝPIS SLOUŽÍ PRO VÝBĚR DODAVATELE OKEN
SMYSL OTEVÍRÁNÍ, KOVÁNÍ BUDE URČENO DALŠÍ KONZULTACÍ S DODAVATELEM OKEN

ČÍSLO	NÁKRES	POPIS	KUSŮ
V		–vnitřní požární okno EI60/EW90 typ –tl. skla 26 mm –čistý rozměr průhledu 1000/2200 –jednokřídlové, pevné, bezrámové –okno nutno dodat jako komplet požární zařízení vč. požárního ostění, zaskřívacích přířezů, požárních podložek pod sklo, požárního silikonu	1–0 3