

k.ú. Staňkov-ves - 798711, č.parc. st.156/1

± 0,000 = 369,70 m n. m. (Bpv)

G e n e r á l n í p r o j e k t a n t		
S V I Ž N		
A u t o r SVIŽN s.r.o. k o r e s p o n d e n č n í a d r e s a Havlíčková 15, 110 00 Praha 1 s í d l o Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 I Č O 033 01 087 k o n t a k t tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	H I P Pavel Kolář k o n t a k t tel.: 776 076 255 mail.: kolar@svizn.com Z o d p . p r o j e k t a n t Ing. arch. Marta Mezerová č í s l o a u t o r i z a c e ČKA 04 407	V y p r a c o v a l Ing. arch. Zdeněk Ševčík Ing. Petra Permanová Pavel Kolář

A k c e		
Transformace CSS STOD - III. etapa - Staňkov p.č. st. 156/1, k.ú. Staňkov-ves - 798711		
S t a v e b n í k		
Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace, 28. října 377, 333 01 Stod		
S t u p e ň	R e v i z e	D a t u m
DPS		08 / 2017

O z n a č e n í č á s t i	Č á s t
D.1	SO.01
Č í s l o p r o f e s e	P r o f e s e
D.1.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Č í s l o p ř í l o h y	P ř í l o h a
D.1.1.c-04	KNIHA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

### POZNÁMKY:

- ZE STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ Z POZINKOVANÉHO PLECHU ODSTRANÍME STARÝ NÁTĚR, NA KTERÝ PROVEDEME NÁSTŘIK Z ODREZOVAČE A NÁSLEDNĚ POVRCH ODMASTÍME. NA TAKTO PŘIPRAVENÝ POVRCH BUDE PROVEDEN PODKLADNÍ NÁTĚR A PO ZASCHNUTÍ BUDE PROVEDEN NÁTĚR FINÁLNÍ.

ID PRVKU	P1-1.01	P1-1.02	P1-1.03
NÁZEV PRVKU	Okenní parapet	Nátěr stávajícího svodů	Nátěr stávajících žlabů
MNOŽSTVÍ	22 oken	---	---
ROZMĚR	r.š. 250 mm, délka 30,1 m	průměr 120 mm, délka 16,1 m	průměr 300 mm, délka 42,4 m
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA	OP-01	---	---
POPIS PRVKU	Oplechování parapetu oken včetně doplňkového a montážního materiálu.	Stávající ocelový pozinkovaný svod opatřený novým nátěrem.	Stávající ocelový pozinkovaný žlab opatřený novým nátěrem.
MATERIÁL	Ocelový pozinkovaný plech, tl. 0,6 mm, exteriérový nátěr v odstínu RAL 8017	exteriérový nátěr v odstínu RAL 8017	exteriérový nátěr v odstínu RAL 8017
UMÍSTĚNÍ	Celý objekt	Pohled severní a jižní	Celý objekt
ID PRVKU	P1-1.04	P1-1.05	P1-1.06
NÁZEV PRVKU	Nátěr stávající oplechované římsy	Nátěr stávajícího bočního oplechování	Parapet u venkovních dveří
MNOŽSTVÍ	---	---	1
ROZMĚR	délka 3,0 m	délka 9,5 m	r.š. 290 mm, délka 0,940 m
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA	---	---	OP-02
POPIS PRVKU	Stávající ocelová pozinkovaná oplechovaná žímsa opatřená novým nátěrem.	Stávající ocelové pozinkované boční oplechování opatřené novým nátěrem.	Oplechování parapetu u venkovních dveří včetně doplňkového a montážního materiálu.
MATERIÁL	exteriérový nátěr v odstínu RAL 8017	exteriérový nátěr v odstínu RAL 8017	Ocelový pozinkovaný plech, tl. 0,6 mm, exteriérový nátěr v odstínu RAL 8017
UMÍSTĚNÍ	Pohled severní	Pohled západní	Pohled severní

SCHÉMA PRVKU:

OP-01




SCHÉMA PRVKU:

OP-02

