

k.ú. Staňkov-ves - 798711, č.parc. st.156/1

± 0,000 = 369,70 m n. m. (Bpv)





G e n e r á l n í p r o j e k t a n t		
S V I Ž N		
A u t o r SVIŽN s.r.o. k o r e s p o n d e n č n í a d r e s a Havlíčková 15, 110 00 Praha 1 s í d l o Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 I Č O 033 01 087 k o n t a k t tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	H I P Pavel Kolář k o n t a k t tel.: 776 076 255 mail.: kolar@svizn.com Z o d p . p r o j e k t a n t Ing. arch. Marta Mezerová č í s l o a u t o r i z a c e ČKA 04 407	V y p r a c o v a l Ing. arch. Zdeněk Ševčík Ing. Petra Permanová Pavel Kolář





A k c e		
Transformace CSS STOD - III. etapa - Staňkov p.č. st. 156/1, k.ú. Staňkov-ves - 798711		
S t a v e b n í k		
Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace, 28. října 377, 333 01 Stod		
S t u p e ň DPS	R e v i z e	D a t u m 08 / 2017





O z n a č e n í č á s t i D.1	Č á s t SO.01
Č í s l o p r o f e s e D.1.1	P r o f e s e ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Č í s l o p ř í l o h y D.1.1.c-03	P ř í l o h a KNIHA DVEŘÍ





POZNÁMKY:





- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY DOJDE K PODROBNÉMU ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
- PŘESNÁ HLOUBKA OSAZENÍ BUDE STANOVENA AUTORSKÝM DOZOREM





Označení	D1.01	D1.02
Podlaží	1NP	1NP
Popis	Exteriérové otočné jednokřídlé plastové dveře s bočním světlíkem, průchozí šířka křídla 900 mm, barva RAL 8017	Ocelová sekční garážová vrata s integrovanou tepelnou izolací, barva RAL 8017
Schéma ze strany otevření		
Rozměry š x v	1 460 x 2 165	2 340 x 2 110
Křídlo: popis / materiál	6 komorový plastový profil	ocelový profil vyplněný tvrzenou PUR pěnou
Křídlo: povrchová úprava	RAL 8017	RAL 8017
Zárubeň: popis / materiál	6 komorový plastový profil	ocelový profil
Zárubeň: povrchová úprava	RAL 8017	RAL 8017
Kování	klika / koule, bezpečnostní, vložkový zámek	systémové kování pro sekční vrata
Práh	eloxovaný hliník	eloxovaný hliník
Zasklení	bezpečnostní izolační trojsklo	bez zasklení
Akustický požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Bezpečnostní požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Požární požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Tepelně technický požadavek	$U_d \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_d \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
Označení	D1.03	D1.04
Podlaží		1NP
Popis	Otvírává dvoukřídlá asymetrická dřevěná garážová vrata s vloženými otvíravými dveřmi š. 800 mm izolací, barva RAL 8017	Ocelová sekční garážová vrata , barva RAL 8017
Schéma ze strany otevření		
Rozměry š x v	2 800 x 2 150	2 470 x 1 990
Křídlo: popis / materiál	masivní dřevo - smrk	ocelový profil
Křídlo: povrchová úprava	exteriérový ochranný nátěr, barva RAL 8017	RAL 8017
Zárubeň: popis / materiál	masivní dřevo - smrk	ocelový profil
Zárubeň: povrchová úprava	exteriérový ochranný nátěr, barva RAL 8017	RAL 8017
Kování	otvíravé, klika / klika, bezpečnostní vložkový zámek	systémové kování pro sekční vrata
Práh	bez prahu	eloxovaný hliník
Zasklení	bez zasklení	bez zasklení
Akustický požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Bezpečnostní požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Požární požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Tepelně technický požadavek	bez požadavku	bez požadavku

Označení	D1.05	D1.06
Podlaží	1NP	1NP
Popis	Jednokřídlé exteriérové otvíravé dřevěné dveře, barva RAL 8017	Jednokřídlé exteriérové otvíravé plastové dveře, barva RAL 8017
Schéma ze strany otevření		
Rozměry š x v	870 x 1 970	800 x 1 970
Křídlo: popis / materiál	rám: masivní dřevo, výplň: masivní dřevo	6 komorový plastový profil
Křídlo: povrchová úprava	exteriérový ochranný nátěr, barva RAL 8017	RAL 8017
Zárubeň: popis / materiál	masivní dřevo	6 komorový plastový profil
Zárubeň: povrchová úprava	exteriérový ochranný nátěr RAL 8017	RAL 8017
Kování	štítové, klika / klika, bezpečnostní, vložkový zámek	štítové, klika / klika, bezpečnostní, vložkový zámek
Práh	bez prahu	eloxovaný hliník
Zasklení	bez zasklení	bez zasklení
Akustický požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Bezpečnostní požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Požární požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Tepelně technický požadavek	bez požadavku	Ud <= 1,2 W/m²K
Označení	D1.07	D1.08
Podlaží	1NP	1NP
Popis	Exteriérové otočné jednokřídlé plastové dveře s bočním světlíkem, průchozí šířka křídla 900 mm, barva RAL 8017	Exteriérové otočné jednokřídlé plastové dveře s bočním světlíkem, průchozí šířka křídla 900 mm, barva RAL 8017
Schéma ze strany otevření		
Rozměry š x v	1 340 x 2 150	1 240 x 2 110
Křídlo: popis / materiál	6 komorový plastový profil	6 komorový plastový profil
Křídlo: povrchová úprava	RAL 8017	RAL 8017
Zárubeň: popis / materiál	6 komorový plastový profil	6 komorový plastový profil
Zárubeň: povrchová úprava	RAL 8017	RAL 8017
Kování	klika / koule, bezpečnostní, vložkový zámek	klika / koule, bezpečnostní, vložkový zámek
Práh	eloxovaný hliník	eloxovaný hliník
Zasklení	bezpečnostní izolační trojsklo	bezpečnostní izolační trojsklo
Akustický požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Bezpečnostní požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Požární požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Tepelně technický požadavek	Ud <= 1,2 W/m²K	Ud <= 1,2 W/m²K





Označení	D1.09	D1.10
Podlaží	1NP	1NP
Popis	Jednokřídlé exteriérové otvíravé plastové dveře, barva RAL 8017	Interiérové otočné jednokřídlé dřevěné dveře s obložkovými polodrážkovými zárubněmi, větrací mřížka v dolní části dveří 500 x 150 mm
Schéma ze strany otevření		
Rozměry š x v	800 x 1 970	800 x 1 970
Křídlo: popis / materiál	6 komorový plastový profil	plné křídlo, rám: masivní dřevo, výplň lehčená DTD deska
Křídlo: povrchová úprava	RAL 8017	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let
Zárubeň: popis / materiál	6 komorový plastový profil	obložková polodrážková zárubeň, materiál MDF
Zárubeň: povrchová úprava	RAL 8017	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let
Kování	štíťové, klika / klika, bezpečnostní, vložkový zámek	rosetové kování klika / klika, dozický zadlabávací zámek, materiál kliky a roset: broušený nerez
Práh	eloxovaný hliník	bez prahu
Zasklení	bez zasklení	bez zasklení
Akustický požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Bezpečnostní požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Požární požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Tepelně technický požadavek	Ud <= 1,2 W/m²K	bez požadavku
Označení	D1.11	D1.12
Podlaží	1NP	1NP
Popis	Interiérové otočné jednokřídlé dřevěné dveře s obložkovými polodrážkovými zárubněmi, větrací štěrbinová 5 mm	Interiérové otočné jednokřídlé dřevěné dveře s obložkovými polodrážkovými zárubněmi, větrací mřížka v dolní části dveří 500 x 150 mm
Schéma ze strany otevření		
Rozměry š x v	700 x 1 970	800 x 1 970
Křídlo: popis / materiál	plné křídlo, rám: masivní dřevo, výplň lehčená DTD deska	plné křídlo, rám: masivní dřevo, výplň lehčená DTD deska
Křídlo: povrchová úprava	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let
Zárubeň: popis / materiál	obložková polodrážková zárubeň, materiál MDF	obložková polodrážková zárubeň, materiál MDF
Zárubeň: povrchová úprava	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let
Kování	rosetové kování klika / klika, WC zámek odjistitelný z venku, materiál kliky a roset: broušený nerez	rosetové kování klika / klika, dozický zadlabávací zámek, materiál kliky a roset: broušený nerez
Práh	bez prahu	bez prahu
Zasklení	bez zasklení	bez zasklení
Akustický požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Bezpečnostní požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Požární požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Tepelně technický požadavek	bez požadavku	bez požadavku



Označení	D1.13	D1.14
Podlaží	1NP	1NP
Popis	Interiérové otočné jednokřídlé dřevěné dveře s obložkovými polodrážkovými zárubněmi, větrací mřížka v dolní části dveří 500 x 150 mm	Interiérové otočné jednokřídlé dřevěné dveře s obložkovými polodrážkovými zárubněmi
Schéma ze strany otevření		
Rozměry š x v	800 x 1 970	800 x 1 970
Křídlo: popis / materiál	plné křídlo, rám: masivní dřevo, výplň lehčená DTD deska	plné křídlo, rám: masivní dřevo, výplň lehčená DTD deska
Křídlo: povrchová úprava	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let
Zárubeň: popis / materiál	obložková polodrážková zárubeň, materiál MDF	obložková polodrážková zárubeň, materiál MDF
Zárubeň: povrchová úprava	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let
Kování	rosetové kování klika / klika, dozický zadlabávací zámek, materiál kliky a roset: broušený nerez	rosetové kování klika / klika, dozický zadlabávací zámek, materiál kliky a roset: broušený nerez
Práh	bez prahu	bez prahu
Zasklení	bez zasklení	bez zasklení
Akustický požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Bezpečnostní požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Požární požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Tepelně technický požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Označení	D1.15	D1.16
Podlaží	1NP	1NP
Popis	Interiérové otočné jednokřídlé dřevěné dveře s obložkovými polodrážkovými zárubněmi	Interiérové otočné jednokřídlé dřevěné dveře s obložkovými polodrážkovými zárubněmi
Schéma ze strany otevření		
Rozměry š x v	800 x 1 970	800 x 1 970
Křídlo: popis / materiál	plné křídlo, rám: masivní dřevo, výplň lehčená DTD deska	plné křídlo, rám: masivní dřevo, výplň lehčená DTD deska
Křídlo: povrchová úprava	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let
Zárubeň: popis / materiál	obložková polodrážková zárubeň, materiál MDF	obložková polodrážková zárubeň, materiál MDF
Zárubeň: povrchová úprava	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let
Kování	rosetové kování klika / klika, dozický zadlabávací zámek, materiál kliky a roset: broušený nerez	rosetové kování klika / klika, dozický zadlabávací zámek, materiál kliky a roset: broušený nerez
Práh	bez prahu	bez prahu
Zasklení	bez zasklení	bez zasklení
Akustický požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Bezpečnostní požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Požární požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Tepelně technický požadavek	bez požadavku	bez požadavku


Označení	D1.17	D2.01
Podlaží	1NP	2NP
Popis	Interiérové otočné jednokřídlé dřevěné dveře s obložkovými polodrážkovými zárubněmi, větrací mřížka v dolní části dveří 500 x 150 mm	Interiérové otočné jednokřídlé dřevěné dveře s obložkovými polodrážkovými zárubněmi, větrací mřížka v dolní části dveří 500 x 150 mm
Schéma ze strany otevření		
Rozměry š x v	800 x 1 970	800 x 1 970
Křídlo: popis / materiál	plné křídlo, rám: masivní dřevo, výplň lehčená DTD deska	plné křídlo, rám: masivní dřevo, výplň plná DTD deska
Křídlo: povrchová úprava	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let
Zárubeň: popis / materiál	obložková polodrážková zárubeň, materiál MDF	obložková polodrážková zárubeň, materiál MDF
Zárubeň: povrchová úprava	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let
Kování	rosetové kování klika / klika, WC zámek odjistitelný z venku, materiál kliky a roset: broušený nerez	rosetové kování klika / klika, bezpečnostní vložkový zámek, materiál kliky a roset: broušený nerez
Práh	bez prahu	bez prahu
Zasklení	bez zasklení	bez zasklení
Akustický požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Bezpečnostní požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Požární požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Tepelně technický požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Označení	D2.02	D2.03
Podlaží	2NP	2NP
Popis	Interiérové otočné jednokřídlé dřevěné dveře s obložkovými polodrážkovými zárubněmi, větrací štěrbinová 5 mm	Interiérové otočné jednokřídlé dřevěné dveře s obložkovými polodrážkovými zárubněmi, větrací mřížka v dolní části dveří 500 x 150 mm
Schéma ze strany otevření		
Rozměry š x v	700 x 1 970	700 x 1 970
Křídlo: popis / materiál	plné křídlo, rám: masivní dřevo, výplň lehčená DTD deska	plné křídlo, rám: masivní dřevo, výplň lehčená DTD deska
Křídlo: povrchová úprava	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let
Zárubeň: popis / materiál	obložková polodrážková zárubeň, materiál MDF	obložková polodrážková zárubeň, materiál MDF
Zárubeň: povrchová úprava	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let
Kování	rosetové kování klika / klika, WC zámek odjistitelný z venku, materiál kliky a roset: broušený nerez	rosetové kování klika / klika, WC zámek odjistitelný z venku, materiál kliky a roset: broušený nerez
Práh	bez prahu	bez prahu
Zasklení	bez zasklení	bez zasklení
Akustický požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Bezpečnostní požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Požární požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Tepelně technický požadavek	bez požadavku	bez požadavku

Označení	D2.04	D2.05
Podlaží	2NP	2NP
Popis	Interiérové otočné jednokřídlé dřevěné dveře s obložkovými polodrážkovými zárubněmi	Interiérové otočné jednokřídlé dřevěné dveře s obložkovými polodrážkovými zárubněmi, větrací mřížka v dolní části dveří 500 x 150 mm
Schéma ze strany otevření		
Rozměry š x v	800 x 1 970	800 x 1 970
Křídlo: popis / materiál	plné křídlo, rám: masivní dřevo, výplň lehčená DTD deska	plné křídlo, rám: masivní dřevo, výplň lehčená DTD deska
Křídlo: povrchová úprava	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let
Zárubeň: popis / materiál	obložková polodrážková zárubeň, materiál MDF	obložková polodrážková zárubeň, materiál MDF
Zárubeň: povrchová úprava	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let
Kování	rosetové kování klika / klika, WC zámek odjistitelný z venku, materiál kliky a roset: broušený nerez	rosetové kování klika / klika, dozický zadlabávací zámek, materiál kliky a roset: broušený nerez
Práh	bez prahu	bez prahu
Zasklení	bez zasklení	bez zasklení
Akustický požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Bezpečnostní požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Požární požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Tepelně technický požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Označení	D2.06	D2.07
Podlaží	2NP	2NP
Popis	Interiérové otočné jednokřídlé dřevěné dveře s obložkovými polodrážkovými zárubněmi	Interiérové otočné jednokřídlé dřevěné dveře s obložkovými polodrážkovými zárubněmi
Schéma ze strany otevření		
Rozměry š x v	800 x 1 970	800 x 1 970
Křídlo: popis / materiál	plné křídlo, rám: masivní dřevo, výplň lehčená DTD deska	plné křídlo, rám: masivní dřevo, výplň plná DTD deska
Křídlo: povrchová úprava	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let
Zárubeň: popis / materiál	obložková polodrážková zárubeň, materiál MDF	obložková polodrážková zárubeň, materiál MDF
Zárubeň: povrchová úprava	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let
Kování	rosetové kování klika / klika, dozický zadlabávací zámek, materiál kliky a roset: broušený nerez	rosetové kování klika / klika, bezpečnostní vložkový zámek, materiál kliky a roset: broušený nerez
Práh	bez prahu	bez prahu
Zasklení	bez zasklení	bez zasklení
Akustický požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Bezpečnostní požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Požární požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Tepelně technický požadavek	bez požadavku	bez požadavku



Označení	D2.08	D2.09
Podlaží	2NP	2NP
Popis	Interiérové otočné jednokřídlé dřevěné dveře s obložkovými polodrážkovými zárubněmi	Interiérové otočné jednokřídlé dřevěné dveře s obložkovými polodrážkovými zárubněmi, větrací štěrбина 5 mm
Schéma ze strany otevření		
Rozměry š x v	800 x 1 970	600 x 1 970
Křídlo: popis / materiál	plné křídlo, rám: masivní dřevo, výplň lehčená DTD deska	plné křídlo, rám: masivní dřevo, výplň lehčená DTD deska
Křídlo: povrchová úprava	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let
Zárubeň: popis / materiál	obložková polodrážková zárubeň, materiál MDF	obložková polodrážková zárubeň, materiál MDF
Zárubeň: povrchová úprava	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let
Kování	rosetové kování klika / klika, dozický zadlabávací zámek, materiál kliky a roset: broušený nerez	rosetové kování klika / klika, WC zámek odjistitelný z venku, materiál kliky a roset: broušený nerez
Práh	bez prahu	bez prahu
Zasklení	bez zasklení	bez zasklení
Akustický požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Bezpečnostní požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Požární požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Tepelně technický požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Označení	D2.10	D2.11
Podlaží	2NP	2NP
Popis	Interiérové otočné jednokřídlé dřevěné dveře s obložkovými polodrážkovými zárubněmi, větrací štěrбина 5 mm	Interiérové otočné jednokřídlé dřevěné dveře s obložkovými polodrážkovými zárubněmi
Schéma ze strany otevření		
Rozměry š x v	700 x 1 970	800 x 1 970
Křídlo: popis / materiál	plné křídlo, rám: masivní dřevo, výplň lehčená DTD deska	plné křídlo, rám: masivní dřevo, výplň lehčená DTD deska
Křídlo: povrchová úprava	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let
Zárubeň: popis / materiál	obložková polodrážková zárubeň, materiál MDF	obložková polodrážková zárubeň, materiál MDF
Zárubeň: povrchová úprava	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let
Kování	rosetové kování klika / klika, WC zámek odjistitelný z venku, materiál kliky a roset: broušený nerez	rosetové kování klika / klika, dozický zadlabávací zámek, materiál kliky a roset: broušený nerez
Práh	bez prahu	bez prahu
Zasklení	bez zasklení	bez zasklení
Akustický požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Bezpečnostní požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Požární požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Tepelně technický požadavek	bez požadavku	bez požadavku

Označení	D2.12	D2.13
Podlaží	2NP	2NP
Popis	Interiérové otočné jednokřídlé dřevěné dveře s obložkovými polodrážkovými zárubněmi	Interiérové otočné jednokřídlé dřevěné dveře s obložkovými polodrážkovými zárubněmi, větrací štěrbinu 5 mm
Schéma ze strany otevření		
Rozměry š x v	800 x 1 970	600 x 1 970
Křídlo: popis / materiál	plné křídlo, rám: masivní dřevo, výplň lehčená DTD deska	plné křídlo, rám: masivní dřevo, výplň lehčená DTD deska
Křídlo: povrchová úprava	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let
Zárubeň: popis / materiál	obložková polodrážková zárubeň, materiál MDF	obložková polodrážková zárubeň, materiál MDF
Zárubeň: povrchová úprava	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let
Kování	rosetové kování klika / klika, dozický zadlabávací zámek, materiál kliky a roset: broušený nerez	rosetové kování klika / klika, WC zámek odjistitelný z venku, materiál kliky a roset: broušený nerez
Práh	bez prahu	bez prahu
Zasklení	bez zasklení	bez zasklení
Akustický požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Bezpečnostní požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Požární požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Tepelně technický požadavek	bez požadavku	bez požadavku

Označení	DS1.01
Podlaží	1PP
Popis	Enteriérové otočné jednokřídlé plastové dveře, RAL 8017
Schéma ze strany otevření	
Rozměry š x v	760 x 1 970
Křídlo: popis / materiál	6 komorový plastový profil
Křídlo: povrchová úprava	RAL 8017
Zárubeň: popis / materiál	6 komorový plastový profil
Zárubeň: povrchová úprava	RAL 8017
Kování	štíťové, klika / klika, bezpečnostní, vložkový zámek
Práh	eloxovaný hliník
Zasklení	bez zasklení
Akustický požadavek	bez požadavku
Bezpečnostní požadavek	bez požadavku
Požární požadavek	bez požadavku
Tepelně technický požadavek	Ud <= 1,2 W/m²K