

Tabulka vpustí

Stavba : HOLOUBKOV - II/605 PRŮTAH - 1.etapa

silnice II/605

čís.	staničení (km)	P-vpravo L-vlevo	vzdál. obr. od osy kom.	délka přípojky	spád přípojky	způsob napojení
1	0,00000	P		7,0	min. sklon 2% - max. sklon 40%	nový vývrt na stáv. stoce
2	0,04070	P	3,50	2,0		nový vývrt na stáv. stoce
3	0,06470	L	3,50	2,0		nový vývrt na stáv. stoce
4	0,08920	L	3,50	3,0		nový vývrt na stáv. stoce
5	0,10520	L	3,50	3,0		nový vývrt na stáv. stoce
6	0,13550	L	3,50	4,0		stáv. přípojka původní UV
7	0,15570	L	3,50	3,0		nový vývrt na stáv. stoce
8	0,18080	L	3,50	1,5		nový vývrt na stáv. stoce
9	0,20630	L	3,50	1,5		nový vývrt na stáv. stoce
10	0,23070	L	3,50	1,5		nový vývrt na stáv. stoce
11	0,25570	L	3,50	2,0		nová přípojka na nové stoce
12	0,28070	L	3,50	2,0		nová přípojka na nové stoce
13	0,30570	L	3,50	2,0		nová přípojka na nové stoce
14	0,33040	L	3,50	2,0		nová přípojka na nové stoce
15	0,35560	L	3,50	1,0		nová přípojka na nové stoce
16	0,38070	L	3,50	1,0		nová přípojka na nové stoce
17	0,40570	L	3,50	1,0		nová přípojka na nové stoce
18	0,41100	L	3,50	5,5		nová přípojka na nové stoce
19	0,43570	L	3,50	4,0		nový vývrt na stáv. stoce
20	0,46570	L	3,50	3,5		nový vývrt na stáv. stoce
21	0,49630	L	3,50	3,5		nová přípojka na nové stoce
22	0,52700	L	3,50	3,0		nová přípojka na nové stoce
23	0,55760	L	5,60	1,0		nová přípojka na nové stoce