PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV



LEGENDA:
rozvaděče - stávající
RK...okruhový rozváděč části objektu technologie kavárny
R5...demontovaný rozváděč, náhrada R5N
RF...demontovaný rozváděč, náhrada R5N
rozvaděče - nové
R5N...okruhový rozváděč opravované části objektu
ROO...rozvodnice ovládání osvětlení

TS...TOTAL STOP, vypíná celý objekt v případě havárie nebo požáru

světla

ozn.:	popis:
N1	LED nouzové svítidlo s asymetrickým vyzařováním, LED 3W 150lm, 1hodina , NM, selftest, IP42, třída izolace II, korpus bílý plast, světelný kryt satinovaný difusor
N2	LED nouzové svítidlo s asymetrickým vyzařováním, LED 1W 45lm, 1hodina, NM, selftest, IP42, třída izolace II, korpus bílý plast, světelný kryt satinovaný difusor
S1	LED závěsné svítidlo 41W/4000K/3926lm, CRI80, 50000hod. IP20, 230V, korpus bíle lakovaný ocelový plech, světelný kryt tvrzené vnitřně satinované sklo, dodávka vč. závěsné sady
S2	LED závěsné svítidlo 81W/3000K/10710lm, CRI80, 50000hod korpus černě lakovaný hliník, světelný kryt opálový difusor, dodávka vč.závěsné sady a napájení, svítidlo tvaru obruče o vnějším průměru 1500mm a průměru korpusu 18mm
S3	LED závěsné svítidlo 9W/4000K/1094lm, CRI90, MacAdam3 230V, korpus hliník lak výběr z 25 zákl.odstínů, hliníkový reflektor s úhlem vyzařování 33°, hliníkový dekorativní vnitřek svítidla lak výběr z 25 zákl.odstínů
S4	LED svítidlo 43W/4000K/5520lm, CRI80, 50000hod., IP20, 230V, korpus hliník bíle lakovaný, světelný kryt nárazu odolné tvrzené satinované sklo
S6	LED svítidlo 18,4W/3000K/2040lm, CRI80, 50000hodin, IP20 korpus bíle lakovaný ocelový plech, světelný kryt ručně foukané triplex opálové sklo
S8	LED svítidlo 36W/4000K/4500lm, CRI80, 60000hodin, 230V, IP30, třída izolace II, korpus bíle lakovaný ocelový plech + hliník, světelný kryt mikroprismatický polykarbonát tři linie
S10	LED svítidlo 25,2W/4000K/3360lm, CRI80, 50000hodin 230V, IP20, korpus bíle lakovaný ocelový plech, světelný kryt ručně foukané triplex opálové sklo
S11	LED svítidlo 1,2W/3000K/90lm, CRI80, 50000hodin, 350mA, IP20, třída izolace II, korpus černě lakovaný hliník, optika s úhlem vyzařování 15° osazená hluboko uvnitř korusu svítidla
S11p	driver 15W 350mA
S12	LED závěsné svítidlo 54W/3000K/7300lm, CRI80, 50000hod korpus černě lakovaný hliník, světelný kryt opálový difusor, dodávka vč.závěsné sady a napájení, svítidlo tvaru obruče o vnějším průměru 1000mm a průměru korpusu 18mm
S13	LED závěsné svítidlo 89W/3000K/10400lm, CRI80, 50000h 230V, přímo/nepřímé osvětlení, korpus černě lakovaný hliník
S13	světelný kryt pro přímou i nepřímou složku osvětlení opálový polykarbonát, dodávka vč.závěsné sady a napájení
S14	závěsné korkové svítidlo 1xE27
X	lištový systém pro svítidla S14, komplet

zásuvky
Za ...běžná, ochrana proudovým chráničem, 230V/16A,IP20
Zb...pro počítačovou techniku, (doporučená přepěťová ochrana) 230V/16A, IP20
Zč ...do vlhka, ochrana proudovým chráničem, 230V/16A,IP43

POZNÁMKA:
1-Světelné rozvody budou provedeny kabely CYKY 3x1,5 (5x1,5)
2-Zásuvkové okruhy budou provedeny kabely CYKY 3x2,5 (5x2,5)
3-Svítidla jsou navržena dle výpočtu

L. BENEDA, stavební a projekční kancelář

LUBOŠ BENEDA
ČIŽICKÁ 279, 332 09 ŠTĚNOVICE
IČ: 13882589 • DIČ: CZ5807271008
PROVOZOVNA: ČERNICKÁ 9 A 11
301 36 PLZEŇ

VED. PROJ.: L. BENEDA	ODP. PROJ.: M. PECH	VYPRACOVAL: V. SUDOVÁ	
OBEC: PLZEŇ		STAVEBNÍ ÚŘAD: ÚMO3	
INVESTOR: STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU RADOVÁNEK; PALLOVA 52/19; 301 00 PLZEŇ - VÝCHODNÍ PŘEDMĚSTÍ			

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU RADOVÁNEK
PALLOVA 52/19, PLZEŇ
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU RADOVÁNEK - PALLOVA 52/19, PLZEŇ
REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR 1.NP A 2.NP - OBJEKT „A"

II. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
PŮDORYS 1.NP

RAZÍTKO:	
DATUM:	04.2018
STUPEŇ:	PD
Č. ZAKÁZKY:	2018...
FORMÁT:	14xA4
MĚŘ.: 1:100	Č. VÝKR.: 2