

SEZNAM TECHNICKÉ SPECIFIKACE

1. MATERIÁLY STAVEBNÍ

TL/1 – Vnitřní příčky porobetonové

TL/2 – Nenosný porobetonový překlad

TL/3 – Cementový potěr jemný

TL/4 - Podhoz sanační CS III, s hydraulickým pojivem

TL/5 - Porézní jádrová omítka nasákavá CS III

TL/6 – Omyvatelný prodyšný nátěr

TL/7 – Vápenný nátěr

TL/8 – Keramická dlažba 20x20 cm, povrch hladký, matný, protiskluz min.0,5 - barva 07 dark gray

TL/9 – Keramický obklad – 20x20 cm white, povrch hladký, matný, poslední řada obkladu náhodná

barevná kombinace barveného obkladu 20x20 cm, povrch hladký, matný, kombinace barev žlutá,

zelená, modrá a tmavě oranžová

TL/10 – Cementové lepidlo na vnitřní obklady / dlažby C2TES1

TL/11– Základní penetrační nátěr na bázi syntetické pryskyřice

TL/12 – Hydroizolační pružná cementová stěrka pro dlažbu, ker.obklad

TL/13 – Těsnící páska

TL/14 – Silikonový těsnící tmel

TL/15 – Spárovací hmota vnitřní povrchové úpravy, hydrofobní, barevnost středně šedá

TL/16 – Vnitřní univerzální barva na kov a dřevo, matná – odstín žlutý, modrý, zelený a oranžový

TL/17 – Penetrace silikátová pro izolační stěrku, silikátová infuze

TL/18 - Pružná silnovrstvá izolační stěrka na bázi živice