

PODÉLNÝ PROFIL

úsek stk. I/22 - Námětovice

LEGENDA NEVÝHLEDOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOMUNIKACÍ:

[1] I/22 Hul. - Nám. Svobody (I/22 Ul. Smetiny a Tunel)
NEVYHLEDOVÁ TRASA - ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
min. poloměr směrového oblouku R = 180 m
min. délka přechodnice A = 70 m
min. délka kružnicového oblouku = 30 m
max. podélný sklon = 6,0 %
min. podélný sklon = 0,5 %
min. délka vrcholové tečny = 30 m
min. délka výškového oblouku = 1000 m
NEVYHLEDOVÉ ŘEŠENÍ:
směrové oblouky R = 150 m
podélný sklon 6,0 % v délce 1 000 m

[2] I/22 Ul. Smetiny a Tunel (I/22 Ul. Mnišky a Hlad)
NEVYHLEDOVÁ TRASA - ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
min. poloměr směrového oblouku R = 180 m
min. délka přechodnice A = 70 m
min. délka kružnicového oblouku = 30 m
max. podélný sklon = 6,0 %
min. podélný sklon = 0,5 %
min. délka vrcholové tečny = 30 m
min. délka výškového oblouku = 1000 m
NEVYHLEDOVÉ ŘEŠENÍ:
směrové oblouky R = 150 m
podélný sklon 6,0 % v délce 1 000 m

[3] I/22 Ul. Mnišky a Hlad (KRUŽICE)
NEVYHLEDOVÁ TRASA - ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
min. poloměr směrového oblouku R = 180 m
min. délka přechodnice A = 70 m
min. délka kružnicového oblouku = 30 m
max. podélný sklon = 6,0 %
min. podélný sklon = 0,5 %
min. délka vrcholové tečny = 30 m
min. délka výškového oblouku = 1000 m
NEVYHLEDOVÉ ŘEŠENÍ:
směrové oblouky R = 150 m
podélný sklon 6,0 % v délce 1 000 m

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

Zpracoval: Ing. Petr Kaňka			Číslo:
Projektant:			
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
Stupeň:	DSP - Projekt pro provádění stavby		
Objekt:	SO 102 - I/22 Hul. - Nám. Svobody		
Část:	SO 102 - I/22 Hul. - Nám. Svobody		
Měřítko:	1:1000 / 1:100		
Datum:	10/2021		
Fáze:	10/2021		

I/22 Hul. - Nám. Svobody - oprava

I/22 Hul. - Nám. Svobody - oprava

Název: **PODÉLNÝ PROFIL**

Měřítko: 1:1000 / 1:100

Číslo: 10/2021

Datum: 10/2021